

# Характер груза по введенной строке

Обновлено 09.07.2020

## Содержание:

- Общие сведения
- Характер груза: поиск по строке (перевозка сборных грузов)
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров
      - Response
- Характер груза: поиск по строке (перевозка еврофуры)
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров
      - Response
  - Обработка ошибок

## Общие сведения

Сервис предназначен для поиска значений справочников "Характер груза" по введенной строке. Предусмотрено два метода: один - для сборных грузов, другой - для перевозок еврофуры.

## Характер груза: поиск по строке (перевозка сборных грузов)

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/public/freight\\_types/search.json](https://api.dellin.ru/v1/public/freight_types/search.json)

```
{
  "apikey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "page": "2",
  "name": "коробка"
}
```

#### Описание параметров

##### Request

##### Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
page	Нет	integer	Номер запрашиваемой страницы ответа
name	Да	string	Поисковый запрос

### Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "metadata": {
    "current_page": 1,
    "next_page": null,
    "prev_page": null,
    "total_pages": 1
  },
  "freight_types": [
    {
      "sqlUID": "0x960d35a065ddb1e841a8b09bf5eb42cc",
      "value": "Коробка передач",
      "order": 1,
      "can_transport": "1",
      "comment": "Обязательна жесткая упаковка. Во Владивостоке и Хабаровске доступна специальная упаковка для автозапчасти - жесткий короб."
    },
    {
      "sqlUID": "0x98086eae8b603ea911e5e1f22bb1e191",
      "value": "Кафельная плитка в коробках",
      "order": 2,
      "can_transport": "1",
      "comment": ""
    }
  ]
}
```

### Описание параметров

Response

#### Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Информация о номере и количестве страниц ответа
— metadata.current_page	integer	Номер текущей страницы
— metadata.next_page	integer	Номер следующей страницы (если она есть)
— metadata.prev_page	integer	Номер предыдущей страницы (если она есть)
— metadata.total_pages	integer	Всего страниц
freight_types	array of <a href="#">Response.Fright_types</a>	Список элементов справочника "Характер груза"
— freight_types.sqlUID	string	Уникальный код характера груза
— freight_types.value	string	Наименование характера груза
— freight_types.order	integer	Приоритет отображения
— freight_types.can_transport	string	Возможность перевозки
— freight_types.comment	string	Комментарий

## Характер груза: поиск по строке (перевозка еврофурой)

Запрос метода

### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/ft/freight\\_types.json](https://api.dellin.ru/v1/ft/freight_types.json)

```
{
  "appKey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "search": "ли"
}
```

### Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>

search	Нет	string	Наименование груза или его часть. Минимальная длина строки - 2 символа. Поиск осуществляется с начала строки
--------	-----	--------	--

## Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "metadata": {
    "status": 200,
    "generated_at": "2020-06-17 15:10:42"
  },
  "data": [
    {
      "uid": "3b4feeb0-cedf-11e0-99f0-001a64963cbd",
      "name": "Пиломатериалы"
    },
    {
      "uid": "eddb67f5-bdb3-11e0-ad24-001a64963cbd",
      "name": "Пищевые добавки"
    }
  ]
}
```

### Описание параметров

Response

#### Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	array of Data	Список найденных элементов справочника "Характер груза"
— data.uid	string	UID груза
— data.name	string	Наименование груза

## Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе [Ошибки методов API](#).