

Характер груза по введенной строке

Обновлено 09.07.2020

Содержание:

- Общие сведения
- Характер груза: поиск по строке (перевозка сборных грузов)
 - Запрос метода
 - Пример запроса
 - Описание параметров
 - Request
 - Ответ метода
 - Пример ответа
 - Описание параметров
 - Response
- Характер груза: поиск по строке (перевозка еврофуры)
 - Запрос метода
 - Пример запроса
 - Описание параметров
 - Request
 - Ответ метода
 - Пример ответа
 - Описание параметров
 - Response
 - Обработка ошибок

Общие сведения

Сервис предназначен для поиска значений справочников "Характер груза" по введенной строке. Предусмотрено два метода: один - для сборных грузов, другой - для перевозок еврофуры.

Характер груза: поиск по строке (перевозка сборных грузов)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/public/freight_types/search.xml

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <page>2</page>
  <name>коробка</name>
</request>
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
page	Нет	integer	Номер запрашиваемой страницы ответа
name	Да	string	Поисковый запрос

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <current_page>1</current_page>
    <next_page />
    <prev_page />
    <total_pages>1</total_pages>
  </metadata>
  <freight_types>
    <sqlUID>0x960d35a065ddb1e841a8b09bf5eb42cc</sqlUID>
    <value>Коробка передач</value>
    <order>1</order>
    <can_transport>1</can_transport>
    <comment>Обязательна жесткая упаковка. Во Владивостоке и Хабаровске доступна специальная упаковка для автозапчастей - жесткий короб.</comment>
  </freight_types>
  <freight_types>
    <sqlUID>0x98086eae8b603ea911e5e1f22bb1e191</sqlUID>
    <value>Кафельная плитка в коробках</value>
    <order>2</order>
    <can_transport>1</can_transport>
    <comment></comment>
  </freight_types>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Информация о номере и количестве страниц ответа
— metadata.current_page	integer	Номер текущей страницы
— metadata.next_page	integer	Номер следующей страницы (если она есть)
— metadata.prev_page	integer	Номер предыдущей страницы (если она есть)
— metadata.total_pages	integer	Всего страниц
freight_types	array of Response.Freight_types	Список элементов справочника "Характер груза"
— freight_types.sqlUID	string	Уникальный код характера груза
— freight_types.value	string	Наименование характера груза
— freight_types.order	integer	Приоритет отображения
— freight_types.can_transport	string	Возможность перевозки
— freight_types.comment	string	Комментарий

Характер груза: поиск по строке (перевозка еврофурой)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/ftl/freight_types.xml

```
<request>
  <appKey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appKey>
  <search>пик</search>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

search	Нет	string	Наименование груза или его часть. Минимальная длина строки - 2 символа. Поиск осуществляется с начала строки
--------	-----	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2020-06-17 15:10:42</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <uid>3b4feeb0-cedf-11e0-99f0-001a64963cbd</uid>
    <name>Пиломатериалы</name>
  </data>
  <data>
    <uid>eddb67f5-bdb3-11e0-ad24-001a64963cbd</uid>
    <name>Пищевые добавки</name>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (ОК)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	array of Data	Список найденных элементов справочника "Характер груза"
— data.uid	string	UID груза
— data.name	string	Наименование груза

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе [Ошибки методов API](#).