

# Терминалы по направлению

Обновлено 21.10.2019

## Содержание:

- Общие сведения
- Терминалы по направлению
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров

## Общие сведения

Сервис позволяет получить список терминалов, доступных для сдачи и получения груза в указанном городе.

## Терминалы по направлению

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/public/request\\_terminals.json](https://api.dellin.ru/v1/public/request_terminals.json)

```
{  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "code": "780000000000000000000000",  "cityid": "2423",  "direction": "derival"}
```

#### Описание параметров

Request			
Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Нет	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>
code	Да*	string	Код КЛАДР города. Может быть получен с помощью сервисов, представленных на странице <a href="#">"Использование кодов КЛАДР"</a>  *Запрос может содержать только один из параметров: "code" и "cityID"
cityID	Да*	integer	ID города из <a href="#">"Справочника населенных пунктов"</a> .  *Запрос может содержать только один из параметров: "code" и "cityID"
direction	Нет	string	Направление работы терминалов.  Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>• "derival" - для отправления</li><li>• "arrival" - для получения</li></ul>

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "terminals":[
    {
      "id":1,
      "city":"Санкт-Петербург",
      "cityID":1,
      "city_code":"780000000000000000000000",
      "name":"Санкт-Петербург-Парнас",
      "address":"Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, дом № 12, литера Б",
      "default":true,
      "express":true
    }
  ]
}
```

Описание параметров

Response		
Параметр	Тип	Описание
terminals	array of <a href="#">Response.Terminals</a>	<p>Список терминалов города, указанного пользователем в запросе, а также терминалов близлежащих населенных пунктов (при наличии).</p> <p>Если в городе, который указал пользователь, отсутствуют терминалы, то в списке выводятся терминалы ближайшего к нему населенного пункта.</p> <p>Список выводится без сортировки, терминалы отображаются в порядке следования данных в БД</p>

Response.Terminals		
Параметр	Тип	Описание
id	integer	ID терминала из <a href="#">"Справочника терминалов"</a>
city	string	Название города терминала
cityID	integer	ID города терминала из <a href="#">"Справочника населенных пунктов"</a>
city_code	string	Код КЛАДР города терминала
name	string	Наименование терминала
address	string	Адрес терминала
default	boolean	Признак терминала по умолчанию для города. Для каждого населенного пункта, по которому в ответе выводится информация, обязательно ровно один терминал является терминалом по умолчанию
express	boolean	Признак работы терминала в режиме экспресс-терминала