

# Поиск заказов

Обновлено 17.02.2020

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Поиск заказов](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
      - [Orders](#)
      - [DerivalArrival](#)
      - [Member](#)
      - [Freight](#)
      - [Locks](#)
      - [Documents](#)
      - [Services](#)
      - [AcDoc](#)
- [Обработка ошибок](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет получать актуальную информацию о заказах.

Для идентификации состава ответа используется входящий параметр "request.sessionID". Если в запросе присутствует параметр, то в ответе будут переданы подробные данные, если нет - краткая информация. Таким образом, подробная информация по заказам доступна только для авторизованных пользователей.

## Поиск заказов

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v3/orders.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docIds": [
    "19-00085281151",
    "19-00085281152"
  ],
  "orderNumber": "1234567889",
  "orderDate": "2019-11-02",
  "barcode": "1345678",
  "dateStart": "2019-11-11 10:10",
  "dateEnd": "2019-11-12 10:10",
  "states": "pickup",
  "page": 1,
  "lastUpdate": "2019-11-12 10:10",
  "orderDatesExtended": true,
  "orderBy": "ordered_at"
}
```

#### Описание параметров

##### Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appKey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>

sessionId	Нет*	string	<p>ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться сервисом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>.</p> <p>*Если запрос содержит параметр, то в ответе будут переданы подробные данные, если нет - краткая информация</p>
docids	Нет*	array of string	<p>Номер заказа, накладной или заявки. Возможна передача нескольких параметров. Максимум может быть передано 5 значений.</p> <p>*Параметр используется для поиска заказа. Если в запросе отсутствует параметр "sessionId", то в нём должен присутствовать один из следующих параметров: "docid", "barcode" или "orderNumber"</p> <div> <p>В запросе может быть передан только один из параметров: "docid", "barcode", "orderNumber"</p> </div>
orderNumber	Нет*	string	<p>Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ).</p> <p>*Параметр используется для поиска заказа. Если в запросе отсутствует параметр "sessionId", то в нём должен присутствовать один из следующих параметров: "docid", "barcode" или "orderNumber"</p> <div> <p>В запросе может быть передан только один из параметров: "docid", "barcode", "orderNumber"</p> </div>
orderDate	Нет	string	<p>Дата заказа интернет-магазина.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"</p>

barcode	Нет*	string	<p>Штрих-код документа, считанный сканером штрих-кодов.</p> <p>Длина поля - 25 символов. Первые 3 символа определяют вид документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 - накладная;</li> <li>• 415 - заявка на доставку (только предзаказ).</li> </ul> <p>*Параметр используется для поиска заказа. Если в запросе отсутствует параметр "sessionId", то в нём должен присутствовать один из следующих параметров: "docid", "barcode" или "orderNumber"</p> <div> <p>В запросе может быть передан только один из параметров: "docid", "barcode", "orderNumber"</p> </div>
dateStart	Нет	string	<p>Начальная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа).</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС".</p> <p>Значение параметра учитывается, только если в запросе есть параметр "sessionId", но нет параметров "docid", "barcode" или "orderNumber"</p>
dateEnd	Нет	string	<p>Конечная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа. Учитывается при указании параметра "dateStart").</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС".</p> <p>Значение параметра учитывается, только если в запросе есть параметр "sessionId", но нет параметров "docid", "barcode" или "orderNumber"</p>
states	Нет	array of string	<p>Список статусов, заказы с которыми надо получить в ответе. Статусы указываются на основании <a href="#">"Справочника статусов заказа груза"</a>.</p> <p>Значение параметра учитывается, только если в запросе есть параметр "sessionId", но нет параметров "docid", "barcode" или "orderNumber"</p>
page	Нет	integer	<p>Номер запрашиваемой страницы ответа</p>

lastUpdate	Нет	string	<p>Фильтр для поиска заказов, изменившихся в период, начиная с указанного в данном параметре момента времени.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС".</p> <p>Значение параметра учитывается, только если в запросе есть параметр "sessionId", но нет параметров "docid", "barcode" или "orderNumber"</p>
orderBy	Нет	string	<p>Сортировка заказов.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ordered_at - по дате заказа;</li> <li>updated_at - по дате обновления.</li> </ul> <p>Значение параметра учитывается, только если в запросе есть параметр "sessionId", но нет параметров "docid", "barcode" или "orderNumber"</p>

## Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "currentPage":1,
    "nextPage":null,
    "prevPage":null,
    "totalPages":1,
    "generatedAt":"2019-11-11 12:50:20"
  },
  "orders":[
    {
      "orderNumber":null,
      "orderDate":null,
      "orderId":"39513109",
      "orderedAt":"2019-11-11 08:16:36",
      "state":"processing",
      "stateName":"В обработке",
      "stateDate":null,
      "derival":{
        "city":"г. Москва",
        "cityId":3,
        "cityCode":"770000000000000000000000",
        "address":"г. Москва, Загорьевский проезд, д. 4",
        "addressCode":null,
        "terminalName":"Москва Север 2",
        "terminalAddress":"127411, Москва г, Лобненская ул, дом № 18, стр 2",
        "terminalId":36
      },
      "arrival":{
        "city":"Омск г (Омская обл.)",
        "cityId":43,
        "cityCode":"550000010000000000000000",
        "address":"Омск г (Омская обл.), 22 Партсъезда ул, д. 4",
        "addressCode":null,
        "terminalName":"Омск",
        "terminalAddress":"644031, Омская обл, Омск г, Омская ул, дом № 221",
        "terminalId":53,
        "terminalCity":"Омск",
        "terminalCoordinates":[
          73.4417,
          54.9939
        ],
        "terminalEmail":"pismo@dellin.ru ",
        "terminalPhones":"7 (3812) 45-45-45",
        "callCenterPhones":"8-800-100-8000",
        "terminalWorktables":{
          "sun":"24 ч",
          "mon":"24 ч",
          "tue":"24 ч",
          "wed":"24 ч",
          "thu":"24 ч",
          "fri":"24 ч",
          "sat":"24 ч"
        }
      },
      "sender":{
        "opf":null,
        "opfUid":null,
        "name":"APIRequestPositiveSender",
        "address":"г. Москва, Загорьевский проезд, д. 4",
        "isPhysical":null,
        "inn":null,
        "documentType":null,
        "documentSeries":null,
        "documentNumber":null,
        "counteragentUid":null,
        "-----":"-----"
      }
    }
  ]
}
```

```

    "contacts": { "contact": {
      "phones": "89136665588"
    }
  },
  "receiver": {
    "opf": null,
    "opfUid": null,
    "name": "APIRequestPositiveReceiver",
    "address": "Омск г (Омская обл.), 22 Партьсезда ул, д. 4",
    "isPhysical": null,
    "inn": null,
    "documentType": null,
    "documentSeries": null,
    "documentNumber": null,
    "counteragentUid": null,
    "anonym": false,
    "anonymPhone": null,
    "anonymEmail": null
  },
  "payer": {
    "opf": null,
    "opfUid": null,
    "name": "APIRequestPositiveSender",
    "isPhysical": null,
    "inn": null,
    "documentType": null,
    "documentSeries": null,
    "documentNumber": null,
    "counteragentUid": null
  },
  "freight": {
    "name": "Мебельная фурнитура",
    "weight": "0.1",
    "oversizedWeight": null,
    "volume": "0.1",
    "oversizedVolume": null,
    "places": 1,
    "oversizedPlaces": null,
    "length": "0.1",
    "width": "0.1",
    "height": "0.1"
  },
  "isAir": false,
  "air": {
  },
  "locks": [
  ],
  "totalSum": 0.0,
  "isPaid": true,
  "isPreorder": false,
  "produceDate": "2019-11-20",
  "declineReason": null,
  "orderDates": {
    "arrivalToOspReceiver": "2019-11-27",
    "arrivalToOspReceiverMax": null,
    "arrivalToOspReceiverAccdoc": null,
    "arrivalToOspSender": null,
    "arrivalToReceiver": null,
    "declineDate": null,
    "derivalFromOspReceiver": "2019-11-27 00:00:00",
    "derivalFromOspReceiverMax": null,
    "derivalFromOspReceiverAccdoc": null,
    "giveoutFromOspReceiver": null,
    "giveoutFromOspReceiverMax": null,
    "derivalFromOspSender": "2019-11-22 00:00:00",
    "draftLastUpdate": null,
    "finish": null,
    "firstDocumentCreateDate": null,
    "pickup": "2019-11-20 00:00:00",
    "processingDate": "2019-11-11",
    "warehousing": null
  },
  "orderTimeInDays": {
    "delivery": null,
    "deliveryAccdoc": null
  },
  "orderedDeliveryFromAddress": true,
  "availableDeliveryFromAddress": false,
  "orderedDeliveryToAddress": true,
  "availableDeliveryToAddress": false,
  "isFavorite": false,
  "isContainer": false,
  "srequest": null,
  "documents": [
    {
      "id": 39513109,
      "uid": null,
      "type": "request",
      "createDate": "2019-11-11 11:16:36",
      "state": "ordered",
      "sender": {
        "opf": "OAO",
        "opfUid": "0x8390b2048d37e0154b845fb22793e865",
        "name": "APIRequestPositiveSender",
        "isPhysical": false,
        "inn": "1234567890",
        "documentType": null,
        "documentSeries": null,
        "documentNumber": null,
        "counteragentUid": null
      },
      "receiver": {
        "opf": "OAO",
        "opfUid": "0x8390b2048d37e0154b845fb22793e865",
        "name": "APIRequestPositiveReceiver",
        "isPhysical": false,
        "inn": "1234567890",
        "documentType": null,
        "documentSeries": null,
        "documentNumber": null,
        "counteragentUid": null
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    "payer":{
      "opf":null,
      "opfUid": "",
      "name": "APIRequestPositiveSender",
      "isPhysical": null,
      "inn": "1234567890",
      "documentType": null,
      "documentSeries": null,
      "documentNumber": null,
      "counteragentUid": null
    },
    "produceDate": "2019-11-20",
    "forwarderId": null,
    "comment": "Comment",
    "fullDocumentId": "K-39513109",
    "freight": {
      "name": "Мебельная фурнитура",
      "weight": 0.1,
      "oversizedWeight": null,
      "volume": 0.1,
      "oversizedVolume": null,
      "maxLength": 0.1,
      "maxWidth": 0.1,
      "maxHeight": 0.1
    },
    "derival": {
      "name": "Москва",
      "code": "770000000000000000000000"
    },
    "arrival": {
      "name": "Омск",
      "code": "550000010000000000000000"
    },
    "barcode": null,
    "payment": null,
    "totalSum": null,
    "serviceKind": null,
    "organization": null,
    "services": [

    ],
    "accompanyingDocuments": [

    ],
    "availableDocs": [

    ],
    "paymentState": "paid"
  },
  "paymentState": "paid",
  "note": null,
  "documentsReturnDate": null
},
"deleted": null
}
```

**Описание параметров**

⚠ Если данные недоступны (например, в запросе не был передан параметр "request.sessionID" или же информация не предоставляется для выбранного вида перевозки, типа документа и т. д.), то в ответе для соответствующего параметра будет передано значение "null".

Response

**Response**

Параметр	Тип	Данные доступны неавторизованным пользователям	Описание
metadata	object	Да	Системная информация
— metadata.status	integer	Да	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.currentPage	integer	Да	Номер текущей страницы ответа
— metadata.nextPage	integer	Да	Номер следующей страницы ответа
— metadata.prevPage	integer	Да	Номер предыдущей страницы ответа.  Если номер текущей страницы ответа - "1", то значение данного параметра - "null"
— metadata.totalPages	integer	Да	Страниц всего



## Response

— metadata.generatedAt	string	Да	Дата и время генерации ответа сервера.  Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
orders	array of Orders	Да	Информация о заказах
deleted	array of strings	Да	Список удалённых заказов (при передаче в запросе параметра "request.lastUpdate")

## Orders

### Orders

Параметр	Тип	Данные доступны неавторизованным пользователям	Описание
orderNumber	string	Да	Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ)
orderDate	string	Да	Дата заказа интернет-магазина
orderId	string	Да	Номер заказа
orderedAt	string	Да	Дата создания заказа
state	string	Да	Статус заказа на английском языке (см. справочник " <a href="#">Справочник статусов заказа груза</a> ")
stateName	string	Да	Статус заказа на русском языке (см. справочник " <a href="#">Справочник статусов заказа груза</a> ")
derival	DerivalArrival	Частично	Информация о месте отправки
arrival	DerivalArrival	Частично	Информация о месте получения
sender	Member	Нет	Информация об отправителе
receiver	Member	Нет	Информация о получателе
payer	Member	Нет	Информация о плательщике
freight	Freight	Нет	Информация о грузе
isAir	boolean	Да	Признак авиаперевозки
air	object	Да	Информация о доставке авиатранспортом <div>Если значение параметра "isAir" - "false", то вложенные параметры переданы не будут</div>
— air.arrivalDate	string	Да	Фактическая дата прибытия груза при доставке авиатранспортом
— air.giveoutDate	string	Да	Дата выдачи груза при доставке авиатранспортом
— air.warehousingDate	string	Да	Дата начала платного хранения при доставке авиатранспортом
— air.deliveryDate	string	Да	Ориентировочная дата прибытия груза при доставке авиатранспортом
— air.comment	string	Нет	Комментарий
— air.orderId	string	Да	Номер авианакладной

locks	array of Locks	Нет	Массив блокировок по заказу
totalSum	float	Да	Общая сумма заказа
isPaid	boolean	Да	Статус оплаты заказа
isPreorder	boolean	Нет	Флаг, обозначающий что заказ является предзаказом
produceDate	string	Да	Дата выполнения заказа
<div>  Данные недоступны при заказе услуги "Мультиотправка" </div>			
declineReason	string	Да	Причина отклонения
<div>  Данные доступны, только если заказ был отклонён </div>			
oderDates	object	Да	Расчетный график движения груза
— oderDates.arrivalToOspReceiver	string	Да	Дата прибытия груза на терминал-получатель
— oderDates.arrivalToOspReceiverMax	string	Да	Максимальная дата прибытия груза на терминал-получатель (в случае, если возможно увеличение срока прибытия)
— oderDates.arrivalToOspReceiverMaxAccdoc	string	Да	Дата прибытия сопроводительных документов на терминал-получатель
— oderDates.arrivalToOspSender	string	Да	Дата прибытия груза на терминал-отправитель
— oderDates.arrivalToReceiver	string	Да	Дата доставки груза до адреса
— oderDates.declineDate	string	Да	Дата отклонения
— oderDates.derivalFromOspReceiver	string	Да	Дата отправки с терминала-получателя
— oderDates.derivalFromOspReceiverMax	string	Да	Максимальная дата отправки с терминала-получателя (в случае, если возможно увеличение срока отправки)
— oderDates.derivalFromOspReceiverMaxAccdoc	string	Да	Дата отправки сопроводительных документов с терминала-получателя
— oderDates.giveoutFromOspReceiver	string	Да	Ориентировочная дата готовности груза к выдаче на терминале-получателе
— oderDates.giveoutFromOspReceiverMax	string	Да	Максимальная дата готовности груза к выдаче на терминале-получателе (в случае, если возможно увеличение срока готовности)
— oderDates.derivalFromOspSender	string	Да	Дата отправления груза с терминала-отправителя
— oderDates.draftLastUpdate	string	Да	Дата последнего сохранения черновика
— oderDates.finish	string	Да	Дата исполнения заказа
— oderDates.firstDocumentCreatedDate	string	Да	Дата создания первого документа по заказу



— orderDates.pickup	string	Да	Дата передачи груза на адресе отправителя
— orderDates.processingDate	string	Да	Дата отправки заявки в обработку
— orderDates.warehousing	string	Да	Дата начала платного хранения
orderTimeInDays	object	Да	Расчетные сроки доставки в днях
<div> Данные доступны, если значение параметра "isAir" = "false". В противном случае значения всех вложенных параметров данного объекта будут содержать "null" </div>			
— orderTimeInDays.delivery	integer	Да	Срок доставки до адреса, дн.
— orderTimeInDays.deliveryAccdoc	integer	Да	Срок доставки сопроводительных документов до адреса, дн.
orderedDeliveryFromAddress	boolean	Да	Флаг, обозначающий что заказана доставка от адреса отправителя
availableDeliveryFromAddress	boolean	Нет	Флаг, обозначающий что возможна доставка от адреса отправителя
orderedDeliveryToAddress	boolean	Да	Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя
availableDeliveryToAddress	boolean	Нет	Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя
isFavorite	boolean	Нет	Признак избранного заказа
isContainer	boolean	Да	Флаг контейнерной перевозки
sfrequest	object	Да	Информация по заявке на доставку до адреса получателя
— sfrequest.cityID	integer	Да	ID города доставки из "Справочника терминалов"
— sfrequest.docNumber	string	Да	Номер накладной доставки
— sfrequest.price	string	Да	Стоимость доставки
documents	Documents	Частично	Массив документов заказа
paymentState	string	Да	Статус оплаты.  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "paid" - оплачено;</li> <li>• "not_paid" - не оплачено;</li> <li>• "in_process" - в процессе</li> </ul>
note	string	Нет	Комментарий к заказу
documentsReturnDate	string	Нет	Ориентировочная дата возврата сопроводительных документов

## DerivalArrival

### DerivalArrival

Параметр	Тип	Данные доступны неавторизованным пользователям		Описание
		response.orders.derival	response.orders.arrival	
city	string	Нет	Да	Город отправки/доставки груза

DerivalArrival				
cityId	integer	Да	Да	ID города отправления/прибытия
cityCode	string	Нет	Нет	Код КЛАДР города, см. <a href="#">"Справочник населённых пунктов"</a>
address	string	Нет	Нет	Адрес отправки/доставки груза
addressCode	string	Нет	Нет	Код КЛАДР улицы, см. <a href="#">"Справочник улиц"</a>
terminalName	string	Нет	Да	Наименование терминала хранения
terminalAddress	string	Нет	Да	Адрес терминала хранения
terminalId	integer	Да	Нет	ID терминала-отправителя/получателя из <a href="#">"Справочника терминалов"</a>
terminalCity	string	-	Да	Город терминала хранения <div> Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival" </div>
terminalCoordinates	array of float	-	Да	Долгота и широта терминала хранения <div> Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival" </div>
terminalEmail	string	-	Да	E-mail терминала хранения <div> Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival" </div>
terminalPhones	string	-	Да	Телефон терминала хранения <div> Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival" </div>

## DerivalArrival

callCenterPhones	string	-	Да	Телефон кол-центра	Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival"
terminalWorktables	object	-	Да	График работы терминала хранения (график выдачи груза)	Данный параметр используется только для объекта "response.order.s.arrival"
— terminalWorktables.su n	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>воскресенье</i>	
— terminalWorktables.m on	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>понедельник</i>	
— terminalWorktables.tu e	string	-	Да	График работы терминала хранения во <i>вторник</i>	
— terminalWorktables.we d	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>среду</i>	
— terminalWorktables.th u	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>четверг</i>	
— terminalWorktables.fri	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>пятницу</i>	
— terminalWorktables.sat	string	-	Да	График работы терминала хранения в <i>субботу</i>	

## Member

⚠ Данные доступны, только если в запросе был передан параметр "sessionID".

## Member

Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ Для объекта "response.orders.documents.payer": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")

opfUid	string	<p>UID ОПФ из "<a href="#">Справочника ОПФ</a>"</p> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
name	string	Наименование контрагента
address	string	<p>Адрес контрагента</p> <div> <p>Параметр используется только для объектов "response.orders.sender", "response.orders.receiver"</p> </div>
isPhysical	boolean	<p>Флаг "Физическое лицо"</p> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
inn	string	<p>ИНН юр. лица</p> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
documentType	string	<p>Вид документа физ. лица</p> <p>Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Паспорт РФ";</li> <li>• "Загранпаспорт";</li> <li>• "Водительское удостоверение"</li> </ul> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
documentSeries	string	<p>Серия документа физ. лица</p> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>

documentNumber	string	<p>Номер документа физ. лица</p> <div> <p>Для объекта "response.orders.documents.payer" ": данные недоступны для заявок на перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
counteragentUid	string	<p>UID контрагента</p> <div> <p>Для объектов "response.orders.documents.sender", "response.orders.documents.receiver", ": данные доступны только для документа типа "Накладная" (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping")</p> </div>
contacts	string	<p>ФИО контактного лица отправителя</p> <div> <p>Параметр используется только для объектов "response.orders.sender" и "response.orders.documents.sender". Для объекта "response.orders.documents.sender": ": данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request") при оформлении предзаказа</p> </div>
phones	string	<p>Телефон контрагента</p> <div> <p>Параметр используется только для объекта "response.orders.sender"</p> </div>
anonym	boolean	<p>Признак контрагента с минимальным набором данных - "анонимного получателя"</p> <div> <p>Параметр используется только для объекта "response.orders.receiver"</p> </div>
anonymEmail	string	<p>Е-mail анонимного получателя</p> <div> <p>Параметр используется только для объекта "response.orders.receiver"</p> </div>
anonymPhone	string	<p>Телефон анонимного получателя</p> <div> <p>Параметр используется только для объекта "response.orders.receiver"</p> </div>

Freight

⚠ Данные доступны, только если в запросе был передан параметр "sessionID"

Freight				
Параметр	Тип		Описание	
response.orders.freight	response.orders.documents.freight	response.orders.freight	response.orders.documents.freight	
name	name	string	string	Характер груза
weight	weight	string	float	Вес груза, кг
oversizedWeight	oversizedWeight	string	float	Негабаритный вес, кг
volume	volume	string	float	Объем груза, м3
oversizedVolume	oversizedVolume	string	float	Негабаритный объем, м3
places	-	integer	-	Количество грузовых мест
oversizedPlaces	-	integer	-	Количество негабаритных мест
length	maxLength	string	float	Длина груза, м
width	maxWidth	string	float	Ширина груза, м
height	maxHeight	string	float	Высота груза, м

Locks

⚠ Данные доступны, только если в запросе был передан параметр "sessionID"

Locks		
Параметр	Тип	Описание
endDate	string	Дата снятия блокировки
setDate	string	Дата установки блокировки
name	string	Наименование блокировки
type	string	Тип блокировки

Documents

Documents			
Параметр	Тип	Данные доступны неавторизованным пользователям	Описание
id	integer	Да	Номер документа
uid	string	Да	UID накладной

⚠ Данные доступны только для документа типа "Накладная" (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping")

type	string	Да	<p>Тип документа.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "shipping" - накладная;</li> <li>• "request" - заявка на доставку от адреса отправителя;</li> <li>• "request_sf" - заявка на доставку до адреса получателя;</li> <li>• "request_ftl" - заявка на междугороднюю перевозку выделенной еврофурой</li> </ul>
createDate	string	Да	Дата создания документа
state	string	Да	<p>Статус документа</p> <p>У заявки на доставку от адреса отправителя/до адреса получателя/на междугороднюю перевозку выделенной еврофурой (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"request_sf"/"request_ftl") могут быть следующие статусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "temporary" - заявка не заполнена;</li> <li>• "saved" - черновик;</li> <li>• "ordered" - заявка в очереди на обработку;</li> <li>• "loaded" - заявка взята на обработку;</li> <li>• "processed" - заявка обработана;</li> <li>• "declined" - заявка отклонена;</li> <li>• "accepted" - заявка принята;</li> <li>• "canceled" - заявка отменена.</li> </ul> <p>У документа типа "Накладная" (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") могут быть следующие статусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "in_way" - груз в пути;</li> <li>• "arrival" - груз прибыл;</li> <li>• "give_out" - груз выдан</li> </ul>
sender	Member	Нет	<p>Информация об отправителе</p> <div> <p>Данные недоступны для заявок на междугороднюю перевозку выделенной еврофурой (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>

receiver	Member	Нет	<p>Информация о получателе</p> <div> <p>Данные недоступны для заявок на междугороднюю перевозку выделенной еврофуры (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request_ftl")</p> </div>
payer	Member	Нет	Информация о плательщике
produceDate	string	Да	<p>Дата исполнения заявки</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя/до адреса получателя (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"request_sf")</p> </div>
forwarderID	string	Нет	<p>Номер заявки экспедитора</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя/до адреса получателя (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"request_sf")</p> </div>
comment	string	Нет	<p>Комментарии к документам</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя/до адреса получателя (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"request_sf")</p> </div>
fullDocumentId	string	Да	<p>Номер полного документа</p> <div> <p>Данные доступны только для для заявок на доставку от адреса отправителя/до адреса получателя (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"request_sf")</p> </div>



freight	Freight	Нет	<p>Информация о грузе</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p> </div>
derival	object	Да	<p>Информация о месте отправки</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p> </div>
— derival.name	string	Да	<p>Город</p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p> </div>
— derival.code	string	Да	<p>Код КЛАДР города, см. <a href="#">Справочник населённых пунктов</a></p> <div> <p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p> </div>

arrival	object	Да	Информация о месте получения
			<p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p>
— arrival.name	string	Да	Город
			<p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p>
— arrival.code	string	Да	Код КЛАДР города, см. <a href="#">Справочник населённых пунктов</a>
			<p>Данные доступны только для заявок на доставку от адреса отправителя и накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "request"/"shipping")</p>
barcode	string	Нет	Barcode для формирования штрихкода по алгоритму <a href="#">Code 128</a> (для заявки на предзаказ)
payment	boolean	Да	Статус оплаты
			<p>Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping")</p>
totalSum	integer	Да	Общая сумма по накладной
			<p>Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping")</p>

serviceKind	string	Да	<div>Тип перевозки</div> <div> Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") </div>
organization	string	Нет	<div>ID организации</div> <div> Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") </div>
services	array of Services	Частично	<div>Перечень услуг по накладной</div> <div> Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") </div>
accompanyingDocuments	array of AcDoc	Нет	<div>Перечень сопроводительных документов</div> <div> Данные доступны только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") </div>
availableDocs	array of string	Нет	<div>Перечень документов, по которым можно получить печатные формы</div> <div> Параметр используется только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping") </div>

paymentState	string	Да	<p>Статус оплаты сопроводительных документов на английском языке</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "paid" - оплачено;</li> <li>• "not_paid" - не оплачено;</li> <li>• "in_process" - в процессе</li> </ul>
--------------	--------	----	--

Параметр используется только для накладных (значение параметра "response.orders.documents.type" - "shipping")

## Services

<p>⚠ Неавторизованному пользователю доступен только параметр "response.orders.documents.services.name". Прочие данные доступны, только если в запросе был передан параметр "sessionID"</p>
--

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование услуги
serviceUid	string	UID услуги
createdAt	string	Дата создания
quantity	integer	Количество
sum	string	Сумма
totalSum	string	Сумма итого
discountSum	string	Сумма скидки

## AcDoc

Параметр	Тип	Описание
documentDate	string	Дата создания сопроводительного документа
documentNumber	string	Номер сопроводительного документа
documentKind	string	Комментарий (тип документа)

## Обработка ошибок

Помимо [общих ошибок API](#), в ответе метода могут присутствовать следующие ошибки:

Номер ошибки	http-код	Краткое описание ошибки	Детальное описание ошибки
718001	400	Найдено более одного заказа	Воспользуйтесь расширенным поиском
717001	400	Заказ не найден	Заказ [номер заказа] не найден

717002	400	Неизвестный статус заказа	Детальное описание ошибки содержит номера заказов с неизвестным статусом
--------	-----	---------------------------	--