

Возможные даты сдачи груза на терминал

Обновлено 24.09.2020

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Возможные даты сдачи груза на терминал](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Derival](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получить список дат, в которые возможна сдача груза на терминал. Сервис доступен неавторизованным пользователям.

Возможные даты сдачи груза на терминал

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/request/terminal/dates.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <delivery>
    <derival>
      <terminalID>310</terminalID>
    </derival>
  </delivery>
</request>
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
delivery	Да	object	Информация о доставке
— delivery.derival	Да	Derival	Информация о доставке от терминала

Derival

Derival

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
terminalID	Да	integer	ID терминала из " Справочника терминалов "

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2020-06-03 09:06:54</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <dates>2020-06-04</dates>
    <dates>2020-06-05</dates>
    <dates>2020-06-06</dates>
    <dates>2020-06-07</dates>
    <dates>2020-06-08</dates>
    <dates>2020-06-09</dates>
    <dates>2020-06-10</dates>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (ОК)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Информация о возможных датах выполнения заявки
— data.dates	array of strings	Список дат, в которые возможна сдача груза на терминал. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).