

Повтор заказа

Обновлено 23.01.2023

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Повтор заказа](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис предназначен для получения текста запроса ранее созданного заказа.

Повтор заказа

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/request/repeat.json>

```
{  "apikey": "111",  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "orderID": "999999990"}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии можно воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
orderID	Да	string	Номер заказа, текст запроса которого необходимо получить. Заказ должен быть оформлен текущим пользователем

Ответ метода

Структура ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2020-10-22 12:37:28"
  },
  "data":{
  }
}
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Текст запроса ранее созданного заказа

✓ Структура данного параметра совпадает со структурой запроса метода ["Перевозка сборных грузов"](#).

✓ Если в запросе ранее созданного заказа был передан промокод (параметр "promocode"), то в данном объекте будет присутствовать этот параметр с пустым значением. Если промокод не был передан, то в данном объекте параметр "promocode" будет отсутствовать

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).