

# Изменение контактной информации по заказу

Обновлено 20.05.2022

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Изменение контактной информации по заказу](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Структура запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
      - [Member](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Структура ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
  - [Обработка ошибок](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет изменять контактную информацию грузоотправителя и грузополучателя по заказу (функция недоступна для грузополучателя, являющегося "анонимным" получателем, то есть для получателя, о котором предоставлен минимум информации, см. описание услуги "[Упрощённая отправка груза](#)" на сайте компании "Деловые Линии"). Доступно изменение контактной информации только по заказам, к которым есть доступ у учетной записи текущего пользователя. Для проверки возможности внесения изменений следует использовать метод "[Доступные изменения заказа](#)". Изменения вступают в силу не сразу. Проверить статус заявки можно при помощи метода "[История изменений заказа](#)".

## Изменение контактной информации по заказу

Запрос метода

**Структура запроса**

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v3/orders/change\\_contacts.json](https://api.dellin.ru/v3/orders/change_contacts.json)

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "orderID": "1900395024773",
  "members": {
    "sender": {
      "contactIDs": [
        15637261,
        15638153,
        15638154
      ],
      "phoneIDs": [
        19501308,
        19501311,
        19501312
      ],
      "contactPersons": [
        {
          "name": "senderContact1"
        },
        {
          "name": "senderContact2"
        },
        {
          "name": "senderContact3"
        }
      ],
      "phoneNumbers": [
        {
          "number": "79620000000",
          "ext": "3567"
        },
        {
          "number": "79510000000"
        },
        {
          "number": "79500000000"
        }
      ]
    },
    "receiver": {
      "contactIDs": [
        15638146
      ],
      "phoneIDs": [
        19501297
      ],
      "contactPersons": [
        {
          "name": "receiverContact"
        }
      ],
      "phoneNumbers": [
        {
          "number": "79520000000"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>
orderID	Да	string	Номер заказа, в который необходимо внести изменения
members	Да	object	Изменяемая контактная информация участников перевозки.  Могут быть переданы новые контактные данные или изменена информация, уже сохраненная в адресной книге учетной записи личного кабинета
— members.sender	Нет	Member	Изменяемая контактная информация отправителя

members.receiver	Нет	Member	Изменяемая контактная информация получателя
------------------	-----	--------	---

Member

Member			
Параметр	Обязательный	Тип	Описание
contactIDs	Нет*	array of integers	<p>Список ID контактных лиц из "Адресной книги".</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве: 3.</p> <p>*Параметр не является обязательным и игнорируется при публичном оформлении заявки.</p> <p>*Допускается передача только одного из параметров: "contactIDs", "contactPersons"</p>
phoneIDs	Нет*	array of integers	<p>Список ID телефонных номеров из "Адресной книги".</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве: 3.</p> <p>*Параметр не является обязательным и игнорируется при публичном оформлении заявки.</p> <p>*Допускается передача только одного из параметров: "phoneIDs", "phoneNumbers"</p>
contactPersons	Нет*	array of ContactPersons	<p>Список контактных лиц.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве: 3.</p> <p>*Допускается передача только одного из параметров: "contactIDs", "contactPersons"</p>
contactPersons.name	Нет	string	Имя контактного лица
phoneNumbers	Нет*	array of PhoneNumbers	<p>Список телефонных номеров.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве: 3.</p> <p>*Допускается передача только одного из параметров: "phoneIDs", "phoneNumbers"</p>
phoneNumbers.number	Нет	string	<p>Номер телефона контактного лица.</p> <p>Допускаются цифры и знак "+" в начале строк, начинающихся с 7 или 375</p>
phoneNumbers.ext	Нет	string	<p>Добавочный номер.</p> <p>Максимальная длина - 4 символа</p>


## Ответ метода

### Структура ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2019-11-18 12:52:26"
  },
  "data":{
    "status":"success"
  }
}
```

### Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
<b>metadata</b>	<b>object</b>	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200". В случае ошибки - "400"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
<b>data</b>	<b>object</b>	Подтверждение успешности операции
— data.status	string	Статус операции на английском языке. Возможное значение - "success"
		<div>  <p>Статус "success" означает, что заявка на внесение изменений была принята. Проверить статус заявки можно при помощи метода <a href="#">"История изменений заказа"</a></p> </div>

## Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).