

# Изменение получателя по заказу

Обновлено 01.04.2021

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Изменение получателя по заказу](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
      - [Member](#)
      - [Counteragent](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
      - [FoundAddresses](#)
  - [Обработка ошибок](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет изменять получателя по уже оформленному заказу, при необходимости назначать его плательщиком по заказу, а также определять, кто берёт на себя расходы за [платное хранение](#)- отправитель, новый получатель или третье лицо.

Для проверки возможности изменения получателя по заказу следует использовать метод "[Доступные изменения](#)".

Смена получателя доступна только отправителю или пользователю, имеющему полный доступ к отправителю (подробнее о полном доступе см. в описании параметра ответа info.accessLevel метода "[Список контрагентов](#)").

## Изменение получателя по заказу

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v3/orders/change\\_receiver.json](https://api.dellin.ru/v3/orders/change_receiver.json)

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "orderID": "00000000",
  "receiver": {
    "counteragentID": 456783515,
    "counteragent": {
      "form": "0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80",
      "document": {
        "type": "passport",
        "serial": "1111",
        "number": "123456"
      },
      "inn": 1234567890,
      "name": "Ромашка",
      "juridicalAddress": {
        "search": "Омск, Ленина, 5",
        "street": "550000010000597000000000",
        "house": "5",
        "building": "1",
        "structure": "3A",
        "flat": "Б-234"
      }
    },
    "contactIDs": [
      12345678,
      78456123
    ],
    "contactPersons": [
      {
        "name": "Иван Иванович"
      },
      {
        "name": "Петр Петрович"
      }
    ],
    "phoneIDs": [
      98765412,
      65478921
    ],
    "phoneNumbers": [
      {
        "number": "79213332211",
        "ext": "0123"
      }
    ],
    "email": "test@mail.ru",
    "dataForReceipt": {
      "phone": "+79999999999",
      "email": "test@mail.ru"
    }
  },
  "changeOrderPayer": true,
  "storePayer": "third",
  "third": {
    "counteragentID": 456783515,
    "counteragent": {
      "form": "0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80",
      "document": {
        "type": "passport",
        "serial": "1111",
        "number": "123456"
      },
      "inn": 1234567890,
      "name": "Ромашка",
      "juridicalAddress": {
        "search": "Новосибирск, Кутузова, 5",
        "street": "540000010001947000000000",
        "house": "5",
        "building": "2",
        "structure": "3A",
        "flat": "Б-234"
      }
    },
    "contactIDs": [
      12345678,
      78456123
    ],
    "contactPersons": [
      {
        "name": "Иван Иванович"
      },
      {
        "name": "Петр Петрович"
      }
    ],
    "phoneIDs": [
      98765412,
      65478921
    ],
    "phoneNumbers": [
      {
        "number": "79213332211",
        "ext": "0123"
      }
    ],
    "email": "test@mail.ru",
    "dataForReceipt": {
      "phone": "+79999999999",
      "email": "test@mail.ru"
    }
  }
}
```

## Описание параметров

### Request

#### Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться сервисом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>
orderId	Да	string	Номер заказа, по которому необходимо изменить получателя
receiver	Да	Member	Данные нового получателя
changeOrderPayer	Да	boolean	Флаг, обозначающий необходимость изменения плательщика по заказу.  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>• "true" - назначить нового получателя плательщиком;</li><li>• "false" - не менять плательщика</li></ul>
storePayer	Да	string	Сторона, берущая на себя расходы на <a href="#">платное хранение</a> .  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>• "sender" - отправитель;</li><li>• "receiver" - получатель;</li><li>• "third" - третье лицо. В случае передачи данного значения, параметр "third" является обязательным</li></ul>
third	Нет*	Member	Данные третьего лица  *Если значение параметра "storePayer" - "third", то параметр является обязательным

### Member

#### Member

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
counteragentID	Нет*	integer	ID контрагента из <a href="#">адресной книги</a> .  *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "counteragentID" или "counteragent"
counteragent	Нет*	Counteragent	Данные контрагента.  *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "counteragentID" или "counteragent"
contactIDs	Нет*	array of integers	Список ID контактных лиц из <a href="#">адресной книги</a> .  Максимальное количество элементов в массиве - 3.  *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "contactIDs" или "contactPersons"

contactPersons	Нет*	array of contactPersons	<p>Данные контактных лиц.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве - 3.</p> <p>*Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "contactIDs" или "contactPersons"</p>
contactPersons.name	Да	string	Имя контактного лица
phoneIDs	Нет*	array of integers	<p>Список ID телефонных номеров из <a href="#">адресной книги</a>.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве - 3.</p> <p>*Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "phoneIDs" или "phoneNumbers"</p>
phoneNumbers	Нет*	array of phoneNumbers	<p>Список телефонных номеров.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве - 3.</p> <p>*Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "phoneIDs" или "phoneNumbers"</p>
phoneNumbers.number	Да	string	Номер телефона. Максимум 15 цифр
phoneNumbers.ext	Нет	string	Добавочный номер. Максимум 5 цифр
email	Нет	string	Электронный адрес заказчика перевозки. Максимум 128 символов
dataForReceipt	Нет	object	<p>Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу. Параметр используется в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Если новый получатель является физическим лицом и будет выступать в качестве плательщика по заказу (значение параметра запроса "changeOrderPayer" - "true", в качестве значения параметра запроса "receiver.counteragent.form" передан UID ОПФ физического лица).</li> <li>2. Плательщик, берущий на себя расходы на <a href="#">платное хранение</a>, не выступает в качестве отправителя/получателя заказа и является физическим лицом(значение параметра запроса "storePayer" - "third", в качестве значения параметра запроса "third.counteragent.form" передан UID ОПФ физического лица)</li> </ol>

— dataForReceipt.phone	Нет*	string	<p>Номер телефона для отправки чека в формате "+79XXXXXXX" (где X - любая цифра)</p> <p>*Обязательно должен быть передан хотя бы один из параметров: "dataForReceipt.phone", "dataForReceipt.email"</p>
— dataForReceipt.email	Нет*	string	<p>Адрес электронной почты для отправки чека. Максимум 128 символов</p> <p>*Обязательно должен быть передан хотя бы один из параметров: "dataForReceipt.phone", "dataForReceipt.email"</p>

## Counteragent

### Counteragent

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
form	Да	string	<p>UID организационно-правовой формы контрагента (ОПФ). Заполняется на основании <a href="#">"Справочника ОПФ"</a></p>
document	Нет*	object	<p>Данные документа, удостоверяющего личность. Параметр используется только для физических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ физического лица).</p> <p>*Если контрагент является физическим лицом, то параметр является обязательным</p>
document.type	Да	string	<p>Тип документа.</p> <p>Доступные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "passport" - паспорт;</li> <li>• "drivingLicence" - водительское удостоверение;</li> <li>• "foreignPassport" - заграничный паспорт. Для некоторых стран значение "foreignPassport" недоступно</li> </ul>
document.serial	Да*	string	<p>Серия документа.</p> <p>*Для некоторых стран параметр не является обязательным и игнорируется</p>
document.number	Да	string	Номер документа. Формат номера зависит от страны
inn	Нет*	integer	<p>ИНН. Максимальная допустимая длина поля зависит от страны и ОПФ. Параметр используется только для юридических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ юридического лица).</p> <p>*Если контрагент является юридическим лицом, то параметр является обязательным</p>
name	Да	string	Имя контрагента или наименование юридического лица

juridicalAddress	Нет*	object	Юридический адрес. Параметр используется только для юридических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ юридического лица).  *Если контрагент является юридическим лицом, то параметр является обязательным
juridicalAddress.search	Нет (1)	string	Адрес в виде произвольной строки. Минимум 2 символа, максимум - 1024 (2)
juridicalAddress.street	Нет (1)	string	Код КЛАДР улицы (см. <a href="#">"Справочник улиц"</a> ) (2)
juridicalAddress.house	Нет (1)	string	Номер дома, включая литеру. Например, "13/А" (2).  Максимум 7 символов
juridicalAddress.building	Нет	string	Корпус (2).  Максимум 5 символов
juridicalAddress.structure	Нет	string	Строение (2).  Максимум 7 символов
juridicalAddress.flat	Нет	string	Номер квартиры/офиса. Допускается написание с буквой, например "222 А" (2).  Максимум 5 символов

**Примечания:**

1. Обязательно должен быть передан адрес - в виде произвольной строки ("juridicalAddress.search") или набора параметров (в этом случае обязательными являются параметры "juridicalAddress.street" и "juridicalAddress.house").
2. Передача параметра "juridicalAddress.search" исключает передачу параметров "juridicalAddress.street", "juridicalAddress.house", "juridicalAddress.building", "juridicalAddress.structure" и "juridicalAddress.flat"

## Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2019-11-18 12:52:26"
  },
  "data":{
    "status":"success",
    "foundAddresses":[
      {
        "field":"receiver.counteragent.juridicalAddress",
        "source":"Омск, Ленина, 5",
        "result":"Россия, Омская обл, г Омск, ул Ленина, д 5"
      },
      {
        "field":"third.counteragent.juridicalAddress",
        "source":"Новосибирск, Кутузова, 5",
        "result":"Россия, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Кутузова, д 5"
      }
    ]
  }
}
```

### Описание параметров

#### Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200". В случае ошибки - "400"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Подтверждение успешности операции

— data.status	string	Статус операции на английском языке. Возможное значение - "success"
— data.foundAddresses	array of FoundAddresses	Данные по найденным адресам. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе был передан параметр "juridicalAddress.search" класса Counteragent

#### FoundAddresses

##### FoundAddresses

Параметр	Тип	Описание
field	string	Объект, в котором был передан параметр "search"
source	string	Введённое значение
result	string	Найденный адрес

## Обработка ошибок

Помимо [общих ошибок API](#), в ответе метода могут присутствовать следующие ошибки:

Номер ошибки	http-код	Краткое описание ошибки	Детальное описание ошибки
610001	400	По данному заказу изменение получателя недоступно	-
610002	400	По данному заказу изменение получателя недоступно	Изменение по данному заказу недоступно в связи с отсутствием доступа
610003	400	Указан анонимный контрагент	Данная операция невозможна для контрагента анонима