

Изменение получателя по заказу

Обновлено 01.04.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Изменение получателя по заказу](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Member](#)
 - [Counteragent](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [FoundAddresses](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет изменять получателя по уже оформленному заказу, при необходимости назначать его плательщиком по заказу, а также определять, кто берёт на себя расходы за [платное хранение](#)- отправитель, новый получатель или третье лицо.

Для проверки возможности изменения получателя по заказу следует использовать метод "[Доступные изменения](#)".

Смена получателя доступна только отправителю или пользователю, имеющему полный доступ к отправителю (подробнее о полном доступе см. в описании параметра ответа info.accessLevel метода "[Список контрагентов](#)").

Изменение получателя по заказу

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/orders/change_receiver.xml

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <orderID>00000000</orderID>
  <receiver>
    <counteragentID>456783515</counteragentID>
    <counteragent>
      <form>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80</form>
      <document>
        <type>passport</type>
        <serial>1111</serial>
        <number>123456</number>
      </document>
      <inn>1234567890</inn>
      <name>Помашка</name>
      <juridicalAddress>
        <search>Омск, Ленина, 5</search>
        <street>5500000100005970000000000</street>
        <house>5</house>
        <building>1</building>
        <structure>3A</structure>
        <flat>Б-234</flat>
      </juridicalAddress>
    </counteragent>
    <contactIDs>12345678</contactIDs>
    <contactIDs>78456123</contactIDs>
    <contactPersons>
      <name>Иван Иванович</name>
    </contactPersons>
    <contactPersons>
      <name>Петр Петрович</name>
    </contactPersons>
    <phoneIDs>98765412</phoneIDs>
    <phoneIDs>65478921</phoneIDs>
    <phoneNumbers>
      <number>79213332211</number>
      <ext>0123</ext>
    </phoneNumbers>
    <email>test@mail.ru</email>
    <dataForReceipt>
      <phone>+79999999999</phone>
      <email>test@mail.ru</email>
    </dataForReceipt>
  </receiver>
  <changeOrderPayer>true</changeOrderPayer>
  <storePayer>third</storePayer>
  <third>
    <counteragentID>456783515</counteragentID>
    <counteragent>
      <form>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80</form>
      <document>
        <type>passport</type>
        <serial>1111</serial>
        <number>123456</number>
      </document>
      <inn>1234567890</inn>
      <name>Помашка</name>
      <juridicalAddress>
        <search>Новосибирск, Кутузова, 5</search>
        <street>5400000100019470000000000</street>
        <house>5</house>
        <building>2</building>
        <structure>3A</structure>
        <flat>Б-234</flat>
      </juridicalAddress>
    </counteragent>
    <contactIDs>12345678</contactIDs>
    <contactIDs>78456123</contactIDs>
    <contactPersons>
      <name>Иван Иванович</name>
    </contactPersons>
    <contactPersons>
      <name>Петр Петрович</name>
    </contactPersons>
    <phoneIDs>98765412</phoneIDs>
    <phoneIDs>65478921</phoneIDs>
    <phoneNumbers>
      <number>79213332211</number>
      <ext>0123</ext>
    </phoneNumbers>
    <email>test@mail.ru</email>
    <dataForReceipt>
      <phone>+79999999999</phone>
      <email>test@mail.ru</email>
    </dataForReceipt>
  </third>
</request>
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться сервисом "Авторизация пользователя"
orderID	Да	string	Номер заказа, по которому необходимо изменить получателя
receiver	Да	Member	Данные нового получателя
changeOrderPayer	Да	boolean	Флаг, обозначающий необходимость изменения плательщика по заказу. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "true" - назначить нового получателя плательщиком; • "false" - не менять плательщика
storePayer	Да	string	Сторона, берущая на себя расходы на платное хранение . Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "sender" - отправитель; • "receiver" - получатель; • "third" - третье лицо. В случае передачи данного значения, параметр "third" является обязательным
third	Нет*	Member	Данные третьего лица *Если значение параметра "storePayer" - "third", то параметр является обязательным

Member

Member			
Параметр	Обязательный	Тип	Описание
counteragentID	Нет*	integer	ID контрагента из адресной книги . *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "counteragentID" или "counteragent"
counteragent	Нет*	Counteragent	Данные контрагента. *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "counteragentID" или "counteragent"
contactIDs	Нет*	array of integers	Список ID контактных лиц из адресной книги . Максимальное количество элементов в массиве - 3. *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "contactIDs" или "contactPersons"
contactPersons	Нет*	array of contactPersons	Данные контактных лиц. Максимальное количество элементов в массиве - 3. *Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "contactIDs" или "contactPersons"
contactPersons.name	Да	string	Имя контактного лица

phoneIds	Нет*	array of integers	<p>Список ID телефонных номеров из адресной книги.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве - 3.</p> <p>*Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "phoneIds" или "phoneNumbers"</p>
phoneNumbers	Нет*	array of phoneNumbers	<p>Список телефонных номеров.</p> <p>Максимальное количество элементов в массиве - 3.</p> <p>*Обязательно должен быть передан один из взаимоисключающих параметров: "phoneIds" или "phoneNumbers"</p>
phoneNumbers.number	Да	string	Номер телефона. Максимум 15 цифр
phoneNumbers.ext	Нет	string	Добавочный номер. Максимум 5 цифр
email	Нет	string	Электронный адрес заказчика перевозки. Максимум 128 символов
dataForReceipt	Нет	object	<p>Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу. Параметр используется в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если новый получатель является физическим лицом и будет выступать в качестве плательщика по заказу (значение параметра запроса "changeOrderPayer" - "true", в качестве значения параметра запроса "receiver.counteragent.form" передан UID ОПФ физического лица). 2. Плательщик, берущий на себя расходы на платное хранение, не выступает в качестве отправителя/получателя заказа и является физическим лицом(значение параметра запроса "storePayer" - "third", в качестве значения параметра запроса "third.counteragent.form" передан UID ОПФ физического лица)
— dataForReceipt.phone	Нет*	string	<p>Номер телефона для отправки чека в формате "+79XXXXXXX" (где X - любая цифра)</p> <p>*Обязательно должен быть передан хотя бы один из параметров: "dataForReceipt.phone", "dataForReceipt.email"</p>

— dataForReceipt.email	Нет*	string	Адрес электронной почты для отправки чека. Максимум 128 символов *Обязательно должен быть передан хотя бы один из параметров: "dataForReceipt.phone", "dataForReceipt.email"
------------------------	------	--------	---

Counteragent

Counteragent

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
form	Да	string	UID организационно-правовой формы контрагента (ОПФ). Заполняется на основании "Справочника ОПФ"
document	Нет*	object	Данные документа, удостоверяющего личность. Параметр используется только для физических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ физического лица). *Если контрагент является физическим лицом, то параметр является обязательным
document.type	Да	string	Тип документа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "passport" - паспорт; • "drivingLicence" - водительское удостоверение; • "foreignPassport" - заграничный паспорт. Для некоторых стран значение "foreignPassport" недоступно
document.serial	Да*	string	Серия документа. *Для некоторых стран параметр не является обязательным и игнорируется
document.number	Да	string	Номер документа. Формат номера зависит от страны
inn	Нет*	integer	ИНН. Максимальная допустимая длина поля зависит от страны и ОПФ. Параметр используется только для юридических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ юридического лица). *Если контрагент является юридическим лицом, то параметр является обязательным
name	Да	string	Имя контрагента или наименование юридического лица

juridicalAddress	Нет*	object	Юридический адрес. Параметр используется только для юридических лиц (то есть в тех случаях, когда в качестве значения параметра "form" передан UID ОПФ юридического лица). *Если контрагент является юридическим лицом, то параметр является обязательным
juridicalAddress.search	Нет (1)	string	Адрес в виде произвольной строки. Минимум 2 символа, максимум - 1024 (2)
juridicalAddress.street	Нет (1)	string	Код КЛАДР улицы (см. "Справочник улиц") (2)
juridicalAddress.house	Нет (1)	string	Номер дома, включая литеру. Например, "13/А" (2). Максимум 7 символов
juridicalAddress.building	Нет	string	Корпус (2). Максимум 5 символов
juridicalAddress.structure	Нет	string	Строение (2). Максимум 7 символов
juridicalAddress.flat	Нет	string	Номер квартиры/офиса. Допускается написание с буквой, например "222 А" (2). Максимум 5 символов
Примечания: <ol style="list-style-type: none"> 1. Обязательно должен быть передан адрес - в виде произвольной строки ("juridicalAddress.search") или набора параметров (в этом случае обязательными являются параметры "juridicalAddress.street" и "juridicalAddress.house"). 2. Передача параметра "juridicalAddress.search" исключает передачу параметров "juridicalAddress.street", "juridicalAddress.house", "juridicalAddress.building", "juridicalAddress.structure" и "juridicalAddress.flat" 			

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2019-11-18 12:52:26</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <status>success</status>
    <foundAddresses>
      <field>receiver.counteragent.juridicalAddress</field>
      <source>Омск, Ленина, 5</source>
      <result>Россия, Омская обл, г Омск, ул Ленина, д 5</result>
    </foundAddresses>
    <field>third.counteragent.juridicalAddress</field>
    <source>Новосибирск, Кутузова, 5</source>
    <result>Россия, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Кутузова, д 5</result>
    </foundAddresses>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200". В случае ошибки - "400"
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"

data	object	Подтверждение успешности операции
— data.status	string	Статус операции на английском языке. Возможное значение - "success"
— data.foundAddresses	array of FoundAddresses	Данные по найденным адресам. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе был передан параметр "juridicalAddress.search" класса Counteragent

FoundAddresses

FoundAddresses

Параметр	Тип	Описание
field	string	Объект, в котором был передан параметр "search"
source	string	Введённое значение
result	string	Найденный адрес

Обработка ошибок

Помимо [общих ошибок API](#), в ответе метода могут присутствовать следующие ошибки:

Номер ошибки	http-код	Краткое описание ошибки	Детальное описание ошибки
610001	400	По данному заказу изменение получателя недоступно	-
610002	400	По данному заказу изменение получателя недоступно	Изменение по данному заказу недоступно в связи с отсутствием доступа
610003	400	Указан анонимный контрагент	Данная операция невозможна для контрагента анонима