

Авторизация пользователя

Обновлено 08.08.2017

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Авторизация пользователя](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
- [Удаление сессии авторизации](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- [Данные сессии](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа для активной сессии](#)
 - [Пример ответа для сессии, срок действия которой истек](#)
 - [Описание параметров](#)

Общие сведения

Сервис позволяет осуществить следующие операции:

1. Авторизовать пользователя;
2. Закрыть текущую сессию для пользовательской авторизации;
3. Получить данные текущей сессии.

Авторизация пользователя

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/login.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <login>info@info.ru</login>
  <password>Password1</password>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
login	Да	string	Логин от Личного кабинета на сайте dellin.ru
password	Да	string	Пароль от Личного кабинета на сайте dellin.ru

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
sessionID	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru

Обработка ошибок

Пример ответа

```
<response>
  <errors>Unauthorized</errors>
</response>
```

Удаление сессии авторизации

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/logout.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <answer>ok</answer>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
answer	string	Ответ системы при успешном/не успешном закрытии текущей сессии

Данные сессии

Отслеживание состояния текущей сессии можно использовать для предварительного возобновления сессии перед отправкой запроса к API Личного Кабинета.

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/customers/session_info.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
----------	----	-----	----------

appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru

Ответ метода

Пример ответа для активной сессии

```
<response>
  <session>
    <expire_time>2014-04-12 18:01:45</expire_time>
    <expired>false</expired>
  </session>
</response>
```

Пример ответа для сессии, срок действия которой истек

```
<response>
  <session>
    <expire_time></expire_time>
    <expired>true</expired>
  </session>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
session	object	Текущая сессия
expire_time	string	Дата окончания действия сессии
expired	boolean	Возможность осуществлять запросы в этой сессии