

Периоды взаиморасчётов

Обновлено 01.04.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Периоды взаиморасчётов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Years](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Данный метод позволяет уточнить список периодов, по которым доступна [информация о взаиморасчётах](#).

Периоды взаиморасчётов

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v2/mutual_period.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <cauid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</cauid>
</request>
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
cauid	Нет	string	UID контрагента, по которому требуется получить список периодов (см. метод " Получение списка контрагентов "). Если параметр отсутствует в запросе, то в ответе будет передана информация по контрагенту по умолчанию

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <years>
      <2016>
        <months>1</months>
        <months>2</months>
        <months>3</months>
        <months>4</months>
        <months>5</months>
        <months>6</months>
        <months>7</months>
        <months>8</months>
        <months>9</months>
        <months>10</months>
        <months>11</months>
        <months>12</months>
      </2016>
      <2017>
        <months>1</months>
        <months>2</months>
        <months>3</months>
        <months>4</months>
        <months>5</months>
        <months>6</months>
        <months>7</months>
        <months>8</months>
        <months>9</months>
        <months>10</months>
        <months>11</months>
        <months>12</months>
      </2017>
    </years>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (ОК)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Информация о периодах, за которые доступна информация о взаиморасчетах
— data.years	Years	Годы, за которые доступна информация о взаиморасчетах

Years

Years		
Параметр	Тип	Описание
[Year]	object	Год, за который доступна информация о взаиморасчётах (наименование объекта вместо "[Year]" содержит номер года, например, "2016")
— [Year].months	array of integers	Порядковые номера месяцев года ([Year]), за которые доступна информация о взаиморасчетах

Обработка ошибок

Помимо [общих ошибок API](#), в ответе метода могут присутствовать следующие ошибки:

Номер ошибки	http-код	Краткое описание ошибки
704001	403	Доступ к контрагентам отсутствует