

Список контрагентов

Обновлено 24.08.2021

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Список контрагентов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Counteragents](#)
 - [Balance](#)
 - [Shared](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получить список контрагентов, связанных с учётной записью.

Список контрагентов

Одна учетная запись Личного кабинета (далее - ЛК) может быть связана с несколькими контрагентами, то есть посредством одной учётной записи можно от имени разных контрагентов оформлять заказы, получать информацию о взаиморасчетах и т. д.

Этот метод позволяет:

- получить основную информацию о контрагентах, связанных с одной учетной записи в ЛК;
- получить полную информацию о контрагентах, связанных с одной учетной записи в ЛК;
- получить информацию о взаиморасчётах по каждому контрагенту;
- сменить текущего контрагента для осуществления разных операций в ЛК.

Список контрагентов и [контрагенты](#) из адресной книги - это разные понятия. Метод "Список контрагентов" позволяет получить информацию по юридическим/физическим лицам, связанным с учётной записью, от имени которых может быть оформлен заказ, в то время как в адресно книге хранятся данные контрагентов, не имеющих отношения к текущей учётной записи, эти данные нужны для ускорения процесса оформления заказа.

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/counteragents.json>

```
{
  "apikey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "cauid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "fullInfo": true
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionId	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета

cauid	Нет	string	UID контрагента, от имени которого должны создаваться заявки в рамках текущей сессии. Параметр позволяет изменить контрагента, выбранного по умолчанию, на другого контрагента
fullInfo	Нет	boolean	Флаг, обозначающий, что запрошена полная информация по контрагентам, а также информация по взаиморасчётам

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "metadata":{
    "status":200,
    "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
  },
  "data":{
    "counteragents":[
      {
        "balance":{
          "opening":{
            "date":"2016-04-01 00:00:00",
            "sum":380
          },
          "closing":{
            "date":"2016-04-30 23:59:59",
            "sum":0
          }
        },
        "info":{
          "sharedTo":[
            {
              "phone":"+7 (111) 111-11-11",
              "name":"ФИО",
              "email":"Pushkino_auto@dellin.ru"
            },
            {
              "phone":"+7 (444) 444-44-44",
              "name":"ФИО",
              "email":"Petr.Petrov@dellin.ru"
            }
          ],
          "accessLevel":2,
          "requestComment":null,
          "managerEmail":"Ivan.Ivanov@dellin.ru",
          "managerPhone":"+7 (911) 232-95-50",
          "sharedFrom":{
            "phone":"+7 (111) 111-11-11",
            "name":"ФИО",
            "email":"ssidorov@dellin.ru"
          },
          "managerName":"Иванов Иван Иванович"
        },
        "isCurrent":true,
        "uid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "juridical":true,
        "inn":"1234567890",
        "document":{
          "type":"passport",
          "serial":"0000",
          "number":"123456"
        },
        "name":"ООО \"Компания\"",
        "cashOnDeliveryAvailable":true
      }
    ]
  }
}
```

Описание параметров

Response		
Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Данные по контрагентам

— data.counteragents	array of Counteragents	Полный список доступных контрагентов
----------------------	------------------------	--------------------------------------

Counteragents

Counteragents

Параметр	Тип	Описание
balance	object	Информация о движении денежных средств контрагента. Если взаиморасчетов не производилось, значение параметра - null. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе метода был передан параметр "fullInfo" со значением "true"
— balance.opening	Balance	Баланс контрагента на начало периода
— balance.closing	Balance	Баланс контрагента на конец периода (или на текущий момент, если период не закрыт)
info	object	Полная информация о контрагентах. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе метода был передан параметр "fullInfo" со значением "true"
— info.sharedTo	array of Shared	Данные пользователей, которым предоставлен доступ к учетной записи ЛК
— info.accessLevel	integer	Уровень предоставленного доступа. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = запрос доступа; • 1 = запрос отклонён; • 2 = полный доступ; • 3 = частичный доступ <div> <p>Для получения полного доступа необходимо подтвердить учетную запись через форму в личном кабинете сайта www.dellin.ru (направить копию паспорта или заявление) или приехать на терминал компании "Деловые Линии"</p> </div>
— info.requestComment	string	Комментарий при отклонении доступа
— info.managerEmail	string	Электронная почта менеджера клиента
— info.managerPhone	string	Контактный телефон менеджера клиента
— info.sharedFrom	Shared	Данные пользователя, который предоставил доступ к учетной записи ЛК
— info.managerName	string	ФИО менеджера клиента
isCurrent	boolean	Признак выбранного контрагента. Если в запросе был передан параметр "cauid", то в ответе у контрагента, UID которого был передан в запросе, значение параметра "isCurrent" будет равно "true"
uid	string	Уникальный идентификатор контрагента
juridical	boolean	Признак юридического лица Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "true" - юридическое лицо; • "false" - физическое лиц. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе метода был передан параметр "fullInfo" со значением "true"

inn	string	ИНН (для юридических лиц), если контрагент является физическим лицом (значение параметра "juridical" - "false"), то значение параметра - null. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе метода был передан параметр "fullInfo" со значением "true"
document	object	Данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), если контрагент является юридическим лицом (значение параметра "juridical" - "true"), то значение параметра - null. Параметр присутствует в ответе, только если в запросе метода был передан параметр "fullInfo" со значением "true"
— document.type	string	Тип документа Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "passport" - паспорт; • "drivingLicence" - водительское удостоверение; • "foreignPassport" - заграничный паспорт
— document.serial	string	Серия документа
— document.number	string	Номер документа. Формат номера зависит от страны
name	string	Имя/наименование контрагента
cashOnDeliveryAvailable	boolean	Признак возможности оформления контрагентом заказа с наложенным платежом

Balance

Параметр	Тип	Описание
date	string	Дата начала/конца периода. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
sum	integer	Сумма на начало/конец периода, руб

Shared

Параметр	Тип	Описание
phone	string	Контактный телефон пользователя
name	string	ФИО пользователя
email	string	Электронная почта пользователя

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).