

Контрагенты

Обновлено 21.10.2019

Содержание:

- Общие сведения
- [Список контрагентов из адресной книги](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- Создание и редактирование контрагентов
 - [Создание контрагента \(юридического лица\)](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Создание контрагента \(физического лица\)](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Редактирование данных контрагента](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)

Общие сведения

Адресная книга представляет собой список контрагентов с реквизитами, которые могут быть использованы для оформления заказов.

Адресная книга и [контрагенты, доступные для учетной записи](#), - это разные понятия. Контрагенты из адресной книги могут использоваться только для быстрого оформления заказа, получение информации по ним недоступно.

Список контрагентов из адресной книги

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
  <withanonym>true</withanonym>
  <isanonym>true</isanonym>
</request>
```

Описание параметров

Request

| Параметр | R* | Тип | Описание |
|------------|-----|---------|--|
| appkey | Да | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию |
| sessionId | Да | string | ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru |
| withAnonym | Нет | boolean | Признак запроса списка контрагентов, включающего анонимных получателей. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "true" - ответ должен включать анонимных получателей• "false" - ответ не должен включать анонимных получателей Значение по умолчанию: "false". |
| isAnonym | Нет | boolean | Признак запроса списка контрагентов, включающего только анонимных получателей. Значение по умолчанию: "false" |



Если в запросе передан параметр "withAnonym" со значением "false" и параметр "isAnonym" со значением "true", то ответ будет содержать список контрагентов, включающий только анонимных получателей.

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <counteragent>
    <id>1</id>
    <is_anonym>false</is_anonym>
    <form>000</form>
    <formuid>0x92EE03691F25A9FE4BE9910CD87CA9CA</formuid>
    <name>Помашка</name>
    <type>juridical</type>
    <inn>1234567890</inn>
    <addresses>3</addresses>
    <lastupdate>2015-07-04 02:27:15</lastupdate>
    <country_uid>0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a</country_uid>
    <uid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</uid>
  </counteragent>
  <counteragent>
    <id>2</id>
    <is_anonym>false</is_anonym>
    <form>000</form>
    <formuid>0x92EE03691F25A9FE4BE9910CD87CA9CA</formuid>
    <name>Мечта</name>
    <type>juridical</type>
    <inn>1234567891</inn>
    <addresses>1</addresses>
    <lastupdate>2015-07-04 02:27:15</lastupdate>
    <country_uid>0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a</country_uid>
    <uid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</uid>
  </counteragent>
  <counteragent>
    <id>3</id>
    <is_anonym>false</is_anonym>
    <form>4/Л</form>
    <formuid>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80</formuid>
    <name>Иванов Иван Иванович</name>
    <type>physical</type>
    <addresses>1</addresses>
    <document>
      <type>passport</type>
      <serial>0000</serial>
      <number>000000</number>
      <date>2014-01-23</date>
    </document>
    <lastupdate>2015-07-04 02:27:15</lastupdate>
    <country_uid>0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a</country_uid>
    <uid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</uid>
    <data_for_receipt>
      <phone>+79XXXXXXX</phone>
      <email>test@mail.ru</email>
    </data_for_receipt>
  </counteragent>
  <counteragent>
    <id>4</id>
    <is_anonym>true</is_anonym>
    <form>4/Л</form>
    <formuid>0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A</formuid>
    <name>Петрович</name>
    <phone>+7 (900) 000-00-00</phone>
    <email>petro@mail.com</email>
    <type>physical</type>
    <addresses>1</addresses>
    <lastupdate>2015-07-04 02:27:15</lastupdate>
    <country_uid>0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a</country_uid>
    <uid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</uid>
  </counteragent>
</response>
```

Описание параметров

| Response | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Параметр | Тип | Описание |
| counteragent | Response.Counteragent | Информация о контрагентах из адресной книги |
| Response.Counteragent | | |
| Параметр | Тип | Описание |
| id | string | ID контрагента |
| is_anonym | string | Признак анонимного получателя. Возвращается, только если в запросе был передан параметр "WithAnonym" со значением "true". Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">"true" – анонимный получатель"false" – не анонимный получатель |
| form | string | Организационно-правовая форма контрагента |
| formUID | string | UID ОПФ. Заполняется на основании "Справочника ОПФ" |
| name | string | Наименование контрагента (для АП - имя АП) |

| | | |
|--------------------------|---------|--|
| phone | string | Номер телефона АП. Возвращается, только если контрагент является АП |
| Email | string | Адрес электронной почты АП. Возвращается, только если контрагент является АП |
| type | string | Тип контрагента: юридическое или физическое лицо |
| inn | string | ИНН контрагента. Параметр присутствует в ответе, если тип контрагента = юридическое лицо |
| adresses | integer | Количество адресов доставки контрагента |
| document | object | Информация о физическом лице. Параметр присутствует в ответе, если тип контрагента = физическое лицо |
| — document.type | string | Тип документа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "passport" - паспорт • "drivingLicence" - водительское удостоверение • "foreignPassport" - заграничный паспорт |
| — document.serial | string | Серия документа |
| — document.number | string | Номер документа |
| — document.date | string | Дата выдачи документа |
| lastUpdate | string | Дата последнего обновления информации о данном контрагенте |
| country_uid | string | UID страны из " Справочника стран " |
| uid | string | UID контрагента. Присутствует, если данному контрагенту из адресной книги соответствует контрагент из списка, получаемого с помощью метода " Получение списка контрагентов ". Если отсутствует - параметр содержит "null". |
| data_for_receipt | object | Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу, не являющемуся анонимным получателем |
| — data_for_receipt.phone | string | Номер телефона для отправки чека |
| — data_for_receipt.email | string | E-mail адрес для отправки чека |

Создание и редактирование контрагентов

Метод позволяет создавать новых контрагентов и редактировать информацию о них. Запрос метода отличается в зависимости от вида создаваемого контрагента: юридическое или физическое лицо.

Создание контрагента (юридического лица)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
  <form>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80</form>
  <customForm>
    <formname>ОБРУГ</formname>
    <countryuid>0x00000000000000000000000000000000</countryuid>
    <juridical>true</juridical>
  </customForm>
  <name>Ромашка</name>
  <inn>1234567890</inn>
  <juridicalAddress>
    <street>7800000000004380000000000</street>
    <customStreet>
      <code>7800000000000000000000000</code>
      <street>Восточная</street>
    </customStreet>
    <house>4</house>
    <building>2</building>
    <structure>3A</structure>
    <flat>Б-234</flat>
  </juridicalAddress>
</request>
```

Описание параметров

Request

| Параметр | R* | Тип | Описание |
|-------------------------|-----|--------------------------|---|
| apikey | Да | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию |
| sessionId | Да | string | ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru |
| form | Да* | string | UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ ". *Только если не указан параметр "customForm". В противном случае параметр должен отсутствовать |
| customForm | Да* | object | Данные об ОПФ. Используется, если в " Справочнике ОПФ " нет нужной ОПФ. *Только если не указан параметр "form". В противном случае параметр должен отсутствовать |
| — customForm.formName | Да | string | Наименование ОПФ |
| — customForm.countryUID | Да | string | UID страны. Заполняется на основании " Справочника стран " |
| — customForm.juridical | Да | boolean | Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "true" - юридическое лицо• "false" - физическое лицо |
| name | Да | string | Наименование юридического лица |
| inn | Да | string | ИНН юридического лица |
| juridicalAddress | Да | Request.JuridicalAddress | Данные о юридическом адресе |

Request.JuridicalAddress

| Параметр | R* | Тип | Описание |
|----------|----|-----|----------|
|----------|----|-----|----------|

| | | | |
|-----------------------|-----|--------|---|
| street | Да* | string | Код КЛАДР улицы. Может быть получен с помощью сервисов, представленных на странице "Использование кодов КЛАДР" . *В запросе может быть передан только один из параметров "Request.JuridicalAddress.CustomStreet" и "Request.JuridicalAddress.Street" |
| customStreet | Да* | object | Данные об улице. Используется, если в "Справочнике улиц" нет нужной улицы. *В запросе может быть передан только один из параметров "Request.JuridicalAddress.CustomStreet" и "Request.JuridicalAddress.Street" |
| — customStreet.code | Да | string | Код КЛАДР населенного пункта. Может быть получен с помощью сервисов, представленных на странице "Использование кодов КЛАДР" |
| — customStreet.street | Да | string | Название улицы |
| house | Да | string | Номер дома |
| building | Нет | string | Корпус дома |
| structure | Нет | string | Строение |
| flat | Нет | string | Квартира/офис |

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <success>
    <counteragentid>1</counteragentid>
  </success>
</response>
```

Описание параметров

Response

| Параметр | Тип | Описание |
|--------------------------|--------|---|
| success | object | Успешная операция по добавлению контрагента |
| — success.counteragentid | string | ID созданного контрагента в системе |

Обработка ошибок

Если в запросе отсутствуют обязательные поля или заданы неверные значения параметров, тогда вернется пакет с описанием ошибок.

Пример ответа

```
<response>
  <errors><form>не задана правовая форма</form>
</errors>
</response>
```

Создание контрагента (физического лица)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <form>0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A</form>
  <name>Петров А.А.</name>
  <document>
    <type>passport</type>
    <serial>XXXX</serial>
    <number>XXXX</number>
    <date>YYYY-MM-DD</date>
  </document>
  <data_for_receipt>
    <phone>+79XXXXXXXX</phone>
    <email>test@mail.ru</email>
  </data_for_receipt>
</request>
```

Описание параметров

Request

| Параметр | R* | Тип | Описание |
|--------------------------|-----|--------|--|
| appkey | Да | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию |
| sessionID | Да | string | ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru |
| form | Да | string | UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ " |
| name | Да | string | Имя контрагента |
| document | Да | object | Информация о документе физического лица |
| — document.type | Да | string | Тип документа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "passport" - паспорт• "drivingLicence" - водительское удостоверение• "foreignPassport" - загранпаспорт |
| — document.serial | Да | string | Серия документа |
| document.number | Да | string | Номер документа |
| — document.date | Нет | string | Дата выдачи документа в формате "ГГГГ-ММ-ДД" |
| data_for_receipt | Нет | object | Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу |
| — data_for_receipt.phone | Нет | string | Номер телефона для отправки чека. Формат номера: "+79XXXXXXXX" (12 символов: начинается с "+79", и далее 9 цифр) |
| — data_for_receipt.email | Нет | string | E-mail адрес для отправки чека |

Чтобы добавить в адресную книгу контрагента-АП, необходимо отправить следующий запрос:

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <is_anonym>true</is_anonym>
  <form>0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A</form>
  <name>Петрович</name>
  <phone>+7 (900) 000-00-00</phone>
  <email>petro@mail.com</email>
</request>
```

Описание параметров

| Request | | | |
|-----------|-----|---------|---|
| Параметр | R* | Тип | Описание |
| apikey | Да | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию |
| sessionID | Да | string | ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru |
| is_anonym | Нет | boolean | Признак контрагента-АП. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> "true" – контрагент является АП "false" – контрагент не является АП Значение по умолчанию: "false" |
| form | Да | string | UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ ". Если "is_anonym" = "true", то значение параметра должно либо отсутствовать, либо быть равным "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A" (частное лицо, Россия) |
| name | Да | string | Имя АП |
| phone | Да | string | Номер телефона АП. Формат номера: 11 цифр с ведущей семёркой (допускается использование дополнительных символов: скобки, дефисы, пробелы) |
| Email | Нет | string | Адрес электронной почты АП |

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <success>
    <counteragentid>1</counteragentid>
  </success>
</response>
```



Ответ метода для юридического и для физического лица совпадает. Описание параметров ответа приведено в главе "[Создание контрагента \(юридического лица\)](#)".

Обработка ошибок

Если в параметре запроса "data_for_receipt.phone" переданы недопустимые символы (например, буквы), то будет выведено следующее сообщение об ошибке:

Пример ответа

```
<response>
  <errors>
    <data_for_receipt>
      <phone>Телефон содержит недопустимые символы</phone>
    </data_for_receipt>
  </errors>
</response>
```

Если в параметре запроса "data_for_receipt.phone" передано недопустимое количество цифр, сообщение об ошибке будет следующим:

Пример ответа

```
<response>
  <errors>
    <data_for_receipt>
      <phone>Неверный номер телефона</phone>
    </data_for_receipt>
  </errors>
</response>
```

Редактирование данных контрагента

Для изменения данных контрагента, не являющегося АО, необходимо передать в запросе идентификатор этого клиента и те данные, которые нужно изменить.

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.xml>

```
<response>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <counteragentid>1</counteragentid>
  <form>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80</form>
</response>
```

Описание параметров

Request

| Параметр | R* | Тип | Описание |
|----------------|----|--------|---|
| appkey | Да | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию |
| sessionID | Да | string | ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru |
| counteragentid | Да | string | ID контрагента, информацию о котором нужно отредактировать |
| form | Да | string | UID новой ОПФ. Заполняется на основании "Справочника ОПФ" |

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <success>
    <counteragentid>1</counteragentid>
  </success>
</response>
```

Описание параметров

Response

| Параметр | Тип | Описание |
|--------------------------|--------|---|
| success | object | Успешная операция по добавлению контрагента |
| — success.counteragentid | string | ID контрагента, информацию о котором отредактировали. Именно этот ID необходимо использовать в дальнейшем |

Обработка ошибок

Если в запросе не передан полный набор данных, необходимый для изменения информации о контрагенте, тогда вернется пакет с описанием ошибок.

Пример ответа

```
<response>
  <errors>
    <document>
      <type>не задан тип документа</type>
      <serial>не указана серия документа</serial>
      <number>не указан номер документа</number>
      <date>не задана дата выдачи документа</date>
    </document>
  </errors>
</response>
```



Параметры объекта "document" подробно описаны в главе "[Создание контрагента \(физического лица\)](#)".



Обратите внимание, что редактирование данных уже созданного контрагента, являющегося АО, невозможно.