

Контрагенты

Обновлено 21.10.2019

Содержание:

- Общие сведения
- [Список контрагентов из адресной книги](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- Создание и редактирование контрагентов
 - [Создание контрагента \(юридического лица\)](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Создание контрагента \(физического лица\)](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Редактирование данных контрагента](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)

Общие сведения

Адресная книга представляет собой список контрагентов с реквизитами, которые могут быть использованы для оформления заказов.

Адресная книга и [контрагенты, доступные для учетной записи](#), - это разные понятия. Контрагенты из адресной книги могут использоваться только для быстрого оформления заказа, получение информации по ним недоступно.

Список контрагентов из адресной книги

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "withAnonym": "true",
  "isAnonym": "true"
}
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru
withAnonym	Нет	boolean	Признак запроса списка контрагентов, включающего анонимных получателей. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "true" - ответ должен включать анонимных получателей• "false" - ответ не должен включать анонимных получателей Значение по умолчанию: "false".
isAnonym	Нет	boolean	Признак запроса списка контрагентов, включающего только анонимных получателей. Значение по умолчанию: "false"



Если в запросе передан параметр "withAnonym" со значением "false" и параметр "isAnonym" со значением "true", то ответ будет содержать список контрагентов, включающий только анонимных получателей.

Ответ метода

Пример ответа

```
[
  {
    "counteragent": {
      "id": "1",
      "is_anonym": "false",
      "form": "ООО",
      "formUID": "0x92EE03691F25A9FE4BE9910CD87CA9CA",
      "name": "Помашка",
      "type": "juridical",
      "inn": "1234567890",
      "addresses": 3,
      "lastUpdate": "2015-07-04 02:27:15",
      "country_uid": "0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a",
      "uid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    }
  },
  {
    "counteragent": {
      "id": "2",
      "is_anonym": "false",
      "form": "ООО",
      "formUID": "0x92EE03691F25A9FE4BE9910CD87CA9CA",
      "name": "Мечта",
      "type": "juridical",
      "inn": "1234567891",
      "addresses": 1,
      "lastUpdate": "2015-07-04 02:27:15",
      "country_uid": "0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a",
      "uid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    }
  },
  {
    "counteragent": {
      "id": "3",
      "is_anonym": "false",
      "form": "Ч/Л",
      "formUID": "0x8f51001438c4d49511dbd774581EDB80",
      "name": "Иванов Иван Иванович",
      "type": "physical",
      "addresses": 1,
      "document": {
        "type": "passport",
        "serial": "0000",
        "number": "000000",
        "date": "2014-01-23"
      },
      "lastUpdate": "2015-07-04 02:27:15",
      "country_uid": "0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a",
      "uid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "data_for_receipt": {
        "phone": "+79XXXXXXX",
        "email": "test@mail.ru"
      }
    }
  },
  {
    "counteragent": {
      "id": "4",
      "is_anonym": "true",
      "form": "Ч/Л",
      "formUID": "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A",
      "name": "Петрович",
      "phone": "+7 (900) 000-00-00",
      "Email": "petro@mail.com",
      "type": "physical",
      "addresses": 1,
      "lastUpdate": "2015-07-04 02:27:15",
      "country_uid": "0x8f51001438c4d49511dbd774581edb7a",
      "uid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    }
  }
]
```

Описание параметров

Response		
Параметр	Тип	Описание
counteragent	Response.Counteragent	Информация о контрагентах из адресной книги
Response.Counteragent		
Параметр	Тип	Описание
id	string	ID контрагента
is_anonym	string	Признак анонимного получателя. Возвращается, только если в запросе был передан параметр "WithAnonym" со значением "true". Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">"true" – анонимный получатель"false" – не анонимный получатель
form	string	Организационно-правовая форма контрагента

formUID	string	UID ОПФ. Заполняется на основании "Справочника ОПФ"
name	string	Наименование контрагента (для АП - имя АП)
phone	string	Номер телефона АП. Возвращается, только если контрагент является АП
Email	string	Адрес электронной почты АП. Возвращается, только если контрагент является АП
type	string	Тип контрагента: юридическое или физическое лицо
inn	string	ИНН контрагента. Параметр присутствует в ответе, если тип контрагента = юридическое лицо
adresses	integer	Количество адресов доставки контрагента
document	object	Информация о физическом лице. Параметр присутствует в ответе, если тип контрагента = физическое лицо
— document.type	string	Тип документа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "passport" - паспорт • "drivingLicence" - водительское удостоверение • "foreignPassport" - заграничный паспорт
— document.serial	string	Серия документа
— document.number	string	Номер документа
— document.date	string	Дата выдачи документа
lastUpdate	string	Дата последнего обновления информации о данном контрагенте
country_uid	string	UID страны из "Справочника стран"
uid	string	UID контрагента. Присутствует, если данному контрагенту из адресной книги соответствует контрагент из списка, получаемого с помощью метода "Получение списка контрагентов" . Если отсутствует - параметр содержит "null".
data_for_receipt	object	Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу, не являющемуся анонимным получателем
— data_for_receipt.phone	string	Номер телефона для отправки чека
— data_for_receipt.email	string	E-mail адрес для отправки чека

Создание и редактирование контрагентов

Метод позволяет создавать новых контрагентов и редактировать информацию о них. Запрос метода отличается в зависимости от вида создаваемого контрагента: юридическое или физическое лицо.

Создание контрагента (юридического лица)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "form": "0x8F51001438C4D49511DBD774581ED880",
  "customForm": {
    "formName": "ОБРУГ",
    "countryUID": "0x00000000000000000000000000000000",
    "juridical": true
  },
  "name": "Помашка",
  "inn": "1234567890",
  "juridicalAddress": {
    "street": "78000000000043800000000000",
    "customStreet": {
      "code": "7800000000000000000000000000",
      "street": "Восточная"
    },
    "house": "4",
    "building": "2",
    "structure": "3A",
    "flat": "Б-234"
  }
}
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru
form	Да*	string	UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ ". *Только если не указан параметр "customForm". В противном случае параметр должен отсутствовать
customForm	Да*	object	Данные об ОПФ. Используется, если в " Справочнике ОПФ " нет нужной ОПФ. *Только если не указан параметр "form". В противном случае параметр должен отсутствовать
— customForm.formName	Да	string	Наименование ОПФ
— customForm.countryUID	Да	string	UID страны. Заполняется на основании " Справочника стран "
— customForm.juridical	Да	boolean	Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "true" - юридическое лицо• "false" - физическое лицо
name	Да	string	Наименование юридического лица
inn	Да	string	ИНН юридического лица
juridicalAddress	Да	Request.JuridicalAddress	Данные о юридическом адресе

Request.JuridicalAddress

Параметр	R*	Тип	Описание
----------	----	-----	----------

street	Да*	string	Код КЛАДР улицы. Может быть получен с помощью сервисов, представленных на странице "Использование кодов КЛАДР" . *В запросе может быть передан только один из параметров "Request.JuridicalAddress.CustomStreet" и "Request.JuridicalAddress.Street"
customStreet	Да*	object	Данные об улице. Используется, если в "Справочнике улиц" нет нужной улицы. *В запросе может быть передан только один из параметров "Request.JuridicalAddress.CustomStreet" и "Request.JuridicalAddress.Street"
— customStreet.code	Да	string	Код КЛАДР населенного пункта. Может быть получен с помощью сервисов, представленных на странице "Использование кодов КЛАДР"
— customStreet.street	Да	string	Название улицы
house	Да	string	Номер дома
building	Нет	string	Корпус дома
structure	Нет	string	Строение
flat	Нет	string	Квартира/офис

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "success": {
    "counteragentId": "1"
  }
}
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
success	object	Успешная операция по добавлению контрагента
— success.counteragentId	string	ID созданного контрагента в системе

Обработка ошибок

Если в запросе отсутствуют обязательные поля или заданы неверные значения параметров, тогда вернется пакет с описанием ошибок.

Пример ответа

```
{
  "errors": {
    "form": "не задана правовая форма"
  }
}
```

Создание контрагента (физического лица)

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "form": "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A",
  "name": "Петров А.А.",
  "document": {
    "type": "passport",
    "serial": "XXXX",
    "number": "XXXX",
    "date": "YYYY-MM-DD"
  },
  "data_for_receipt": {
    "phone": "+79XXXXXXXXX",
    "email": "test@mail.ru"
  }
}
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru
form	Да	string	UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ "
name	Да	string	Имя контрагента
document	Да	object	Информация о документе физического лица
— document.type	Да	string	Тип документа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none">• "passport" - паспорт• "drivingLicence" - водительское удостоверение• "foreignPassport" - заграничный паспорт
— document.serial	Да	string	Серия документа
document.number	Да	string	Номер документа
— document.date	Нет	string	Дата выдачи документа в формате "ГГГГ-ММ-ДД"
data_for_receipt	Нет	object	Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу
— data_for_receipt.phone	Нет	string	Номер телефона для отправки чека. Формат номера: "+79XXXXXXXX" (12 символов: начинается с "+79", и далее 9 цифр)
— data_for_receipt.email	Нет	string	E-mail адрес для отправки чека

Чтобы добавить в адресную книгу контрагента-АП, необходимо отправить следующий запрос:

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "is_anonym": "true",
  "form": "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A",
  "name": "Петрович",
  "phone": "+7 (900) 000-00-00",
  "Email": "petro@mail.com"
}
```

Описание параметров

Request			
Параметр	R*	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionId	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru
is_anonym	Нет	boolean	Признак контрагента-АП. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> "true" – контрагент является АП "false" – контрагент не является АП Значение по умолчанию: "false"
form	Да	string	UID ОПФ. Заполняется на основании " Справочника ОПФ ". Если "is_anonym" = "true", то значение параметра должно либо отсутствовать, либо быть равным "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A" (частное лицо, Россия)
name	Да	string	Имя АП
phone	Да	string	Номер телефона АП. Формат номера: 11 цифр с ведущей семёркой (допускается использование дополнительных символов: скобки, дефисы, пробелы)
Email	Нет	string	Адрес электронной почты АП

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "success": {
    "counteragentId": "1"
  }
}
```



Ответ метода для юридического и для физического лица совпадает. Описание параметров ответа приведено в главе "[Создание контрагента \(юридического лица\)](#)".

Обработка ошибок

Если в параметре запроса "data_for_receipt.phone" переданы недопустимые символы (например, буквы), то будет выведено следующее сообщение об ошибке:

Пример ответа

```
{
  "errors": {
    "data_for_receipt": {
      "phone": "Телефон содержит недопустимые символы"
    }
  }
}
```

Если в параметре запроса "data_for_receipt.phone" передано недопустимое количество цифр, сообщение об ошибке будет следующим:

Пример ответа

```
{
  "errors": {
    "data_for_receipt": {
      "phone": "Неверный номер телефона"
    }
  }
}
```

Редактирование данных контрагента

Для изменения данных контрагента, не являющегося АП, необходимо передать в запросе идентификатор этого клиента и те данные, которые нужно изменить.

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/book/counteragents/update.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "counteragentID": "1",
  "form": "0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB80"
}
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета на сайте dellin.ru
counteragentId	Да	string	ID контрагента, информацию о котором нужно отредактировать
form	Да	string	UID новой ОПФ. Заполняется на основании "Справочника ОПФ"

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "success": {
    "counteragentId": "1"
  }
}
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
success	object	Успешная операция по добавлению контрагента
— success.counteragentId	string	ID контрагента, информацию о котором отредактировали. Именно этот ID необходимо использовать в дальнейшем

Обработка ошибок

Если в запросе не передан полный набор данных, необходимый для изменения информации о контрагенте, тогда вернется пакет с описанием ошибок.

Пример ответа

```
{
  "errors": {
    "document": {
      "type": "не задан тип документа",
      "serial": "не указана серия документа",
      "number": "не указан номер документа",
      "date": "не задана дата выдачи документа"
    }
  }
}
```



Параметры объекта "document" подробно описаны в главе "[Создание контрагента \(физического лица\)](#)".



Обратите внимание, что редактирование данных уже созданного контрагента, являющегося АП, невозможно.