

# Контактные данные

Обновлено 23.04.2020

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Получение списка контактных лиц и телефонов](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
      - [Data](#)
  - [Обработка ошибок](#)
- [Создание и редактирование контактных лиц](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса \(создание контактного лица\)](#)
    - [Пример запроса \(редактирование контактного лица\)](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
  - [Обработка ошибок](#)
- [Создание и редактирование телефонов](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса \(создание телефона\)](#)
    - [Пример запроса \(редактирование телефона\)](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Request](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
      - [Response](#)
  - [Обработка ошибок](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет получить список контактных лиц и телефонов, а также добавлять и редактировать данные в списке.



Добавление телефонных номеров и контактных лиц невозможно для контрагентов, являющихся "анонимными" получателями. "Анонимный" получатель - получатель, о котором предоставлен минимум информации (см. описание услуги "[Упрощённая отправка груза](#)" на сайте компании "Деловые Линии").

## Получение списка контактных лиц и телефонов

Запрос метода

**Пример запроса**

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/book/contacts.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <addressID>1</addressID>
</request>
```

### Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
addressID	Да	integer	ID адреса, по которому нужно получить информацию о контактных лицах и телефонах

### Ответ метода

#### Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <contacts>
      <id>1</id>
      <contact>Иван Иванович Иванов</contact>
    </contacts>
    <contacts>
      <id>3</id>
      <contact>Петр</contact>
    </contacts>
    <lastUpdate>2019-05-18 17:23:58</lastUpdate>
    <phones>
      <id>123</id>
      <phoneNumber>79002350122</phoneNumber>
      <phoneFormatted>+7 (900) 235-01-22</phoneFormatted>
      <ext>55677</ext>
    </phones>
    <phones>
      <id>321</id>
      <phoneNumber>375127789955</phoneNumber>
      <phoneFormatted>+375 (12) 778-99-55</phoneFormatted>
    </phones>
    <phones>
      <id>456</id>
      <phoneNumber>4957789999999999</phoneNumber>
      <phoneFormatted />
      <ext>0890</ext>
    </phones>
  </data>
</response>
```

### Описание параметров

Response

#### Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (ОК)
— metadata.generatedAt	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	Data	Сведения о контрактных лицах и телефонах

Data

## Data

Параметр	Тип	Описание
contacts	array of Contacts	Массив данных контактных лиц
— contacts.id	integer	ID контактного лица
— contacts.contact	string	ФИО контактного лица
lastUpdate	string	Дата последнего обновления данных Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
phones	array of Phones	Массив данных по контактным телефонам
— phones.id	integer	ID контактного телефона
— phones.phoneNumber	string	Контактный телефон без форматирования
— phones.phoneFormatted	string	Контактный телефон с форматированием. Если форматирование по международному стандарту невозможно, то значение параметра - "null"
— phones.ext	string	Добавочный номер

## Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).

# Создание и редактирование контактных лиц

## Запрос метода

### Пример запроса (создание контактного лица)

Адрес метода: <a href="https://api.dellin.ru/v2/book/contact/update.xml">https://api.dellin.ru/v2/book/contact/update.xml</a>
<pre>&lt;request&gt;   &lt;apikey&gt;00000000-0000-0000-0000-000000000000&lt;/apikey&gt;   &lt;sessionID&gt;00000000-0000-0000-0000-000000000000&lt;/sessionID&gt;   &lt;addressID&gt;4&lt;/addressID&gt;   &lt;contact&gt;Иван&lt;/contact&gt; &lt;/request&gt;</pre>

### Пример запроса (редактирование контактного лица)

Адрес метода: <a href="https://api.dellin.ru/v2/book/contact/update.xml">https://api.dellin.ru/v2/book/contact/update.xml</a>
<pre>&lt;request&gt;   &lt;apikey&gt;00000000-0000-0000-0000-000000000000&lt;/apikey&gt;   &lt;sessionID&gt;00000000-0000-0000-0000-000000000000&lt;/sessionID&gt;   &lt;contactID&gt;244&lt;/contactID&gt;   &lt;contact&gt;Иван Иванович&lt;/contact&gt; &lt;/request&gt;</pre>

## Описание параметров

### Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>

addressID	Нет*	integer	ID адреса, для которого нужно добавить контактное лицо.  *Параметр является обязательным при создании контактного лица. При редактировании контактного лица параметр не используется
contactID	Нет*	integer	ID контактного лица, данные которого необходимо изменить.  *Параметр является обязательным при редактировании контактного лица. При создании контактного лица параметр не используется
contact	Да	string	ФИО контактного лица

## Ответ метода

### Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <state>new</state>
    <contactID>244</contactID>
  </data>
</response>
```

### Описание параметров

Response

#### Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера.  Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Информация об отредактированном/добавленном контактном лице
— data.state	string	Статус адреса. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>"existing" - отредактировано существующее контактное лицо;</li> <li>"new" - создано новое контактное лицо</li> </ul>
— data.contactID	integer	ID отредактированного/добавленного контактного лица

## Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе [Ошибки методов API](#).

# Создание и редактирование телефонов

## Запрос метода

### Пример запроса (создание телефона)

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/book/phone/update.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <addressID>4</addressID>
  <phoneNumber>79002350122</phoneNumber>
  <ext>0867</ext>
</request>
```

#### Пример запроса (редактирование телефона)

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/book/phone/update.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <phoneID>214</phoneID>
  <phoneNumber>79002350122</phoneNumber>
  <ext>0867</ext>
</request>
```

#### Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
addressID	Нет*	integer	ID адреса, для которого нужно добавить контактный телефон.  *Параметр является обязательным при добавлении контактного телефона. При редактировании контактного телефона параметр не используется
phoneID	Нет*	integer	ID контактного телефона, который необходимо изменить.  *Параметр является обязательным при редактировании контактного телефона. При добавлении контактного телефона параметр не используется
phoneNumber	Да	string	Контактный телефон, максимум - 15 цифр
ext	Нет	string	Добавочный номер, максимум 5 цифр

#### Ответ метода

##### Пример ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <state>existing</state>
    <phoneID>214</phoneID>
  </data>
</response>
```

#### Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

## Response

metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Информация об отредактированном/добавленном номере телефона
— data.state	string	Статус номера телефона. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>• "existing" - отредактирован существующий номер телефона;</li><li>• "new" - создан новый номер телефона</li></ul>
— data.phoneID	integer	ID отредактированного/добавленного номер телефона

## Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).