

Доставка до адреса

Обновлено 16.07.2019

Содержание:

- [Общая информация](#)
- [Заказ услуги Доставка до адреса](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)

Общая информация

Сервис предназначен для создания заявки на доставку груза от терминала доставки Деловых Линий до адреса получателя по уже существующей накладной.

Заказ услуги Доставка до адреса

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/sfrequest.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <docsqluid>0xa8554c84937a86d54489b6015d345a42</docsqluid>
  <producedate>2013-12-17</producedate>
  <comment>забрать можно и в обеденный перерыв</comment>
  <paymenttype>cash</paymenttype>
  <payer>third</payer>
  <notifysms>+79601231221</notifysms>
  <notifymail>mail@mail.ru</notifymail>
  <contactperson>
    <name>Василий</name>
    <name>Иван</name>
    <phonenumberextended>
      <phonenumber>+7(333)333-33-33</phonenumber>
      <addnumber></addnumber>
    </phonenumberextended>
    <phonenumberextended>
      <phonenumber>+7(333)333-33-33</phonenumber>
      <addnumber>9878</addnumber>
    </phonenumberextended>
  </contactperson>
  <address>
    <citycode>7800000000000000000000</citycode>
    <streetcode>78000000000000700000000000</streetcode>
    <street>Васильковская</street>
    <house>1a</house>
    <building>26</building>
    <structure>3c</structure>
    <flat>4e</flat>
  </address>
  <worktime>
    <start>10:00</start>
    <end>17:00</end>
  </worktime>
  <breaktime>
    <start>14:00</start>
    <end>14:30</end>
  </breaktime>
  <third>
    <isindividual>false</isindividual>
    <name>Маша</name>
    <countryuid>0x8F51001438C4D49511DBD774581EDB7A</countryuid>
    <phonenumberextended>
      <phonenumber>+7(333)333-33-33</phonenumber>
      <addnumber></addnumber>
    </phonenumberextended>
    <phonenumberextended>
      <phonenumber>+7(333)333-33-33</phonenumber>
      <addnumber>9878</addnumber>
    </phonenumberextended>
    <person>Маша</person>
    <opftype>000</opftype>
    <opfuid>0x839082048D37E0154B845FB22793E865</opfuid>
    <inn>123</inn>
    <juridicaladdress>
      <citycode>7800000000000000000000</citycode>
      <streetcode>78000000000000700000000000</streetcode>
      <street>Васильковская</street>
      <house>1a</house>
      <building>26</building>
      <structure>3c</structure>
      <flat>4e</flat>
    </juridicaladdress>
    <document>
      <dtype>passport</dtype>
      <serial>1234</serial>
      <number>123456</number>
      <date>2013-08-01</date>
    </document>
    <address_obj>
      <code>78000000000000000000000000</code>
    </address_obj>
  </third>
  <timeexact>true</timeexact>
  <additionaloptions>0xb83b7589658a3851440a853325d1bf69</additionaloptions>
  <additionaloptions>0x92fce2284f000b0241dad7c2e88b1655</additionaloptions>
  <loadunload>
    <uid>0xa77fcf6a449164ed490133777a68bd51</uid>
  </loadunload>
  <loadunload>
    <uid>0xadf1fc002cb8a9954298677b22dbde12</uid>
    <value>4</value>
  </loadunload>
  <loadunload>
    <uid>0x9a0d647ddb11ebbd4ddaaf3b1d9f7b74</uid>
    <value>58</value>
  </loadunload>
  <dataforreceipt>
    <phone>+79999999999</phone>
    <email>test@mail.ru</email>
  </dataforreceipt>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом "Авторизация пользователя"
docSQLuid	Да	string	UID накладной, полученный из сервиса "Список заказов"
produceDate	Да	string	Желаемая дата выполнения заявки
comment	Нет	string	Комментарий
paymentType	Да	string	Вид платежа. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> "cash" - наличный расчет "no-cash" - безналичный расчет
payer	Да	string	Плательщик. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> "sender" - отправитель "receiver" - получатель "third" - третье лицо
notifySMS	Нет	string	Номер телефона для SMS-уведомлений
notifyMail	Нет	string	E-mail адрес для уведомлений
contactPerson	Нет	Request.ContactPerson	Контактное лицо (если не передать, то данные будут взяты из накладной)
address	Да	object	Адрес доставки
— address.cityCode	Да*	string	Код города * - игнорируется, если передан параметр address.streetCode
— address.streetCode	Нет	string	Код улицы
— address.street	Да	string	Улица
— address.house	Да	string	Дом
— address.building	Нет	string	Корпус
— address.structure	Нет	string	Строение
— address.flat	Нет	string	Квартира
workTime	Да	object	Время работы
workTime.start	Да	string	Начало рабочего времени
workTime.end	Да	string	Окончание рабочего времени
breakTime	Нет	object	Перерыв на обед
— breakTime.start	Да	string	Начало обеденного перерыва
— breakTime.end	Да	string	Окончание обеденного перерыва
third	Да*	Request.Third.Juridical	Данные третьего лица (для юридического лица) *Только если "payer" = "third"
		— Request.Third.Physical	Данные третьего лица (для физического лица) *Только если "payer" = "third"
timeexact	Нет	boolean	Точное время доставки
additionalOptions	Нет	array of string	Дополнительные параметры доставки до адреса из "Справочника специальных требований к транспорту"
loadUnload	Нет	array of Request.LoadUnload	Заказ разгрузки ТС. Содержит дополнительные параметры, необходимые для расчета погрузо-разгрузочных работ

dataforreceipt	Нет	object	Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу
— dataforreceipt.phone	Нет	string	Номер телефона для отправки чека. Формат номера: "+79XXXXXXXX" (12 символов: начинается с "+79", и далее 9 цифр)
— dataforreceipt.email	Нет	string	E-mail адрес для отправки чека

Request.ContactPerson

Параметр	R*	Тип	Описание
name	Да*	array of string	Имя контактного лица *Только если заказ не является заказом с упрощенной отправкой. Для заказов с УО - необязательный параметр
phoneNumbersExtended	Да*	array of Request.ContactPerson.PhoneNumbersExtended	Массив контактных телефонов контактного лица *Только если заказ не является заказом с упрощенной отправкой. Для заказов с УО параметр должен отсутствовать

Request.ContactPerson.PhoneNumbersExtended

Параметр	R*	Тип	Описание
phoneNumber	Да	string	Номер телефона
addNumber	Нет	string	Добавочный номер

Request.Third.Juridical

Параметр	R*	Тип	Описание
isIndividual	Да	boolean	Признак частного лица
name	Да	string	Название юр. лица
countryUID	Да	string	UID страны из "Справочника стран"
phoneNumbersExtended	Да	array of Request.Third.PhoneNumbersExtended	Массив контактных телефонов третьего лица
person	Да	string	Контактное лицо
opfType	Да	string	ОПФ юр. лица
opfUID	Да	string	UID ОПФ юр. лица из "Справочника ОПФ"
inn	Да	string	ИНН
juridicalAddress	Да	object	Юридический адрес
— juridicalAddress.cityCode	Да	string	Код города
— juridicalAddress.streetCode	Нет	string	Код улицы
— juridicalAddress.street	Да	string	Улица
— juridicalAddress.house	Да	string	Дом
— juridicalAddress.building	Нет	string	Корпус

— juridicalAddress.structure	Нет	string	Строение
— juridicalAddress.flat	Нет	string	Квартира
address_obj	Да*	object	Адрес местонахождения третьего лица *Только если "payer" = "third" и "PaymentType" = "cash" (наличный расчет)
— address_obj.code	Да*	string	Код КЛАДР населенного пункта, в котором находится платательщик-третье лицо (из которого будет совершаться оплата перевозки) *Только если "payer" = "third" и "PaymentType" = "cash" (наличный расчет)

Request.Third.Physical

Параметр	R*	Тип	Описание
isIndividual	Да	boolean	Признак частного лица
name	Да	string	ФИО
countryUID	Да	string	UID страны из "Справочника стран"
phoneNumbersExtended	Да	array of Request.Third.PhoneNumbersExtended	Массив контактных телефонов третьего лица
document	Да	object	Данные документа
— document.dtype	Да	string	Вид документа. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> "passport" - паспорт "foreignPassport" - загран. паспорт "drivingLicence" - водительское удостоверение
— document.serial	Да	string	Серия документа
— document.number	Да	string	Номер документа
— document.date	Нет	string	Дата выдачи документа в формате YYYY-mm-dd
address_obj	Да*	object	Адрес местонахождения третьего лица *Только если "payer" = "third" и "PaymentType" = "cash" (наличный расчет)
— address_obj.code	Да*	string	Код КЛАДР населенного пункта, в котором находится платательщик-третье лицо (из которого будет совершаться оплата перевозки) *Только если "payer" = "third" и "PaymentType" = "cash" (наличный расчет)



Параметры объекта "Request.Third.PhoneNumbersExtended" аналогичны параметрам объекта "Request.ContactPerson.PhoneNumbersExtended".

Request.LoadUnload

Параметр	R*	Тип	Описание
----------	----	-----	----------

uid	Нет	string	Уникальные идентификаторы дополнительных параметров, необходимых для расчета погрузо-разгрузочных работ. Список параметров заполняется на основании данных из " Справочника услуг ПРР ". Если дополнительные параметры не будут переданы в запросе, погрузо-разгрузочные работы будут заказаны, но их стоимость будет рассчитана неточно
value	Нет	string	Значение доп. параметра, если оно необходимо. К примеру, доп. параметр = "этаж", значение = "4"

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <answer>
    <status>success</status>
    <id>123456</id>
  </answer>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
answer	object	Информация об оформленной заявке
— answer.status	string	Статус оформления заявки
— answer.id	integer	ID заявки

Обработка ошибок

Если в запросе не заполнены обязательные поля, в ответ вернется соответствующее сообщение об ошибке:

Пример ответа

```
<response><errors>
  <docsqluid>Требуется</docsqluid>
  <producedate>Требуется</producedate>
  <worktime>Требуется</worktime>
  <payer>Требуется</payer>
  <paymenttype>Требуется</paymenttype>
</errors></response>
```

При попытке создать более одной заявки на отвоз по одной и той же накладной, или если передан номер несуществующей накладной, ошибка будет выглядеть следующим образом:

Пример ответа

```
<response>
  <errors>Оформление заявки по этой накладной недоступно</errors>
</response>
```

Если в запросе указан вид платежа "Наличный расчет", но в населенном пункте плательщика наличный расчет недоступен, будет выведена следующая ошибка:

Пример ответа

```
<response>
  <errors>
    <paymentType>В населенном пункте плательщика наличный расчет недоступен.</paymentType>
  </errors>
</response>
```

Если в качестве плательщика в запросе указано третье лицо, но не передан код КЛАДР населенного пункта плательщика, вернется следующее сообщение об ошибке:

Пример ответа

```

<response>
  <errors>
    <third>
      <address_obj>
        <code>Поле обязательно для заполнения если плательщик третье лицо и формой оплаты выбран наличный расчет.</code>
      </address_obj>
    </third>
  </errors>
</response>

```

Если ни один склад выбранного города не имеет возможности принимать грузы указанного веса, объема и габаритов, то будет выведена следующая ошибка:

Пример ответа

```

<response>
  <answer>
    <state>error</state>
    <error>Весогабаритные характеристики груза превышают допустимые для приёма на терминалах города <название города>.</error>
  </answer>
</response>

```

Если в параметре запроса "dataforreceipt.phone" переданы недопустимые символы (например, буквы), то будет выведено следующее сообщение об ошибке:

Пример ответа

```

<response>
  <errors>
    <dataforreceipt>
      <phone>Телефон содержит недопустимые символы</phone>
    </dataforreceipt>
  </errors>
</response>

```

Если в параметре запроса "dataforreceipt.phone" передано недопустимое количество цифр, сообщение об ошибке будет следующим:

Пример ответа

```

<response>
  <errors>
    <dataforreceipt>
      <phone>Неверный номер телефона</phone>
    </dataforreceipt>
  </errors>
</response>

```