

Журнал заказов

Обновлено 03.10.2017

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Журнал заказов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Документы в заказе](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Избранные заказы](#)
 - [Пример ответа](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получать журнал отправок Личного кабинета, в том числе актуальные статусы Ваших заказов, заявок и накладных.

Данные о заказах предоставляются одновременно по всем контрагентам, к которым у Вашего аккаунта в Личном кабинете есть доступ (подробнее [о доступе](#)). Также предоставляются данные о заказах, оформленных Вами через сайт, и об избранных заказах. Если у Вас нет доступа ни к одному контрагенту, Вы сможете получать только информацию о заказах, оформленных через сайт, и об избранных заказах.

Журнал заказов

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/customers/orders.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docid": "53654635",
  "date_start": "2015-05-01 10:23:58",
  "date_end": "2015-05-05 23:15:18",
  "lastupdate": "2015-06-10 16:31:23",
  "states": [
    "inway",
    "arrived"
  ],
  "page": 3,
  "response_format": "default"
}
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом "Авторизация пользователя"
docid	Нет	string	Номер документа. Если параметр указан, то поиск осуществляется только по номеру заказа, накладной или заявки (остальные фильтры не учитываются)
date_start	Нет	string	Начальная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
date_end	Нет	string	Конечная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа. Учитывается при указании параметра "date_start"). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
lastupdate	Нет	string	Фильтр для поиска заказов, изменившихся в период, начиная с указанного в данном параметре момента времени. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
states	Нет	array of string	Список статусов, заказы с которыми надо получить в ответе. Статусы указываются на основании "Справочника статусов заказа груза"
page	Нет	integer	Номер запрашиваемой страницы ответа
response_format	Нет	string	Формат ответа API. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • "default" - текстовый формат • "idly" - представление данных в виде кодов, где это возможно • "full" - все возможные поля Значение по умолчанию: "default"

Ответ метода

Набор параметров объекта ["Response.Orders.Receiver"](#) зависит от того, является получатель контрагентом со стандартным или с минимальным набором параметров (анонимный получатель). Рассмотрим пример ответа, когда получатель груза не является анонимным получателем:

Пример ответа

```
{
  "orders":[
    {
      "id":"53654635",
      "ordered_at":"2015-05-13 11:20:05",
      "state":"received",
      "state_date":"2015-05-13",
      "derival":{
        "city":"Москва",
        "address":"129345, Москва г, Магаданская ул, дом № 1",
        "city_code":"7700000000000000000000",
        "address_code":"770000000017620000000000",
        "terminal_name":"Москва-Запад",
        "terminal_address":"119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4",
        "terminal_id":18
      },
      "arrival":{
        "city":"Омск",
        "address":"644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А",
        "city_code":"550000100000000000000000",
        "address_code":"550000100006380000000000",
        "terminal_name":"Омск",
        "terminal_address":"644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А",
        "terminal_id":53
      },
      "sender":{
        "opf":"000",
        "opf_uid":"0x92ee033543f5dff9910cd87ca9ca",
        "name":"000 \"АНТИЧНЫЙ ДВОР\"",
        "address":"109382, Москва г, Армавирская ул, дом № 1",
        "is_physical":false,
        "inn":"7842463725",
        "document_type":null,

```

```

    "document_series":null,
    "document_number":null,
    "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "receiver":{
    "opf":"000",
    "opf_uid":"0x92ee03691543sdfs9910cd87ca9ca",
    "name":"ИП \\"Пушкин Юрий Геннадьевич\\"",
    "address":"Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180",
    "is_physical":true,
    "inn":"",
    "document_type":"Паспорт РФ",
    "document_series":null,
    "document_number":null,
    "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "payer":{
    "opf":"000",
    "opf_uid":"0x92ee0534sdfdfdsfcd87ca9ca",
    "name":"ООО \\"АНТИЧНЫЙ ДВОР\\"",
    "is_physical":false,
    "inn":"7842463725",
    "document_type":null,
    "document_series":null,
    "document_number":null,
    "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "freight":{
    "name":"МЕБЕЛЬ",
    "weight":"1.0",
    "oversized_weight":"0.0",
    "volume":"1.0",
    "oversized_volume":"0.0",
    "places":1,
    "oversized_places":0,
    "length":"0.0",
    "width":"0.0",
    "height":"0.0"
  },
  "air":{
    "order_id":null,
    "comment":null,
    "delivery_date":null
  },
  "locks":[
    {
      "name":"Долг",
      "type":"by_payment",
      "set_date":"2015-05-12 16:38:38",
      "end_date":null
    }
  ],
  "documents":[],
  "total_sum":"3480.0",
  "is_paid":false,
  "is_preorder":true,
  "ordered_delivery_from_address":true,
  "available_delivery_from_address":false,
  "ordered_delivery_to_address":true,
  "available_delivery_to_address":false,
  "is_favorite":false,
  "is_air":false,
  "estimated_delivery_date":null,
  "arrival_date":null,
  "giveout_date":null,
  "warehousing_date":null,
  "produce_date":"2015-05-14",
  "order_dates":{
    "arrival_to_receiver":"2016-04-01",
    "arrival_to_osp_sender":"2016-04-01",
    "arrival_to_osp_receiver_accdoc":"2016-04-01",
    "first_document_created_date":"2016-04-01",
    "draft_last_update":"2016-04-01",
    "arrival_to_osp_receiver":"2016-04-01",
    "processing_date":"2016-06-27",
    "derival_from_osp_receiver_accdoc":"2016-04-01",
    "derival_from_osp_receiver":"2016-04-01",
    "warehousing":"2016-04-01",
    "decline_date":"2016-04-01",
    "pickup":"2016-04-01",
    "finish":"2016-04-01"
  },
  "order_time_in_days":{
    "delivery":2,
    "delivery_accdoc":2
  }
},
  "deleted":[
    "3956984",
    "3956289",
    "3955733"
  ],
  "metadata":{
    "next_page":2,
    "current_page":1,
    "total_pages":74,
    "prev_page":null,
    "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
  }
}

```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

Response

orders	array of Response.Orders	Массив найденных заказов
deleted	array of string	Список удаленных заказов при передаче параметра "lastupdate"
metadata	object	Метаданные ответа API
— metadata.next_page	integer	Номер следующей страницы ответа
— metadata.current_page	integer	Номер текущей страницы ответа
— metadata.total_pages	integer	Количество страниц в ответе
— metadata.prev_page	integer	Номер предыдущей страницы ответа (Если номер текущей страницы ответа - "1", то значение данного параметра - "null")
— metadata.generated_at	string	Дата и время формирования ответа

Response.Orders

Параметр	Тип	Описание
id	string	Номер заказа
ordered_at	string	Дата создания заказа
state	string	Статус заказа из " Справочника статусов заказа груза "
state_date	string	Дата применения текущего статуса
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.city	string	Город (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.address	string	Адрес (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.city_code	string	Код КЛАДР города (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.address_code	string	Код КЛАДР улицы (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.terminal_name	string	Название терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_address	string	Адрес терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_id	integer	ID терминала из " Справочника терминалов " (выводится в форматах "idly" и "full")
arrival	object	Информация о месте получения
		<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>✔ Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</p> </div>
sender	object	Информация об отправителе
— sender.opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.opf_uid	string	UID ОПФ из " Справочника ОПФ " (выводится в форматах "idly" и "full")
— sender.name	string	Наименование контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.address	string	Адрес контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.inn	string	ИНН юр. лица (выводится в форматах "default" и "full")

Response.Orders

— sender.document_type	string	Вид документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full") Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">• "Паспорт РФ"• "Загранпаспорт"• "Водительское удостоверение"
— sender.document_series	string	Серия документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.document_number	string	Номер документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")
receiver	object	Информация о получателе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender".</div>
payer	object	Информация о плательщике <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender".</div>
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	string	Вес груза
— freight.oversized_weight	string	Негабаритный вес
— freight.volume	string	Объем груза
— freight.oversized_volume	string	Негабаритный объем
— freight.places	integer	Количество грузовых мест
— freight.oversized_places	integer	Количество негабаритных мест
— freight.length	string	Длина груза
— freight.width	string	Ширина груза
— freight.height	string	Высота груза
air	object	Информация о доставке авиатранспортом (при отсутствии возвращается пустой объект)
— air.order_id	string	Номер авианакладной
— air.comment	string	Комментарий
— air.delivery_date	string	Дата прибытия
locks	array of Response.Orders.Locks	Массив блокировок
documents	array of Response.Orders.Documents	Массив документов заказа (при отсутствии возвращается пустой массив). Примеры этого блока для разных документов рассмотрены в разделе ""
total_sum	string	Общая сумма заказа
is_paid	boolean	Статус оплаты заказа
is_preorder	boolean	Флаг, обозначающий что заказ является предзаказом
ordered_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка от адреса отправителя
available_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка от адреса отправителя
ordered_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя

Response.Orders

available_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя
is_favorite	boolean	Признак избранного заказа
is_air	boolean	Признак авиадоставки
estimated_delivery_date	string	Ориентировочная дата прибытия груза (если значения параметров: "state" = "inway", "is_air" = "true". В противном случае значение данного параметра = "null")
arrival_date	string	Дата прибытия груза (если значение параметра "is_air" = "true". В противном случае значение данного параметра = "null")
giveout_date	string	Дата выдачи груза (если значение параметра "is_air" = "true". В противном случае значение данного параметра = "null")
warehousing_date	string	Дата начала платного хранения
produce_date	string	Дата выполнения заказа (если значение параметра "is_air" = "true")
order_dates	object	Расчетный график движения груза (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_dates.arrival_to_receiver	string	Дата доставки груза до адреса
— order_dates.arrival_to_osp_sender	string	Дата прибытия груза на терминал-отправитель
— order_dates.arrival_to_osp_receiver_accdoc	string	Дата прибытия сопроводительных документов на терминал-получатель
— order_dates.first_document_created_date	string	Дата создания первого документа по заказу
— order_dates.draft_last_update	string	Дата последнего сохранения черновика
— order_dates.arrival_to_osp_receiver	string	Дата прибытия груза на терминал-получатель
— order_dates.processing_date	string	Дата отправки заявки в обработку
— order_dates.derival_from_osp_receiver_accdoc	string	Дата отвоза сопроводительных документов из терминала-получателя
— order_dates.derival_from_osp_receiver	string	Дата отправки из терминала-получателя
— order_dates.warehousing	string	Дата начала платного хранения
— order_dates.decline_date	string	Дата отклонения
— order_dates.pickup	string	Дата забора груза от адреса
— order_dates.finish	string	Дата исполнения заказа
order_time_in_days	object	Расчетные сроки доставки в днях (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_time_in_days.delivery	integer	Срок доставки до адреса, дн.
— order_time_in_days.delivery_accdoc	integer	Срок доставки сопроводительных документов до адреса, дн.

Response.Orders.Locks

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование блокировки
type	string	Тип блокировки
set_date	string	Дата установки блокировки
end_date	string	Дата снятия блокировки

Если получатель груза является анонимным получателем, то объект "**Response.Orders.Receiver**" будет содержать следующие параметры:

Пример ответа

```
{
  "opf": "ЧЛ",
  "opf_uid": "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A",
  "name": "Петрович",
  "address": "Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180",
  "is_physical": true,
  "is_anonym": true,
  "Phone": "+7 (900) 000-00-00",
  "Email": "petro@mail.com",
  "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
}
```

Описание параметров

Response.Orders.Receiver

Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
opf_uid	string	UID ОПФ из "Справочника ОПФ" (выводится в форматах "idly" и "full")
name	string	Наименование получателя (выводится в форматах "default" и "full")
address	string	Адрес получателя (выводится в форматах "default" и "full")
is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
is_anonym	boolean	Признак контрагента с минимальным набором данных для УО (АП)
phone	string	Номер телефона АП
email	string	Адрес электронной почты АП
counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")

Документы в заказе

Документы, связанные с заказом, возвращаются в блоке "documents". Рассмотрим примеры этого блока для возможных типов документов:

- заявка на доставку от адреса (предзаказ):

Пример ответа

```

{
  "document_type": "request",
  "document_id": 3956403,
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "payer": {
    "opf": null,
    "opf_uid": "",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": null,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "derival": {
    "name": "Москва",
    "code": "770000000000000000000000"
  },
  "arrival": {
    "name": "Омск",
    "code": "550000100000000000000000"
  },
  "state": "accepted",
  "freight": {
    "name": "мебель",
    "weight": 1.0,
    "oversized_weight": null,
    "volume": 1.0,
    "oversized_volume": null,
    "max_length": 1.0,
    "max_width": 1.0,
    "max_height": 1.0
  },
  "create_date": "2015-05-13 14:20:05",
  "produce_date": "2015-05-14",
  "forwarder_id": "00083199252",
  "barcode": "4150846040100012600000015"
}

```

Описание параметров

Response.Orders.Documents

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("request" - заявка на доставку от адреса отправителя; "request_sf" - заявка на доставку до адреса получателя)
document_id	integer	Номер документа (в данном случае - заявки)
sender	object	Информация об отправителе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Параметры объекта "sender" описаны в таблице параметров объекта Response.Orders</p> </div>
receiver	object	Информация о получателе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</p> </div>

Response.Orders.Documents

payer	object	Информация о плательщике
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</p></div>		
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.name	string	Город
— derival.code	integer	Код КЛАДР города
arrival	object	Информация о месте получения
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</p></div>		
state	string	Статус заявки. Возможные варианты:
<ul style="list-style-type: none">• "saved" - черновик• "processed" - в обработке• "loaded" - в очереди• "ordered" - в очереди• "accepted" - принята• "declined" - отклонена• "canceled" - отменена		
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	float	Вес груза
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес
— freight.volume	float	Объем груза
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем
— freight.max_length	float	Длина груза
— freight.max_width	float	Ширина груза
— freight.max_height	float	Высота груза
create_date	string	Дата создания заявки
produce_date	string	Дата исполнения заявки
forwarder_id	string	Номер заявки экспедитора
barcode	string	Barcode для формирования штрихкода по алгоритму Code 128 (для заявки на предзаказ)

- заявка на доставку до адреса:

Пример ответа

```
{
  "document_type": "request_sf",
  "document_id": 3000653,
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "payer": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "state": "loaded",
  "create_date": "2015-05-13 14:28:02",
  "produce_date": "2015-05-15",
  "forwarder_id": "00393009651"
}
```



Описание параметров документа "Заявка на доставку до адреса" соответствует описанию аналогичных параметров документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)".

- накладная (межтерминальная перевозка):

Пример ответа

```

{
  "document_type": "shipping",
  "document_id": "15-00025043954",
  "document_uid": "0x80caf72943b434fc4e2e302561ac1dec",
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный Двор\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный Двор\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "payer": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный Двор\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "derival": {
    "name": "Москва",
    "code": "770000000000000000000000"
  },
  "arrival": {
    "name": "Омск",
    "code": "550000010000000000000000"
  },
  "freight": {
    "name": "МЕБЕЛЬ",
    "weight": 1,
    "oversized_weight": 0,
    "volume": 1.0,
    "oversized_volume": 0.0,
    "max_length": 0.0,
    "max_width": 0.0,
    "max_height": 0.0
  },
  "state": "in_way",
  "payment": false,
  "total_sum": 3480.0,
  "debt_sum": 3480.0,
  "create_date": "2015-05-13 17:21:56",
  "service_kind": "Авто",
  "services": [
    {
      "name": "Перевозка автотранспортная",
      "service_uid": "0xa8e38733915fd9844f1cd8de0a9beeb4e",
      "created_at": "2015-05-13 11:23:21",
      "quantity": 1,
      "sum": "3380.0",
      "discount_sum": "0.0",
      "total_sum": "3380.0"
    },
    {
      "name": "Въезд на наш терминал-отправитель",
      "service_uid": "0xb1da8f1ec1b774ec45152fc5643aa598",
      "created_at": "2015-05-13 11:23:21",
      "quantity": 1,
      "sum": "100.0",
      "discount_sum": "0.0",
      "total_sum": "100.0"
    }
  ],
  "accompanying_documents": [
    {
      "document_date": "2015-08-21",
      "document_number": "11111",
      "document_kind": "Текст комментария"
    }
  ],
  "available_docs": [
    "order",
    "bill"
  ]
}

```

Описание параметров

Response.Orders.Documents

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("shipping" - накладная)
document_id	string	Номер документа (в данном случае - накладной)
document_uid	string	UID накладной

Response.Orders.Documents

sender	object	Информация об отправителе	<p>✓ Параметры объекта "sender" описаны в таблице параметров объекта Response.Orders</p>
receiver	object	Информация о получателе	<p>✓ Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</p>
payer	object	Информация о плательщике	<p>✓ Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</p>
derival	object	Информация о месте отправки	<p>✓ Параметры объекта "derival" описаны в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)"</p>
arrival	object	Информация о месте получения	<p>✓ Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival", описанным в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)"</p>
freight	object	Информация о грузе	
— freight.name	string	Характер груза	
— freight.weight	float	Вес груза	
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес	
— freight.volume	float	Объем груза	
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем	
— freight.max_length	float	Длина груза	
— freight.max_width	float	Ширина груза	
— freight.max_height	float	Высота груза	
state	string	Статус накладной.	<p>Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "in_way" - в пути • "arrival" - прибыла • "give_out" - выдана
payment	boolean	Статус оплаты	
total_sum	float	Общая сумма по накладной	
debt_sum	string	Сумма долга	
create_date	string	Дата создания накладной	
service_kind	string	Тип перевозки	
services	array of Response.Orders.Documents.Services	Перечень услуг по накладной	

Response.Orders.Documents

accompanying_documents	array of Response.Orders.Documents.Accompanying_documents	Перечень сопроводительных документов
available_docs	array of string	Перечень документов, по которым можно получить печатные формы

Response.Orders.Documents.Services

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование услуги
service_uid	string	UID услуги
created_at	string	Дата создания
quantity	integer	Количество
sum	string	Сумма
discount_sum	string	Сумма скидки
total_sum	string	Сумма итого

Response.Orders.Documents.Accompanying_documents

Параметр	Тип	Описание
document_date	string	Дата создания сопроводительного документа
document_number	string	Номер сопроводительного документа
document_kind	string	Комментарий

Избранные заказы

Для избранных заказов в ответе возвращается только часть информации:

Пример ответа

```

{
  "orders":[
    {
      "id":"1505345323345",
      "state":"inway",
      "derival":{
        "city":"Санкт-Петербург",
        "city_code":"77000000000000000000000000000000"
      },
      "arrival":{
        "city":"Москва",
        "city_code":"55000001000000000000000000000000"
      },
      "sender":{
        "access":false
      },
      "receiver":{
        "access":false
      },
      "freight":{
        "access":false
      },
      "documents":[
        {
          "state":"in_way",
          "produce_date":null,
          "payer":{
            "access":false
          },
          "total_sum":3060.0,
          "services":[
            {
              "name":"Перевозка автотранспортная"
            },
            {
              "name":"Въезд на терминал-получатель"
            }
          ],
          "document_type":"shipping",
          "document_id":"15-01905000217"
        }
      ],
      "locks":[
        {
          "type":"by_payment",
          "name":"Долг"
        }
      ],
      "produce_date":null,
      "state_date":"2015-07-24",
      "arrival_date":null,
      "giveout_date":null,
      "warehousing_date":null,
      "is_favorite":true
    }
  ],
  "metadata":{
    "generated_at":"2015-07-24 12:10:34",
    "next_page":null,
    "current_page":1,
    "total_pages":1,
    "prev_page":null
  }
}

```

- ⊙ Параметр "access" (тип - "boolean") - флаг "Доступ к информации в этом блоке закрыт". Остальные параметры ответа для избранных заказов аналогичны параметрам ответа для заказов, не добавленных в избранное (см. описание в [соответствующем разделе](#)). Параметры блока "documents" описаны в разделе "[Документы в заказе](#)".