

# Журнал заказов

Обновлено 25.07.2019

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Журнал заказов](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
  - [Документы в заказе](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Пример ответа](#)
  - [Обработка ошибок](#)
  - [Избранные заказы](#)
    - [Пример ответа](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет получать журнал отправок Личного кабинета, в том числе актуальные статусы Ваших заказов, заявок и накладных.

Данные о заказах предоставляются одновременно по всем контрагентам, к которым у Вашего аккаунта в Личном кабинете есть доступ (подробнее [о доступе](#)). Также предоставляются данные о заказах, оформленных Вами через сайт, и об избранных заказах. Если у Вас нет доступа ни к одному контрагенту, Вы сможете получать только информацию о заказах, оформленных через сайт, и об избранных заказах.

## Журнал заказов

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/customers/orders.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "orderNumber": "1234567",
  "orderDate": "2015-05-01",
  "docid": "53654635",
  "date_start": "2015-05-01 10:23:58",
  "date_end": "2015-05-05 23:15:18",
  "lastupdate": "2015-06-10 16:31:23",
  "states": [
    "inway",
    "arrived"
  ],
  "page": 3,
  "response_format": "default"
}
```

#### Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройт и <a href="#">регистрацию</a>

sessionId	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом <a href="#">"Авторизация пользователя"</a>
orderNumber	Нет	string	Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ). Если параметр указан, то поиск осуществляется только по номеру заказа, накладной или заявки (остальные фильтры не учитываются)
orderDate	Нет	string	Дата заказа интернет-магазина. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"
docid	Нет	string	Номер документа. Если параметр указан, то поиск осуществляется только по номеру заказа, накладной или заявки (остальные фильтры не учитываются)
date_start	Нет	string	Начальная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
date_end	Нет	string	Конечная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа. Учитывается при указании параметра "date_start"). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
lastupdate	Нет	string	Фильтр для поиска заказов, изменившихся в период, начиная с указанного в данном параметре момента времени. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
states	Нет	array of string	Список статусов, заказы с которыми надо получить в ответе. Статусы указываются на основании <a href="#">"Справочника статусов заказа груза"</a>
page	Нет	integer	Номер запрашиваемой страницы ответа
response_format	Нет	string	Формат ответа API. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>"default" - текстовый формат</li> <li>"idly" - представление данных в виде кодов, где это возможно</li> <li>"full" - все возможные поля</li> </ul> Значение по умолчанию: "default"

## Ответ метода

Набор параметров объекта `"Response.Orders.Receiver"` зависит от того, является получатель контрагентом со стандартным или с минимальным набором параметров (анонимный получатель). Рассмотрим пример ответа, когда получатель груза не является анонимным получателем:

### Пример ответа

```
{
```

```

"orders":[
  {
    "orderNumber":"1234567",
    "orderDate":"2015-05-01",
    "id":"53654635",
    "ordered_at":"2015-05-13 11:20:05",
    "state":"received",
    "state_date":"2015-05-13",
    "derival":{
      "city":"Москва",
      "address":"129345, Москва г, Магаданская ул, дом № 1",
      "city_code":"770000000000000000000000",
      "address_code":"770000000017620000000000",
      "terminal_name":"Москва-Запад",
      "terminal_address":"119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4",
      "terminal_id":18
    },
    "arrival":{
      "city":"Омск",
      "address":"644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А",
      "city_code":"550000100000000000000000",
      "address_code":"550000100006380000000000",
      "terminal_name":"Омск",
      "terminal_address":"644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А",
      "terminal_id":53
    },
    "sender":{
      "opf":"000",
      "opf_uid":"0x92ee033543fsdff9910cd87ca9ca",
      "name":"000 \\\u0410\u041d\u0422\u0418\u0427\u041d\u044b\u0419 \u0414\u0412\u041e\u0420\\",
      "address":"109382, Москва г, Армавирская ул, дом № 1",
      "is_physical":false,
      "inn":"7842463725",
      "document_type":null,
      "document_series":null,
      "document_number":null,
      "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
    },
    "receiver":{
      "opf":"000",
      "opf_uid":"0x92ee03691543sdfs9910cd87ca9ca",
      "name":"ИП \\\u041f\u0443\u0448\u043a\u0438\u043d \u042e\u0440\u0438\u0439 \u0413\u0435\u043d\u043d\u0430\u0434\u044c\u0435\u0432\u0438\u0447\\",
      "address":"Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180",
      "is_physical":true,
      "inn":",
      "document_type":"Паспорт РФ",
      "document_series":null,
      "document_number":null,
      "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
    },
    "payer":{
      "opf":"000",
      "opf_uid":"0x92ee0534sdfdfdsfcd87ca9ca",
      "name":"000 \\\u0410\u041d\u0422\u0418\u0427\u041d\u044b\u0419 \u0414\u0412\u041e\u0420\\",
      "is_physical":false,
      "inn":"7842463725",
      "document_type":null,
      "document_series":null,
      "document_number":null,
      "counteragent_uid":"345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
    },
    "freight":{
      "name":"МЕБЕЛЬ",
      "weight":"1.0",
      "oversized_weight":"0.0",
      "volume":"1.0",
      "oversized_volume":"0.0",
      "places":1,
      "oversized_places":0,
      "length":"0.0",
      "width":"0.0",
      "height":"0.0"
    },
    "air":{
      "order_id":null,
      "comment":null,
      "delivery_date":null
    },
    "locks":[
      {
        "name":"Долг",
        "type":"by_payment",
        "set_date":"2015-05-12 16:38:38",
        "end_date":null
      }
    ],
    "documents":[],
    "total_sum":"3480.0",
    "is_paid":false,
    "is_preorder":true,
    "ordered_delivery_from_address":true,
    "available_delivery_from_address":false,
    "ordered_delivery_to_address":true,
    "available_delivery_to_address":false,
    "is_favorite":false,
    "produce_date":"2015-05-14",
    "order_dates":{
      "arrival_to_receiver":"2016-04-01",
      "arrival_to_osp_sender":"2016-04-01",
      "arrival_to_osp_receiver_accdoc":"2016-04-01",
      "first_document_created_date":"2016-04-01",
      "draft_last_update":"2016-04-01",
      "arrival_to_osp_receiver":"2016-04-01",
      "arrival_to_osp_receiver_max":"2016-04-01",
      "giveout_from_osp_receiver":"2016-04-01 00:00:00",
      "giveout_from_osp_receiver_max":"2016-04-01 00:00:00",
      "processing_date":"2016-06-27",
      "derival_from_osp_receiver_accdoc":"2016-04-01",
      "derival_from_osp_receiver":"2016-04-01",
      "derrival_from_osp_receiver_max":"2016-04-01",
      "warehousing":"2016-04-01",
      "decline_date":"2016-04-01"
    }
  }
]

```

```

    "deadline_date": "2016-04-01",
    "pickup": "2016-04-01",
    "finish": "2016-04-01"
  },
  "order_time_in_days": {
    "delivery": 2,
    "delivery_accdoc": 2
  }
},
],
"deleted": [
  "3956984",
  "3956289",
  "3955733"
],
"metadata": {
  "next_page": 2,
  "current_page": 1,
  "total_pages": 74,
  "prev_page": null,
  "generated_at": "2015-06-18 12:37:28"
}
}
}

```

**Описание параметров**

**Response**

Параметр	Тип	Описание
orders	array of <a href="#">Response.Orders</a>	Массив найденных заказов
deleted	array of string	Список удаленных заказов при передаче параметра "lastupdate"
metadata	object	Метаданные ответа API
— metadata.next_page	integer	Номер следующей страницы ответа
— metadata.current_page	integer	Номер текущей страницы ответа
— metadata.total_pages	integer	Количество страниц в ответе
— metadata.prev_page	integer	Номер предыдущей страницы ответа (Если номер текущей страницы ответа - "1", то значение данного параметра - "null")
— metadata.generated_at	string	Дата и время формирования ответа

**Response.Orders**

Параметр	Тип	Описание
orderNumber	string	Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ)
orderDate	string	Дата заказа интернет-магазина
id	string	Номер заказа
ordered_at	string	Дата создания заказа
state	string	Статус заказа из <a href="#">"Справочника статусов заказа груза"</a>
state_date	string	Дата применения текущего статуса
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.city	string	Город отправки (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.address	string	Адрес отправки (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.city_code	string	Код КЛАДР города (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.address_code	string	Код КЛАДР улицы (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.terminal_name	string	Название терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_address	string	Адрес терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_id	integer	ID терминала из <a href="#">"Справочника терминалов"</a> (выводится в форматах "idly" и "full")

**Response.Orders**

arrival	object	Информация о месте получения
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p>✔ Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</p></div>		
sender	object	Информация об отправителе
— sender.opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.opf_uid	string	UID ОПФ из "Справочника ОПФ" (выводится в форматах "idly" и "full")
— sender.name	string	Наименование контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.address	string	Адрес контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.inn	string	ИНН юр. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.document_type	string	Вид документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full") Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"><li>• "Паспорт РФ"</li><li>• "Загранпаспорт"</li><li>• "Водительское удостоверение"</li></ul>
— sender.document_series	string	Серия документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.document_number	string	Номер документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")
receiver	object	Информация о получателе
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p>✔ Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender".</p></div>		
payer	object	Информация о плательщике
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p>✔ Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender".</p></div>		
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	string	Вес груза
— freight.oversized_weight	string	Негабаритный вес
— freight.volume	string	Объем груза
— freight.oversized_volume	string	Негабаритный объем
— freight.places	integer	Количество грузовых мест
— freight.oversized_places	integer	Количество негабаритных мест
— freight.length	string	Длина груза
— freight.width	string	Ширина груза
— freight.height	string	Высота груза
air	object	Информация о доставке авиатранспортом (при отсутствии возвращается пустой объект)

**Response.Orders**

— air.order_id	string	Номер авианакладной
— air.comment	string	Комментарий
— air.delivery_date	string	Дата прибытия
locks	array of <a href="#">Response.Orders.Locks</a>	Массив блокировок
documents	array of <a href="#">Response.Orders.Documents</a>	Массив документов заказа (при отсутствии возвращается пустой массив). Примеры этого блока для разных документов рассмотрены в разделе ""
total_sum	string	Общая сумма заказа
is_paid	boolean	Статус оплаты заказа
is_preorder	boolean	Флаг, обозначающий что заказ является предзаказом
ordered_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка от адреса отправителя
available_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка от адреса отправителя
ordered_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя
available_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя
is_favorite	boolean	Признак избранного заказа
produce_date	string	Дата выполнения заказа (если значение параметра "is_air" = "true")
order_dates	object	Расчетный график движения груза (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_dates.arrival_to_receiver	string	Дата доставки груза до адреса
— order_dates.arrival_to_osp_sender	string	Дата прибытия груза на терминал-отправитель
— order_dates.arrival_to_osp_receiver_accdoc	string	Дата прибытия сопроводительных документов на терминал-получатель
— order_dates.first_document_created_date	string	Дата создания первого документа по заказу
— order_dates.draft_last_update	string	Дата последнего сохранения черновика
— order_dates.arrival_to_osp_receiver	string	Дата прибытия груза на терминал-получатель
— order_dates.arrival_to_osp_receiver_max	string	Максимальная дата прибытия груза на терминал-получатель (в случае, если возможно увеличение срока прибытия)
— order_dates.giveout_from_osp_receiver	string	Ориентировочная дата готовности и груза к выдаче на терминале-получателе
— order_dates.giveout_from_osp_receiver_max	string	Максимальная дата готовности и груза к выдаче на терминале-получателе (в случае, если возможно увеличение срока готовности)
— order_dates.processing_date	string	Дата отправки заявки в обработку
— order_dates.derival_from_osp_receiver_accdoc	string	Дата отвоза сопроводительных документов из терминала-получателя
— order_dates.derival_from_osp_receiver	string	Дата отправки из терминала-получателя
— order_dates.derrival_from_osp_receiver_max	string	Максимальная дата отправки из терминала-получателя (в случае, если возможно увеличение срока отправки)
— order_dates.warehousing	string	Дата начала платного хранения
— order_dates.decline_date	string	Дата отклонения

## Response.Orders

— order_dates.pickup	string	Дата забора груза от адреса
— order_dates.finish	string	Дата исполнения заказа
order_time_in_days	object	Расчетные сроки доставки в днях (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_time_in_days.delivery	integer	Срок доставки до адреса, дн.
— order_time_in_days.delivery_accdoc	integer	Срок доставки сопроводительных документов до адреса, дн.

## Response.Orders.Locks

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование блокировки
type	string	Тип блокировки
set_date	string	Дата установки блокировки
end_date	string	Дата снятия блокировки

Если получатель груза является анонимным получателем, то объект ["Response.Orders.Receiver"](#) будет содержать следующие параметры:

### Пример ответа

```
{
  "opf": "ЧЛ",
  "opf_uid": "0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A",
  "name": "Петрович",
  "address": "Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180",
  "is_physical": true,
  "is_anonym": true,
  "Phone": "+7 (900) 000-00-00",
  "Email": "petro@mail.com",
  "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
}
```

### Описание параметров

#### Response.Orders.Receiver

Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
opf_uid	string	UID ОПФ из <a href="#">"Справочника ОПФ"</a> (выводится в форматах "idly" и "full")
name	string	Наименование получателя (выводится в форматах "default" и "full")
address	string	Адрес получателя (выводится в форматах "default" и "full")
is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
is_anonym	boolean	Признак контрагента с минимальным набором данных для УО (АП)
phone	string	Номер телефона АП
email	string	Адрес электронной почты АП
counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")

## Документы в заказе

Документы, связанные с заказом, возвращаются в блоке ["documents"](#). Рассмотрим примеры этого блока для возможных типов документов:

- заявка на доставку от адреса (предзаказ):

## Пример ответа

```
{
  "document_type": "request",
  "document_id": 3956403,
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "payer": {
    "opf": null,
    "opf_uid": "",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": null,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null
  },
  "derival": {
    "name": "Москва",
    "code": "770000000000000000000000"
  },
  "arrival": {
    "name": "Омск",
    "code": "550000100000000000000000"
  },
  "state": "accepted",
  "freight": {
    "name": "мебель",
    "weight": 1.0,
    "oversized_weight": null,
    "volume": 1.0,
    "oversized_volume": null,
    "max_length": 1.0,
    "max_width": 1.0,
    "max_height": 1.0
  },
  "create_date": "2015-05-13 14:20:05",
  "produce_date": "2015-05-14",
  "forwarder_id": "00083199252",
  "barcode": "415084604010001260000015"
}
```

## Описание параметров

### Response.Orders.Documents

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("request" - заявка на доставку от адреса отправителя; "request_sf" - заявка на доставку до адреса получателя)
document_id	integer	Номер документа (в данном случае - заявки)
sender	object	Информация об отправителе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>✔ Параметры объекта "sender" описаны в <a href="#">таблице параметров объекта Response.Orders</a></p></div>
receiver	object	Информация о получателе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>✔ Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в <a href="#">таблице параметров объекта Response.Orders</a></p></div>

## Response.Orders.Documents

payer	object	Информация о плательщике
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p>Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в <a href="#">таблице параметров объекта Response.Orders</a></p></div>		
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.name	string	Город
— derival.code	integer	Код КЛАДР города
arrival	object	Информация о месте получения
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p>Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</p></div>		
state	string	Статус заявки.
Возможные варианты:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• "saved" - черновик</li><li>• "processed" - в обработке</li><li>• "loaded" - в очереди</li><li>• "ordered" - в очереди</li><li>• "accepted" - принята</li><li>• "declined" - отклонена</li><li>• "canceled" - отменена</li></ul>		
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	float	Вес груза
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес
— freight.volume	float	Объем груза
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем
— freight.max_length	float	Длина груза
— freight.max_width	float	Ширина груза
— freight.max_height	float	Высота груза
create_date	string	Дата создания заявки
produce_date	string	Дата исполнения заявки
forwarder_id	string	Номер заявки экспедитора
barcode	string	Barcode для формирования штрихкода по алгоритму <a href="#">Code 128</a> (для заявки на предзаказ)

- заявка на доставку до адреса:

### Пример ответа

```
{
  "document_type": "request_sf",
  "document_id": 300653,
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "payer": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"Античный двор\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": null
  },
  "state": "loaded",
  "create_date": "2015-05-13 14:28:02",
  "produce_date": "2015-05-15",
  "forwarder_id": "00393009651"
}
```

⊖ Описание параметров документа "Заявка на доставку до адреса" соответствует описанию аналогичных параметров документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)".

- накладная (межтерминальная перевозка):

#### Пример ответа

```

{
  "document_type": "shipping",
  "document_id": "15-00025043954",
  "document_uid": "0x80caf72943b434fc4e2e302561ac1dec",
  "sender": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"АТИЧНЫЙ ДБОР\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "receiver": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"АТИЧНЫЙ ДБОР\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4"
  },
  "payer": {
    "opf": "000",
    "opf_uid": "0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca",
    "name": "000 \\"АТИЧНЫЙ ДБОР\\"",
    "is_physical": false,
    "inn": "7842463725",
    "document_type": null,
    "document_series": null,
    "document_number": null,
    "counteragent_uid": "345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4",
    "data_for_receipt": {
      "phone": "+79XXXXXXX",
      "email": "test@mail.ru"
    }
  },
  "derival": {
    "name": "Москва",
    "code": "77000000000000000000000000000000"
  },
  "arrival": {
    "name": "Омск",
    "code": "55000001000000000000000000000000"
  },
  "freight": {
    "name": "МЕБЕЛЬ",
    "weight": 1,
    "oversized_weight": 0,
    "volume": 1.0,
    "oversized_volume": 0.0,
    "max_length": 0.0,
    "max_width": 0.0,
    "max_height": 0.0
  },
  "state": "in_way",
  "payment": false,
  "total_sum": 3480.0,
  "debt_sum": "3480.0",
  "create_date": "2015-05-13 17:21:56",
  "service_kind": "Авто",
  "services": [
    {
      "name": "Перевозка автотранспортная",
      "service_uid": "0xa8e38733915fd9844f1cd8de0a9bebe4e",
      "created_at": "2015-05-13 11:23:21",
      "quantity": 1,
      "sum": "3380.0",
      "discount_sum": "0.0",
      "total_sum": "3380.0"
    },
    {
      "name": "Въезд на наш терминал-отправитель",
      "service_uid": "0xb1da8f1ec1b774ec45152fc5643aa598",
      "created_at": "2015-05-13 11:23:21",
      "quantity": 1,
      "sum": "100.0",
      "discount_sum": "0.0",
      "total_sum": "100.0"
    }
  ],
  "accompanying_documents": [
    {
      "document_date": "2015-08-21",
      "document_number": "11111",
      "document_kind": "Текст комментария"
    }
  ],
  "available_docs": [
    "order",
    "bill"
  ]
}

```

Описание параметров

**Response.Orders.Documents**

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("shipping" - накладная)
document_id	string	Номер документа (в данном случае - накладной)

**Response.Orders.Documents**

document_uid	string	UID накладной
sender	object	Информация об отправителе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "sender" описаны в таблице параметров объекта <a href="#">Response.Orders</a></p></div>
receiver	object	Информация о получателе <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта <a href="#">Response.Orders</a></p></div>
payer	<a href="#">Response.Orders.Documents.Payer</a>	Информация о плательщике
derival	object	Информация о месте отправки <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "derival" описаны в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)"</p></div>
arrival	object	Информация о месте получения <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>✓ Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival", описанным в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)"</p></div>
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	float	Вес груза
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес
— freight.volume	float	Объем груза
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем
— freight.max_length	float	Длина груза
— freight.max_width	float	Ширина груза
— freight.max_height	float	Высота груза
state	string	Статус накладной. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"><li>• "in_way" - в пути</li><li>• "arrival" - прибыла</li><li>• "give_out" - выдана</li></ul>
payment	boolean	Статус оплаты
total_sum	float	Общая сумма по накладной
debt_sum	string	Сумма долга
create_date	string	Дата создания накладной
service_kind	string	Тип перевозки

**Response.Orders.Documents**

services	array of <a href="#">Response.Orders.Documents.Services</a>	Перечень услуг по накладной
accompanying_documents	array of <a href="#">Response.Orders.Documents.Accompanying_documents</a>	Перечень сопроводительных документов
available_docs	array of string	Перечень документов, по которым можно получить печатные формы

**Response.Orders.Documents.Payer**

Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
opf_uid	string	UID ОПФ из " <a href="#">Справочника ОПФ</a> " (выводится в форматах "idly" и "full")
name	string	Наименование контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
address	string	Адрес контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
inn	string	ИНН юр. лица (выводится в форматах "default" и "full")
document_type	string	Вид документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")  Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"><li>• "Паспорт РФ"</li><li>• "Загранпаспорт"</li><li>• "Водительское удостоверение"</li></ul>
document_series	string	Серия документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
document_number	string	Номер документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")
data_for_receipt	object	Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу (при наличии таких данных в <a href="#">адресной книге</a> ).  Информация выводится при наличии доступа к контрагенту (подробнее <a href="#">о доступе</a> )
— data_for_receipt.phone	string	Номер телефона для отправки чека
— data_for_receipt.email	string	E-mail адрес для отправки чека

**Response.Orders.Documents.Services**

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование услуги (выводится в форматах "default" и "full")
service_uid	string	UID услуги (выводится в форматах "idly" и "full")
created_at	string	Дата создания
quantity	integer	Количество
sum	string	Сумма
discount_sum	string	Сумма скидки
total_sum	string	Сумма итого

Параметр	Тип	Описание
document_date	string	Дата создания сопроводительного документа
document_number	string	Номер сопроводительного документа
document_kind	string	Комментарий

## Обработка ошибок

Если дата заказа интернет-магазина передана в неверном формате, вернётся следующий ответ:

```
{
  "errors":{
    "orderDate":"Заказ не найден, укажите дату ВНЗ в формате ГГГГ-ММ-ДД"
  }
}
```

Если найдено более одного заказа, сообщение будет следующим:

```
{
  "errors":{
    "docid":"Найдено более одного заказа, воспользуйтесь расширенным поиском",
    "orderNumber":"1234567"
  }
}
```

## Избранные заказы

Для избранных заказов в ответе возвращается только часть информации:

### Пример ответа

```

{
  "orders": [
    {
      "orderNumber": "1234567",
      "orderDate": "2015-05-01",
      "id": "1505345323345",
      "state": "inway",
      "derival": {
        "city": "Санкт-Петербург",
        "city_code": "770000000000000000000000"
      },
      "arrival": {
        "city": "Москва",
        "city_code": "550000100000000000000000"
      },
      "sender": {
        "access": false
      },
      "receiver": {
        "access": false
      },
      "freight": {
        "access": false
      },
      "documents": [
        {
          "state": "in_way",
          "produce_date": null,
          "payer": {
            "access": false
          },
          "total_sum": 3060.0,
          "services": [
            {
              "name": "Перевозка автотранспортная"
            },
            {
              "name": "Въезд на терминал-получатель"
            }
          ],
          "document_type": "shipping",
          "document_id": "15-01905000217"
        }
      ],
      "locks": [
        {
          "type": "by_payment",
          "name": "Долг"
        }
      ],
      "produce_date": null,
      "state_date": "2015-07-24",
      "arrival_date": null,
      "giveout_date": null,
      "warehousing_date": null,
      "is_favorite": true
    }
  ],
  "metadata": {
    "generated_at": "2015-07-24 12:10:34",
    "next_page": null,
    "current_page": 1,
    "total_pages": 1,
    "prev_page": null
  }
}

```



Параметр "access" (тип - "boolean") - флаг "Доступ к информации в этом блоке закрыт". Остальные параметры ответа для избранных заказов аналогичны параметрам ответа для заказов, не добавленных в избранное (см. описание в [соответствующем разделе](#)). Параметры блока "documents" описаны в разделе ["Документы в заказе"](#).