

Журнал заказов

Обновлено 25.07.2019

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Журнал заказов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Документы в заказе](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Обработка ошибок](#)
 - [Избранные заказы](#)
 - [Пример ответа](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получать журнал отправок Личного кабинета, в том числе актуальные статусы Ваших заказов, заявок и накладных.

Данные о заказах предоставляются одновременно по всем контрагентам, к которым у Вашего аккаунта в Личном кабинете есть доступ (подробнее [о доступе](#)). Также предоставляются данные о заказах, оформленных Вами через сайт, и об избранных заказах. Если у Вас нет доступа ни к одному контрагенту, Вы сможете получать только информацию о заказах, оформленных через сайт, и об избранных заказах.

Журнал заказов

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/customers/orders.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
  <orderNumber>1234567</orderNumber>
  <orderDate>2015-05-01</orderDate>
  <docid>53654635</docid>
  <date_start>2015-05-01 10:23:58</date_start>
  <date_end>2015-05-05 23:15:18</date_end>
  <lastupdate>2015-06-10 16:31:23</lastupdate>
  <states>inway</states>
  <states>arrived</states>
  <page>3</page>
  <response_format>default</response_format>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти и регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "

orderNumber	Нет	string	Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ). Если параметр указан, то поиск осуществляется только по номеру заказа, накладной или заявки (остальные фильтры не учитываются)
orderDate	Нет	string	Дата заказа интернет-магазина. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"
docid	Нет	string	Номер документа. Если параметр указан, то поиск осуществляется только по номеру заказа, накладной или заявки (остальные фильтры не учитываются)
date_start	Нет	string	Начальная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
date_end	Нет	string	Конечная дата и время периода (для фильтрации результатов поиска по периоду создания заказа. Учитывается при указании параметра "date_start"). Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
lastupdate	Нет	string	Фильтр для поиска заказов, изменившихся в период, начиная с указанного в данном параметре момента времени. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
states	Нет	array of string	Список статусов, заказы с которыми надо получить в ответе. Статусы указываются на основании "Справочника статусов заказа груза"
page	Нет	integer	Номер запрашиваемой страницы ответа
response_format	Нет	string	Формат ответа API. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • "default" - текстовый формат • "idly" - представление данных в виде кодов, где это возможно • "full" - все возможные поля Значение по умолчанию: "default"

Ответ метода

Набор параметров объекта `"Response.Orders.Receiver"` зависит от того, является получатель контрагентом со стандартным или с минимальным набором параметров (анонимный получатель). Рассмотрим пример ответа, когда получатель груза не является анонимным получателем:

Пример ответа

```
<response>
  <orders>
    <orderNumber>1234567</orderNumber>
    <orderDate>2015-05-01</orderDate>
    <id>53654635</id>
    <ordered_at>2015-05-13 11:20:05</ordered_at>
    <state>received</state>
    <state_date>2015-05-13</state_date>
    <derival>
```

```

<city>Москва</city>
<address>129345, Москва г, Магаданская ул, дом № 1</address>
<city_code>770000000000000000000000</city_code>
<address_code>770000000017620000000000</address_code>
<terminal_name>Москва-Запад</terminal_name>
<terminal_address>119361, Москва г, Очаковская М. ул, дом № 4</terminal_address>
<terminal_id>18</terminal_id>
</derival>
<arrival>
<city>Омск</city>
<address>644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А</address>
<city_code>550000010000000000000000</city_code>
<address_code>55000001000063800000000000</address_code>
<terminal_name>Омск</terminal_name>
<terminal_address>644027, Омская обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом № 302, литера А</terminal_address>
<terminal_id>53</terminal_id>
</arrival>
<sender>
<opf>000</opf>
<opf_uid>0x92ee033543fsdff9910cd87ca9ca</opf_uid>
<name>000 "АНТИЧНЫЙ ДБОР"</name>
<address>109382, Москва г, Армавирская ул, дом № 1</address>
<is_physical>false</is_physical>
<inn>7842463725</inn>
<document_type />
<document_series />
<document_number />
<counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
</sender>
<receiver>
<opf>000</opf>
<opf_uid>0x92ee03691543sdfs9910cd87ca9ca</opf_uid>
<name>ИП "Пушкин Юрий Геннадьевич"</name>
<address>Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180</address>
<is_physical>true</is_physical>
<inn></inn>
<document_type>Паспорт РФ</document_type>
<document_series />
<document_number />
<counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
</receiver>
<payer>
<opf>000</opf>
<opf_uid>0x92ee0534sdfdfdc87ca9ca</opf_uid>
<name>000 "АНТИЧНЫЙ ДБОР"</name>
<is_physical>false</is_physical>
<inn>7842463725</inn>
<document_type />
<document_series />
<document_number />
<counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
</payer>
<freight>
<name>МЕБЕЛЬ</name>
<weight>1.0</weight>
<oversized_weight>0.0</oversized_weight>
<volume>1.0</volume>
<oversized_volume>0.0</oversized_volume>
<places>1</places>
<oversized_places>0</oversized_places>
<length>0.0</length>
<width>0.0</width>
<height>0.0</height>
</freight>
<air>
<order_id />
<comment />
<delivery_date />
</air>
<locks>
<name>Долг</name>
<type>by_payment</type>
<set_date>2015-05-12 16:38:38</set_date>
<end_date />
</locks>
<total_sum>3480.0</total_sum>
<is_paid>false</is_paid>
<is_preorder>true</is_preorder>
<ordered_delivery_from_address>true</ordered_delivery_from_address>
<available_delivery_from_address>false</available_delivery_from_address>
<ordered_delivery_to_address>true</ordered_delivery_to_address>
<available_delivery_to_address>false</available_delivery_to_address>
<is_favorite>false</is_favorite>
<produce_date>2015-05-14</produce_date>
<order_dates>
<arrival_to_receiver>2016-04-01</arrival_to_receiver>
<arrival_to_osp_sender>2016-04-01</arrival_to_osp_sender>
<arrival_to_osp_receiver_accdoc>2016-04-01</arrival_to_osp_receiver_accdoc>
<first_document_created_date>2016-04-01</first_document_created_date>
<draft_last_update>2016-04-01</draft_last_update>
<arrival_to_osp_receiver>2016-04-01</arrival_to_osp_receiver>
<arrival_to_osp_receiver_max>2016-04-01</arrival_to_osp_receiver_max>
<giveout_from_osp_receiver>2016-04-01 00:00:00</giveout_from_osp_receiver>
<giveout_from_osp_receiver_max>2016-04-01 00:00:00</giveout_from_osp_receiver_max>
<processing_date>2016-06-27</processing_date>
<derival_from_osp_receiver_accdoc>2016-04-01</derival_from_osp_receiver_accdoc>
<derival_from_osp_receiver>2016-04-01</derival_from_osp_receiver>
<derrival_from_osp_receiver_max>2016-04-01</derrival_from_osp_receiver_max>
<warehousing>2016-04-01</warehousing>
<decline_date>2016-04-01</decline_date>
<pickup>2016-04-01</pickup>
<finish>2016-04-01</finish>
</order_dates>
<order_time_in_days>
<delivery>2</delivery>
<delivery_accdoc>2</delivery_accdoc>
</order_time_in_days>
</orders>
<deleted>3956984</deleted>
<deleted>3956289</deleted>
<deleted>3955733</deleted>
</meta-data>

```

```
<metadata>
  <next_page>2</next_page>
  <current_page>1</current_page>
  <total_pages>74</total_pages>
  <prev_page />
  <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
</metadata>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
orders	array of Response.Orders	Массив найденных заказов
deleted	array of string	Список удаленных заказов при передаче параметра "lastupdate"
metadata	object	Метаданные ответа API
— metadata.next_page	integer	Номер следующей страницы ответа
— metadata.current_page	integer	Номер текущей страницы ответа
— metadata.total_pages	integer	Количество страниц в ответе
— metadata.prev_page	integer	Номер предыдущей страницы ответа (Если номер текущей страницы ответа - "1", то значение данного параметра - "null")
— metadata.generated_at	string	Дата и время формирования ответа

Response.Orders

Параметр	Тип	Описание
orderNumber	string	Номер заказа интернет-магазина (внутренний номер заказа, ВНЗ)
orderDate	string	Дата заказа интернет-магазина
id	string	Номер заказа
ordered_at	string	Дата создания заказа
state	string	Статус заказа из "Справочника статусов заказа груза"
state_date	string	Дата применения текущего статуса
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.city	string	Город отправки (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.address	string	Адрес отправки (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.city_code	string	Код КЛАДР города (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.address_code	string	Код КЛАДР улицы (выводится в форматах "idly" и "full")
— derival.terminal_name	string	Название терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_address	string	Адрес терминала (выводится в форматах "default" и "full")
— derival.terminal_id	integer	ID терминала из "Справочника терминалов" (выводится в форматах "idly" и "full")
arrival	object	Информация о месте получения <div><div>✓</div>Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</div>
sender	object	Информация об отправителе
— sender.opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")

Response.Orders

— sender.opf_uid	string	UID ОПФ из "Справочника ОПФ" (выводится в форматах "idly" и "full")
— sender.name	string	Наименование контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.address	string	Адрес контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.inn	string	ИНН юр. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.document_type	string	Вид документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full") Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">• "Паспорт РФ"• "Загранпаспорт"• "Водительское удостоверение"
— sender.document_series	string	Серия документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.document_number	string	Номер документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
— sender.counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")
receiver	object	Информация о получателе <div>✓ Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender".</div>
payer	object	Информация о плательщике <div>✓ Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender".</div>
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	string	Вес груза
— freight.oversized_weight	string	Негабаритный вес
— freight.volume	string	Объем груза
— freight.oversized_volume	string	Негабаритный объем
— freight.places	integer	Количество грузовых мест
— freight.oversized_places	integer	Количество негабаритных мест
— freight.length	string	Длина груза
— freight.width	string	Ширина груза
— freight.height	string	Высота груза
air	object	Информация о доставке авиатранспортом (при отсутствии возвращается пустой объект)
— air.order_id	string	Номер авианакладной
— air.comment	string	Комментарий
— air.delivery_date	string	Дата прибытия
locks	array of Response.Orders.Locks	Массив блокировок
documents	array of Response.Orders.Documents	Массив документов заказа (при отсутствии возвращается пустой массив). Примеры этого блока для разных документов рассмотрены в разделе ""
total_sum	string	Общая сумма заказа

Response.Orders

is_paid	boolean	Статус оплаты заказа
is_preorder	boolean	Флаг, обозначающий что заказ является предзаказом
ordered_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка от адреса отправителя
available_delivery_from_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка от адреса отправителя
ordered_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя
available_delivery_to_address	boolean	Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя
is_favorite	boolean	Признак избранного заказа
produce_date	string	Дата выполнения заказа (если значение параметра "is_air" = "true")
order_dates	object	Расчетный график движения груза (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_dates.arrival_to_receiver	string	Дата доставки груза до адреса
— order_dates.arrival_to_osp_sender	string	Дата прибытия груза на терминал-отправитель
— order_dates.arrival_to_osp_receiver_accdoc	string	Дата прибытия сопроводительных документов на терминал-получатель
— order_dates.first_document_created_date	string	Дата создания первого документа по заказу
— order_dates.draft_last_update	string	Дата последнего сохранения черновика
— order_dates.arrival_to_osp_receiver	string	Дата прибытия груза на терминал-получатель
— order_dates.arrival_to_osp_receiver_max	string	Максимальная дата прибытия груза на терминал-получатель (в случае, если возможно увеличение срока прибытия)
— order_dates.giveout_from_osp_receiver	string	Ориентировочная дата готовности груза к выдаче на терминале-получателе
— order_dates.giveout_from_osp_receiver_max	string	Максимальная дата готовности груза к выдаче на терминале-получателе (в случае, если возможно увеличение срока готовности)
— order_dates.processing_date	string	Дата отправки заявки в обработку
— order_dates.derival_from_osp_receiver_accdoc	string	Дата отвоза сопроводительных документов из терминала-получателя
— order_dates.derival_from_osp_receiver	string	Дата отправки из терминала-получателя
— order_dates.derrival_from_osp_receiver_max	string	Максимальная дата отправки из терминала-получателя (в случае, если возможно увеличение срока отправки)
— order_dates.warehousing	string	Дата начала платного хранения
— order_dates.decline_date	string	Дата отклонения
— order_dates.pickup	string	Дата забора груза от адреса
— order_dates.finish	string	Дата исполнения заказа
order_time_in_days	object	Расчетные сроки доставки в днях (если значение параметра "is_air" = "false". В противном случае значения всех параметров данного объекта будут содержать "null")
— order_time_in_days.delivery	integer	Срок доставки до адреса, дн.
— order_time_in_days.delivery_accdoc	integer	Срок доставки сопроводительных документов до адреса, дн.

Response.Orders

Response.Orders.Locks

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование блокировки
type	string	Тип блокировки
set_date	string	Дата установки блокировки
end_date	string	Дата снятия блокировки

Если получатель груза является анонимным получателем, то объект **"Response.Orders.Receiver"** будет содержать следующие параметры:

Пример ответа

```
<receiver>
  <opf>ЧЛ</opf>
  <opf_uid>0xAB91FEEA04F6D4AD48DF42161B6C2E7A</opf_uid>
  <name>Петрович</name>
  <address>Омская обл, Омск г, 10 лет Октября ул, дом № 180</address>
  <is_physical>true</is_physical>
  <is_anonym>true</is_anonym>
  <phone>+7 (900) 000-00-00</phone>
  <email>petro@mail.com</email>
  <counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
</receiver>
```

Описание параметров

Response.Orders.Receiver

Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
opf_uid	string	UID ОПФ из "Справочника ОПФ" (выводится в форматах "idly" и "full")
name	string	Наименование получателя (выводится в форматах "default" и "full")
address	string	Адрес получателя (выводится в форматах "default" и "full")
is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
is_anonym	boolean	Признак контрагента с минимальным набором данных для УО (АП)
phone	string	Номер телефона АП
email	string	Адрес электронной почты АП
counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")

Документы в заказе

Документы, связанные с заказом, возвращаются в блоке **"documents"**. Рассмотрим примеры этого блока для возможных типов документов:

- заявка на доставку от адреса (предзаказ):

Пример ответа

```
<documents>
  <document_type>request</document_type>
  <document_id>3956403</document_id>
  <sender>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
  </sender>
  <receiver>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
  </receiver>
  <payer>
    <opf />
    <opf_uid></opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical />
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
  </payer>
  <derival>
    <name>Москва</name>
    <code>7.7e+24</code>
  </derival>
  <arrival>
    <name>Омск</name>
    <code>5.500001e+24</code>
  </arrival>
  <state>accepted</state>
  <freight>
    <name>мебель</name>
    <weight>1</weight>
    <oversized_weight />
    <volume>1</volume>
    <oversized_volume />
    <max_length>1</max_length>
    <max_width>1</max_width>
    <max_height>1</max_height>
  </freight>
  <create_date>2015-05-13 14:20:05</create_date>
  <produce_date>2015-05-14</produce_date>
  <forwarder_id>00083199252</forwarder_id>
  <barcode>4150846040100012600000015</barcode>
</documents>
```

Описание параметров

Response.Orders.Documents

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("request" - заявка на доставку от адреса отправителя; "request_sf" - заявка на доставку до адреса получателя)
document_id	integer	Номер документа (в данном случае - заявки)
sender	object	Информация об отправителе <div><div>Параметры объекта "sender" описаны в таблице параметров объекта Response.Orders</div></div>
receiver	object	Информация о получателе <div><div>Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</div></div>

Response.Orders.Documents

payer	object	Информация о плательщике
		<div>Параметры объекта "payer" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders</div>
derival	object	Информация о месте отправки
— derival.name	string	Город
— derival.code	integer	Код КЛАДР города
arrival	object	Информация о месте получения
		<div>Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival".</div>
state	string	Статус заявки. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none">• "saved" - черновик• "processed" - в обработке• "loaded" - в очереди• "ordered" - в очереди• "accepted" - принята• "declined" - отклонена• "canceled" - отменена
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	float	Вес груза
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес
— freight.volume	float	Объем груза
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем
— freight.max_length	float	Длина груза
— freight.max_width	float	Ширина груза
— freight.max_height	float	Высота груза
create_date	string	Дата создания заявки
produce_date	string	Дата исполнения заявки
forwarder_id	string	Номер заявки экспедитора
barcode	string	Barcode для формирования штрихкода по алгоритму Code 128 (для заявки на предзаказ)

- заявка на доставку до адреса:

Пример ответа

```

<documents>
  <document_type>request_sf</document_type>
  <document_id>3000653</document_id>
  <sender>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid />
  </sender>
  <receiver>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid />
  </receiver>
  <payer>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДВОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid />
  </payer>
  <state>loaded</state>
  <create_date>2015-05-13 14:28:02</create_date>
  <produce_date>2015-05-15</produce_date>
  <forwarder_id>00393009651</forwarder_id>
</documents>

```



Описание параметров документа "Заявка на доставку до адреса" соответствует описанию аналогичных параметров документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)".

- накладная (межтерминальная перевозка):

Пример ответа

```

<documents>
  <document_type>shipping</document_type>
  <document_id>15-00025043954</document_id>
  <document_uid>0x80caf72943b434fc4e2e302561ac1dec</document_uid>
  <sender>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДБОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
  </sender>
  <receiver>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДБОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
  </receiver>
  <payer>
    <opf>000</opf>
    <opf_uid>0x92ee03691f25a9fe4be9910cd87ca9ca</opf_uid>
    <name>000 "АНТИЧНЫЙ ДБОР"</name>
    <is_physical>false</is_physical>
    <inn>7842463725</inn>
    <document_type />
    <document_series />
    <document_number />
    <counteragent_uid>345abec97-f62b-f6f5-dc4a-d2d283451d78fa4</counteragent_uid>
    <data_for_receipt>
      <phone>+79XXXXXXX</phone>
      <email>test@mail.ru</email>
    </data_for_receipt>
  </payer>
  <derival>
    <name>Москва</name>
    <code>7.7e+24</code>
  </derival>
  <arrival>
    <name>Омск</name>
    <code>5.5000001e+24</code>
  </arrival>
  <freight>
    <name>МЕБЕЛЬ</name>
    <weight>1</weight>
    <oversized_weight>0</oversized_weight>
    <volume>1</volume>
    <oversized_volume>0</oversized_volume>
    <max_length>0</max_length>
    <max_width>0</max_width>
    <max_height>0</max_height>
  </freight>
  <state>in_way</state>
  <payment>false</payment>
  <total_sum>3480</total_sum>
  <debt_sum>3480.0</debt_sum>
  <create_date>2015-05-13 17:21:56</create_date>
  <service_kind>Авто</service_kind>
  <services>
    <name>Перевозка автотранспортная</name>
    <service_uid>0xa8e38733915fd9844f1cd8de0a9beb4e</service_uid>
    <created_at>2015-05-13 11:23:21</created_at>
    <quantity>1</quantity>
    <sum>3380.0</sum>
    <discount_sum>0.0</discount_sum>
    <total_sum>3380.0</total_sum>
  </services>
  <services>
    <name>Въезд на наш терминал-отправитель</name>
    <service_uid>0xb1da8f1ec1b774ec45152fc5643aa598</service_uid>
    <created_at>2015-05-13 11:23:21</created_at>
    <quantity>1</quantity>
    <sum>100.0</sum>
    <discount_sum>0.0</discount_sum>
    <total_sum>100.0</total_sum>
  </services>
  <accompanying_documents>
    <document_date>2015-08-21</document_date>
    <document_number>11111</document_number>
    <document_kind>Текст комментария</document_kind>
  </accompanying_documents>
  <available_docs>order</available_docs>
  <available_docs>bill</available_docs>
</documents>





```

Описание параметров

Response.Orders.Documents

Параметр	Тип	Описание
document_type	string	Тип документа ("shipping" - накладная)
document_id	string	Номер документа (в данном случае - накладной)
document_uid	string	UID накладной

Response.Orders.Documents

sender	object	<p>Информация об отправителе</p> <div>  Параметры объекта "sender" описаны в таблице параметров объекта Response.Orders </div>
receiver	object	<p>Информация о получателе</p> <div>  Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "sender", описанным в таблице параметров объекта Response.Orders </div>
payer	Response.Orders.Documents.Payer	Информация о плательщике
derival	object	<p>Информация о месте отправки</p> <div>  Параметры объекта "derival" описаны в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)" </div>
arrival	object	<p>Информация о месте получения</p> <div>  Параметры объекта "arrival" аналогичны параметрам объекта "derival", описанным в таблице параметров для документа "Заявка на доставку от адреса (предзаказ)" </div>
freight	object	Информация о грузе
— freight.name	string	Характер груза
— freight.weight	float	Вес груза
— freight.oversized_weight	float	Негабаритный вес
— freight.volume	float	Объем груза
— freight.oversized_volume	float	Негабаритный объем
— freight.max_length	float	Длина груза
— freight.max_width	float	Ширина груза
— freight.max_height	float	Высота груза
state	string	<p>Статус накладной.</p> <p>Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "in_way" - в пути • "arrival" - прибыла • "give_out" - выдана
payment	boolean	Статус оплаты
total_sum	float	Общая сумма по накладной
debt_sum	string	Сумма долга
create_date	string	Дата создания накладной
service_kind	string	Тип перевозки
services	array of Response.Orders.Documents.Services	Перечень услуг по накладной
accompanying_documents	array of Response.Orders.Documents.Accompanying_documents	Перечень сопроводительных документов
available_docs	array of string	Перечень документов, по которым можно получить печатные формы

Response.Orders.Documents.Payer		
Параметр	Тип	Описание
opf	string	ОПФ (выводится в форматах "default" и "full")
opf_uid	string	UID ОПФ из "Справочника ОПФ" (выводится в форматах "idly" и "full")
name	string	Наименование контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
address	string	Адрес контрагента (выводится в форматах "default" и "full")
is_physical	boolean	Флаг "Физическое лицо" (выводится в форматах "default" и "full")
inn	string	ИНН юр. лица (выводится в форматах "default" и "full")
document_type	string	Вид документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full") Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • "Паспорт РФ" • "Загранпаспорт" • "Водительское удостоверение"
document_series	string	Серия документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
document_number	string	Номер документа физ. лица (выводится в форматах "default" и "full")
counteragent_uid	string	UID контрагента (выводится в форматах "idly" и "full")
data_for_receipt	object	Контактные данные для отправки электронного чека плательщику-физическому лицу (при наличии таких данных в адресной книге). Информация выводится при наличии доступа к контрагенту (подробнее о доступе)
— data_for_receipt.phone	string	Номер телефона для отправки чека
— data_for_receipt.email	string	E-mail адрес для отправки чека

Response.Orders.Documents.Services		
Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование услуги (выводится в форматах "default" и "full")
service_uid	string	UID услуги (выводится в форматах "idly" и "full")
created_at	string	Дата создания
quantity	integer	Количество
sum	string	Сумма
discount_sum	string	Сумма скидки
total_sum	string	Сумма итого

Response.Orders.Documents.Accompanying_documents		
Параметр	Тип	Описание
document_date	string	Дата создания сопроводительного документа
document_number	string	Номер сопроводительного документа
document_kind	string	Комментарий

Обработка ошибок

Если дата заказа интернет-магазина передана в неверном формате, вернётся следующий ответ:

```
<response>
  <errors>
    <orderDate>Заказ не найден, укажите дату ВНЗ в формате ГГГГ-ММ-ДД</orderDate>
  </errors>
</response>
```

Если найдено более одного заказа, сообщение будет следующим:

```
<response>
  <errors>
    <docid>Найдено более одного заказа, воспользуйтесь расширенным поиском</docid>
    <orderNumber>1234567</orderNumber>
  </errors>
</response>
```

Избранные заказы

Для избранных заказов в ответе возвращается только часть информации:

Пример ответа

```
<response>
  <orders>
    <orderNumber>1234567</orderNumber>
    <orderDate>2015-05-01</orderDate>
    <id>1505345323345</id>
    <state>inway</state>
    <derival>
      <city>Санкт-Петербург</city>
      <city_code>770000000000000000000000</city_code>
    </derival>
    <arrival>
      <city>Москва</city>
      <city_code>550000010000000000000000</city_code>
    </arrival>
    <sender>
      <access>false</access>
    </sender>
    <receiver>
      <access>false</access>
    </receiver>
    <freight>
      <access>false</access>
    </freight>
    <documents>
      <state>in_way</state>
      <produce_date />
      <payer>
        <access>false</access>
      </payer>
      <total_sum>3060</total_sum>
      <services>
        <name>Перевозка автотранспортная</name>
      </services>
      <services>
        <name>Въезд на терминал-получатель</name>
      </services>
      <document_type>shipping</document_type>
      <document_id>15-01905000217</document_id>
    </documents>
    <locks>
      <type>by_payment</type>
      <name>Долг</name>
    </locks>
    <produce_date />
    <state_date>2015-07-24</state_date>
    <arrival_date />
    <giveout_date />
    <warehousing_date />
    <is_favorite>true</is_favorite>
  </orders>
  <metadata>
    <generated_at>2015-07-24 12:10:34</generated_at>
    <next_page />
    <current_page>1</current_page>
    <total_pages>1</total_pages>
    <prev_page />
  </metadata>
</response>
```



Параметр "access" (тип - "boolean") - флаг "Доступ к информации в этом блоке закрыт". Остальные параметры ответа для избранных заказов аналогичны параметрам ответа для заказов, не добавленных в избранное (см. описание в [соответствующем разделе](#)). Параметры блока "documents" описаны в разделе ["Документы в заказе"](#).