

Печатные формы документов

Обновлено 08.09.2017

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Печатные формы документов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- [Скан-копии накладных на выдачу](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- [Печатные формы заявки на забор](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Пример ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- [Печатные формы заявки на отвоз](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Пример запроса](#)
 - [Описание параметров](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получить печатные формы и скан-копии документов.

Печатные формы документов

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/orders/printable.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionId>
  <docuid>0xad339ac31247666145816f2aeb4935ab</docuid>
  <mode>bill</mode>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
docUid	Да	string	UID накладной из " Журнала заказов "
mode	Да	string	Тип формы документа. Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> "bill" - счет "order" - накладная "invoice" - счет-фактура (Одно из значений, полученных по ключу "available_docs" в документе "Накладная (межтерминальная перевозка)" из запроса " Журнала заказов ")

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <pdf>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9i...</pdf>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
pdf	string	Pdf-файл в формате base64

Скан-копии накладных на выдачу

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/customers/orders/giveout_orders.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <docuid>0xad302ac31247666145816f2aeb4949ab</docuid>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
docUid	Да	string	UID документа

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <base64>d1ZxkN5bFA0nL4wPxNNn0y1uJmn2G04K7...</base64>
  <url>https://assets.dellin.ru/assets/api_cache/giveout_orders/2015/681/original/1e56-252e-40aae5-37c0b.jpg</url>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
base64	string	Документ в формате base64
url	string	Ссылка на скачивание документа

Печатные формы заявки на забор

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/request/pdf.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <requestid>12345</requestid>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
requestID	Да	string	ID документа

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <base64>d1ZxkN5bFA0nL4wPxNNn0y1uJmn2G04K7...</base64>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
base64	string	Документ в формате base64

Печатные формы заявки на отвоз

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/customers/request_sf/pdf.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <requestsfd>12345</requestsfd>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
requeststfID	Да	string	ID документа

✔ Ответ метода совпадает с ответом метода "[Печатные формы заявки на забор](#)".