

# Печатные формы документов

Обновлено 08.09.2017

## Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Печатные формы документов](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
- [Скан-копии накладных на выдачу](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
- [Печатные формы заявки на забор](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)
  - [Ответ метода](#)
    - [Пример ответа](#)
    - [Описание параметров](#)
- [Печатные формы заявки на отвоз](#)
  - [Запрос метода](#)
    - [Пример запроса](#)
    - [Описание параметров](#)

## Общие сведения

Сервис позволяет получить печатные формы и скан-копии документов.

## Печатные формы документов

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/orders/printable.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",
  "sessionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docId": "0xad339ac31247666145816f2aeb4935ab",
  "mode": "bill"
}
```

#### Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
docUid	Да	string	UID накладной из " <a href="#">Журнала заказов</a> "
mode	Да	string	Тип формы документа.  Возможные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>"bill" - счет</li> <li>"order" - накладная</li> <li>"invoice" - счет-фактура</li> </ul> (Одно из значений, полученных по ключу "available_docs" в документе "Накладная (межтерминальная перевозка)" из запроса " <a href="#">Журнала заказов</a> ")

## Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "pdf": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9i.."
}
```

### Описание параметров

#### Response

Параметр	Тип	Описание
pdf	string	Pdf-файл в формате <a href="#">base64</a>

# Скан-копии накладных на выдачу

## Запрос метода

### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/customers/orders/giveout\\_orders.json](https://api.dellin.ru/v1/customers/orders/giveout_orders.json)

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docUid": "0xad302ac31247666145816f2aeb4949ab"
}
```

### Описание параметров

#### Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
docUid	Да	string	UID документа

## Ответ метода

### Пример ответа

```
{
  "base64": "d1ZxkN5bFAOnL4wPxNNn0y1uJmn2G04K7...",
  "url": "https://assets.dellin.ru/assets/api_cache/giveout_orders/2015/681/original/1e56-252e-40aae5-37c0b.jpg"
}
```

### Описание параметров

## Response

Параметр	Тип	Описание
base64	string	Документ в формате <a href="#">base64</a>
url	string	Ссылка на скачивание документа

## Печатные формы заявки на забор

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/request/pdf.json>

```
{  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "requestID": "12345"}
```

#### Описание параметров

##### Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
requestID	Да	string	ID документа

### Ответ метода

#### Пример ответа

```
{  "base64": "d1ZxkN5bFA0nL4wPxNNn0y1uJmn2G04K7...",}
```

#### Описание параметров

## Response

Параметр	Тип	Описание
base64	string	Документ в формате <a href="#">base64</a>

## Печатные формы заявки на отвоз

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/customers/request\\_sf/pdf.json](https://api.dellin.ru/v1/customers/request_sf/pdf.json)

```
{  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "requestsfID": "12345"}
```

#### Описание параметров

##### Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>

sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " <a href="#">Авторизация пользователя</a> "
requeststfID	Да	string	ID документа

✔ Ответ метода совпадает с ответом метода "[Печатные формы заявки на забор](#)".