

Печатные формы документов

Обновлено 01.02.2022

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Печатные формы документов](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Обработка ошибок](#)
- [Печатные формы заявки на забор](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
- [Печатные формы заявки на отвоз](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)

Общие сведения

Сервис позволяет получить печатные формы и скан-копии документов.

Печатные формы документов

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/printable.xml>

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionID>
  <docuid>0xad339ac31247666145816f2aeb4935ab</docuid>
  <mode>bill</mode>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "

docUid	Да	string	UID накладной / накладной, с который связаны счёт / счёт фактура / накладная на выдачу. UID можно узнать при помощи метода " Журнал заказов ": это значение параметра ответа "orders.documents.uid" из блока, где значение параметра "orders.documents.type" - "shipping"
mode	Да	string	Тип формы документа. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • "bill" - счёт; • "order" - накладная; • "invoice" - счёт-фактура; • "giveout" - накладная на выдачу

Ответ метода

Структура ответа

```
<response>
  <metadata>
    <status>200</status>
    <generated_at>2015-06-18 12:37:28</generated_at>
  </metadata>
  <data>
    <uid>0x819400505683398711e9e43200791660</uid>
    <base64>JVBERi0xLjQKJeljz9MKMSAwIG9i...</base64>
    <url>https://assets.dellin.ru/assets/api_cache/giveout_orders/2015/681/original/1e56-252e-40aae5-37c0b.jpg</url>
  </data>
</response>
```

Описание параметров

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Данные сессии
— data.uid	string	UID документа
— data.base64	string	Pdf-документ в формате base64
— data.url	array of strings	Ссылка для скачивания документа. Ссылка доступна только для накладных на выдачу (значение параметра запроса "mode" - "giveout")

Обработка ошибок

Помимо [общих ошибок API](#), в ответе метода могут присутствовать следующие ошибки:

Номер ошибки	http-код	Краткое описание ошибки	Детальное описание ошибки
706001	400	Накладная не найдена	-
706002	400	Изображение не найдено	-

Печатные формы заявки на забор

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v1/customers/request/pdf.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <requestid>12345</requestid>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
requestID	Да	string	ID документа

Ответ метода

Структура ответа

```
<response>
  <base64>d1ZxkN5bFA0nL4wPxNN0y1uJmn2G04K7...</base64>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
base64	string	Документ в формате base64

Печатные формы заявки на отвоз

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/customers/request_sf/pdf.xml

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <requestsfd>12345</requestsfd>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом " Авторизация пользователя "
requestsfdID	Да	string	ID документа

✔ Ответ метода совпадает с ответом метода "[Печатные формы заявки на забор](#)".