

Поиск заказа по неполным данным

Обновлено 02.03.2018

Содержание:

- Общие сведения
- Поиск заказа по неполным данным
 - Запрос метода
 - Пример запроса
 - Описание параметров
 - Ответ метода
 - Пример ответа
 - Описание параметров
 - Обработка ошибок
 - Пример ответа
 - Пример ответа
 - Пример ответа
 - Пример ответа

Общие сведения

Сервис позволяет осуществлять поиск накладных, используя следующие данные: ИНН (для юридических лиц), тип и номер документа (для физических лиц), маршрут перевозки и время выполнения заказа.

Поиск заказа по неполным данным

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/public/tracker_advanced.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sender>
    <inn>7122963715</inn>
    <doc_type>passport</doc_type>
    <doc_series>4007</doc_series>
    <doc_number>451735</doc_number>
    <terminal>780000000000000000000000</terminal>
  </sender>
  <receiver>
    <inn>4516374515</inn>
    <doc_type>foreignPassport</doc_type>
    <doc_series>4008</doc_series>
    <doc_number>236782</doc_number>
    <terminal>770000000000000000000000</terminal>
  </receiver>
  <date_start>2015-08-10</date_start>
  <date_end>2015-08-17</date_end>
</request>
```

Описание параметров

Request			
Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sender	Нет	object	Информация об отправителе
sender.inn	Нет	string	ИНН (для юридических лиц)

— sender.doc_type	Нет	string	<p>Тип документа (для физических лиц)</p> <p>Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "passport" - паспорт • "foreignPassport" - заграничный паспорт • "drivingLicence" - водительское удостоверение
— sender.doc_series	Нет	string	Серия документа (для физических лиц)
— sender.doc_number	Нет	string	Номер документа (для физических лиц)
— sender.terminal	Нет	string	Код КЛАДР пункта отправления
receiver	Нет	object	<p>Информация о получателе</p> <div> <p>Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "".</p> <p>✓ (Параметр "terminal" объекта "receiver" - Код КЛАДР пункта назначения.)</p> </div>
date_start	Нет	string	<p>Начальная дата периода выполнения заказа.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"</p>
date_end	Нет	string	<p>Конечная дата периода выполнения заказа.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"</p> <div> <p>⚠ Интервал между начальной и конечной датами периода не должен превышать 7 дней.</p> </div>

Ответ метода

Пример ответа

```

<response>
  <errmsg></errmsg>
  <orders>
    <tracker>
      <available>false</available>
      <estimateddeliverydate>2015-05-21T00:00:00</estimateddeliverydate>
      <terminalsender>0x80d0001a649655bf11dd057a4f07b2de</terminalsender>
      <unavailablesrequestreason>0</unavailablesrequestreason>
      <issrequestordered>false</issrequestordered>
      <citysender></citysender>
      <availablesrequest>true</availablesrequest>
      <opf>Юридическое лицо</opf>
      <terminalreceiver>0x832e001a64d37be411de7cd04f8b8b1a</terminalreceiver>
      <cityreceiver></cityreceiver>
      <order>
        <docnumber>15-00315007322</docnumber>
        <comment></comment>
        <sizedweight>0</sizedweight>
        <ordnum></ordnum>
        <sizedvolume>0</sizedvolume>
        <docdate>2015-05-18T22:01:31</docdate>
        <sqluuid>0x8861abd4de1048e14f9a02974fff2696</sqluuid>
        <height>0</height>
        <width>0</width>
        <length>0</length>
        <aviadeliverytype></aviadeliverytype>
        <numavia></numavia>
        <giveoutdate>0001-01-01</giveoutdate>
        <conditionavia></conditionavia>
        <oversizedvolume>0</oversizedvolume>
        <oversizedweight>0</oversizedweight>
      </order>
      <condition>ГРУЗ В ПУТИ</condition>
    </tracker>
  </orders>
  <tracker>
    <available>false</available>
    <estimateddeliverydate>2015-05-21T00:00:00</estimateddeliverydate>
    <terminalsender>0x80d0001a649655bf11dd057a4f07b2de</terminalsender>
    <unavailablesrequestreason>0</unavailablesrequestreason>
    <issrequestordered>false</issrequestordered>
    <citysender></citysender>
    <availablesrequest>true</availablesrequest>
    <opf>Юридическое лицо</opf>
    <terminalreceiver>0x832e001a64d37be411de7cd04f8b8b1a</terminalreceiver>
    <cityreceiver></cityreceiver>
    <order>
      <docnumber>15-00313023545</docnumber>
      <comment></comment>
      <sizedweight>88</sizedweight>
      <ordnum></ordnum>
      <sizedvolume>0.14</sizedvolume>
      <docdate>2015-05-18T21:57:01</docdate>
      <sqluuid>0xb749d008e4373fd74b3d26f48d88eb8f</sqluuid>
      <height>0</height>
      <width>0</width>
      <length>0</length>
      <aviadeliverytype></aviadeliverytype>
      <numAvia></numAvia>
      <giveoutdate>0001-01-01</giveoutdate>
      <conditionavia></conditionavia>
      <oversizedvolume>0</oversizedvolume>
      <oversizedweight>0</oversizedweight>
    </order>
    <condition>ГРУЗ В ПУТИ</condition>
  </tracker>
</orders>
</response>

```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
errmsg	string	Сообщение об ошибке в случае неверного запроса (см. раздел "Обработка ошибок")
orders	object	Информация о найденных заказах
— orders.tracker	array of Response.Order.Tracker	Массив найденных заказов

Response.Order.Tracker

Параметр	Тип	Описание
availableAD	string	
estimatedDeliveryDate	string	Расчетная дата доставки
terminalSender	string	Терминал-отправитель
unavailableSfRequestReason	string	Причина недоступности доставки до адреса получателя
isSfRequestOrdered	string	Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя
citySender	string	Город отправителя

Response.Order.Tracker

availableSfRequest	string	Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя
opf	string	ОПФ
terminalReceiver	string	Терминал-получатель
cityReceiver	string	Город получателя
order	object	Информация о заказе
— order.docNumber	string	Номер заказа
— order.comment	string	Комментарий
— order.sizedWeight	string	Вес груза
— order.ordNum	string	Номер заказа
— order.sizedVolume	string	Объем груза
— order.docDate	string	Дата заказа
— order.sqlUuid	string	
— order.height	string	Высота груза
— order.width	string	Ширина груза
— order.length	string	Длина груза
— order.aviaDeliveryType	string	Тип авиадоставки
— order.numAvia	string	
— order.giveoutDate	string	Дата выдачи груза
— order.conditionAvia	string	
— order.oversizedVolume	string	Негабаритный объем
— order.oversizedWeight	string	Негабаритный вес
condition	string	Статус заказа

Обработка ошибок

Если по переданным данным найдено более 5 накладных, Вы получите следующий ответ:

Пример ответа

```
<response>
  <errmsg>Уточните параметры поиска</errmsg>
  <orders></orders>
</response>
```

При ошибке передачи данных участника перевозки вернется ответ:

Пример ответа

```
<response>
  <errmsg>Данные участника перевозки введены неверно</errmsg>
  <orders></orders>
</response>
```

Если данные одного из участников перевозки не найдены, ответ будет следующего вида:

Пример ответа

```
<response>
  <errmsg>Не найден участник перевозки по указанным данным (sender)</errmsg>
  <orders></orders>
</response>
```

При недостаточности обязательных параметров в запросе вернется ответ:

Пример ответа

```
<response>
  <errors>
    <orders>Ошибка в параметрах запроса</orders>
  </errors>
</response>
```