

# Поиск заказа по неполным данным

Обновлено 02.03.2018

## Содержание:

- Общие сведения
- Поиск заказа по неполным данным
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров
  - Обработка ошибок
    - Пример ответа
    - Пример ответа
    - Пример ответа
    - Пример ответа

## Общие сведения

Сервис позволяет осуществлять поиск накладных, используя следующие данные: ИНН (для юридических лиц), тип и номер документа (для физических лиц), маршрут перевозки и время выполнения заказа.

## Поиск заказа по неполным данным

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: [https://api.dellin.ru/v1/public/tracker\\_advanced.json](https://api.dellin.ru/v1/public/tracker_advanced.json)

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-000000000000",
  "sender": {
    "inn": "7122963715",
    "doc_type": "passport",
    "doc_series": "4007",
    "doc_number": "451735",
    "terminal": "7800000000000000000000000000"
  },
  "receiver": {
    "inn": "4516374515",
    "doc_type": "foreignPassport",
    "doc_series": "4008",
    "doc_number": "236782",
    "terminal": "7700000000000000000000000000"
  },
  "date_start": "2015-08-10",
  "date_end": "2015-08-17"
}
```

#### Описание параметров

| Request    |     |        |  |
|------------|-----|--------|--|
| Параметр   | R*  | Тип    | Описание   |
| appkey     | Да  | string | Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a> |
| sender     | Нет | object | Информация об отправителе  |
| sender.inn | Нет | string | ИНН (для юридических лиц)  |

|                     |     |        |   |
|---------------------|-----|--------|---|
| — sender.doc_type   | Нет | string | <p>Тип документа (для физических лиц)</p> <p>Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "passport" - паспорт</li> <li>• "foreignPassport" - заграничный паспорт</li> <li>• "drivingLicence" - водительское удостоверение</li> </ul> |
| — sender.doc_series | Нет | string | Серия документа (для физических лиц)  |
| — sender.doc_number | Нет | string | Номер документа (для физических лиц)  |
| — sender.terminal   | Нет | string | Код КЛАДР пункта отправления  |
| receiver            | Нет | object | <p>Информация о получателе</p> <div> <p>Параметры объекта "receiver" аналогичны параметрам объекта "".</p> <p>✓ (Параметр "terminal" объекта "receiver" - Код КЛАДР пункта назначения.)</p> </div>  |
| date_start          | Нет | string | <p>Начальная дата периода выполнения заказа.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"</p>  |
| date_end            | Нет | string | <p>Конечная дата периода выполнения заказа.</p> <p>Формат: "ГГГГ-ММ-ДД"</p> <div> <p>⚠ Интервал между начальной и конечной датами периода не должен превышать 7 дней.</p> </div>  |

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "errmsg": "",
  "orders": {
    "tracker": [
      {
        "availableAD": "false",
        "estimatedDeliveryDate": "2015-05-21T00:00:00",
        "terminalSender": "0x80d0001a649655bf11dd057a4f07b2de",
        "unavailableSfRequestReason": "0",
        "isSfRequestOrdered": "false",
        "citySender": "",
        "availableSfRequest": "true",
        "opf": "Юридическое лицо",
        "terminalReceiver": "0x832e001a64d37be411de7cd04f8b8b1a",
        "cityReceiver": "",
        "order": {
          "docNumber": "15-00315007322",
          "comment": "",
          "sizedWeight": "0",
          "ordNum": "",
          "sizedVolume": "0",
          "docDate": "2015-05-18T22:01:31",
          "sqlUuid": "0x8861abd4de1048e14f9a02974fff2696",
          "height": "0",
          "width": "0",
          "length": "0",
          "aviaDeliveryType": "",
          "numAvia": "",
          "giveoutDate": "0001-01-01",
          "conditionAvia": "",
          "oversizedVolume": "0",
          "oversizedWeight": "0"
        },
        "condition": "ГРУЗ В ПУТИ"
      },
      {
        "availableAD": "false",
        "estimatedDeliveryDate": "2015-05-21T00:00:00",
        "terminalSender": "0x80d0001a649655bf11dd057a4f07b2de",
        "unavailableSfRequestReason": "0",
        "isSfRequestOrdered": "false",
        "citySender": "",
        "availableSfRequest": "true",
        "opf": "Юридическое лицо",
        "terminalReceiver": "0x832e001a64d37be411de7cd04f8b8b1a",
        "cityReceiver": "",
        "order": {
          "docNumber": "15-00313023545",
          "comment": "",
          "sizedWeight": "88",
          "ordNum": "",
          "sizedVolume": "0.14",
          "docDate": "2015-05-18T21:57:01",
          "sqlUuid": "0xb749d008e4373fd74b3d26f48d88eb8f",
          "height": "0",
          "width": "0",
          "length": "0",
          "aviaDeliveryType": "",
          "numAvia": "",
          "giveoutDate": "0001-01-01",
          "conditionAvia": "",
          "oversizedVolume": "0",
          "oversizedWeight": "0"
        },
        "condition": "ГРУЗ В ПУТИ"
      }
    ]
  }
}
```

Описание параметров

Response

| Параметр         | Тип   | Описание   |
|------------------|---|--|
| errmsg           | string  | Сообщение об ошибке в случае неверного запроса (см. раздел "Обработка ошибок") |
| orders           | object  | Информация о найденных заказах   |
| — orders.tracker | array of <a href="#">Response.Order.Tracker</a> | Массив найденных заказов   |

Response.Order.Tracker

| Параметр                   | Тип    | Описание  |
|----------------------------|--------|---|
| availableAD                | string |   |
| estimatedDeliveryDate      | string | Расчетная дата доставки                                       |
| terminalSender             | string | Терминал-отправитель  |
| unavailableSfRequestReason | string | Причина недоступности доставки до адреса получателя           |
| isSfRequestOrdered         | string | Флаг, обозначающий что заказана доставка до адреса получателя |
| citySender                 | string | Город отправителя   |

**Response.Order.Tracker**

|                          |        |   |
|--------------------------|--------|---|
| availableSfRequest       | string | Флаг, обозначающий что возможна доставка до адреса получателя |
| opf                      | string | ОПФ   |
| terminalReceiver         | string | Терминал-получатель   |
| cityReceiver             | string | Город получателя  |
| order                    | object | Информация о заказе   |
| — order.docNumber        | string | Номер заказа  |
| — order.comment          | string | Комментарий   |
| — order.sizedWeight      | string | Вес груза   |
| — order.ordNum           | string | Номер заказа  |
| — order.sizedVolume      | string | Объем груза   |
| — order.docDate          | string | Дата заказа   |
| — order.sqlUuid          | string |   |
| — order.height           | string | Высота груза  |
| — order.width            | string | Ширина груза  |
| — order.length           | string | Длина груза   |
| — order.aviaDeliveryType | string | Тип авиадоставки  |
| — order.numAvia          | string |   |
| — order.giveoutDate      | string | Дата выдачи груза   |
| — order.conditionAvia    | string |   |
| — order.oversizedVolume  | string | Негабаритный объем  |
| — order.oversizedWeight  | string | Негабаритный вес  |
| condition                | string | Статус заказа   |

**Обработка ошибок**

Если по переданным данным найдено более 5 накладных, Вы получите следующий ответ:

**Пример ответа**

```
{
  "errormsg": "Уточните параметры поиска",
  "orders": ""
}
```

При ошибке передачи данных участника перевозки вернётся ответ:

**Пример ответа**

```
{
  "errormsg": "Данные участника перевозки введены неверно",
  "orders": ""
}
```

Если данные одного из участников перевозки не найдены, ответ будет следующего вида:

**Пример ответа**

```
{
  "errormsg": "Не найден участник перевозки по указанным данным (sender)",
  "orders": ""
}
```

При недостаточности обязательных параметров в запросе вернется ответ:

**Пример ответа**

```
{
  "errors": {
    "orders": "Ошибка в параметрах запроса"
  }
}
```