

Список улиц по части названия

Обновлено 14.08.2019

Содержание:

- Общие сведения
- Поиск улиц
 - Запрос метода
 - Пример запроса
 - Описание параметров
 - Ответ метода
 - Пример ответа
 - Описание параметров

Общие сведения

Метод возвращает список улиц города по части названия улицы или информацию об улице по ее коду КЛАДР.

Поиск улиц

Запрос метода

Пример запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v1/public/kladr_street.xml

```
<request>
  <appkey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</appkey>
  <sessionid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</sessionid>
  <cityid>12345</cityid>
  <code>10000001000000100000000000</code>
  <street>Авто</street>
  <limit>2</limit>
</request>
```

Описание параметров

Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Нет	string	ID сессии. Для получения сессии необходимо воспользоваться методом "Авторизация пользователя"
cityID	Да*	integer	ID города из "Справочника населенных пунктов" . *Параметр обязателен, только если не передан параметр "code". В запросе может быть передан только один из параметров: "cityID" и "code"
code	Да*	string	Код КЛАДР улицы *Параметр обязателен, только если не передан параметр "cityID". В запросе может быть передан только один из параметров: "cityID" и "code"

street	Да*	string	Часть названия улицы *Параметр обязателен, только если передан параметр "cityID"
limit	Да	integer	Максимальное количество выводимых элементов списка

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <streets>
    <code>100000010000001000000000</code>
    <cityid>12345</cityid>
    <searchstring>Автолюбителей</searchstring>
    <astring>Автолюбителей проезд</astring>
  </streets>
  <streets>
    <code>100000010000002000000000</code>
    <cityid>12345</cityid>
    <searchString>Автомобильная</searchString>
    <astring>Автомобильная ул</astring>
  </streets>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
streets	array of Response.Streets	Список улиц

Response.Streets

Параметр	Тип	Описание
code	integer	Код КЛАДР улицы. Выводится, только если запрос содержал параметр "cityID"
cityID	integer	ID города из " Справочника населенных пунктов ". Выводится, только если запрос содержал параметр "code"
searchString	string	Найденное название улицы
aString	string	Найденное название улицы с указанием ее типа ("ул", "проезд" и т.п.)