

# Поиск городов

Обновлено 11.06.2019

## Содержание:

- Общие сведения
- Поиск городов
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров

## Общие сведения

Метод возвращает список городов по части названия или информацию о городе по коду КЛАДР или по ID города.

## Поиск городов

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/public/kladr.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "cityID": "200555",
  "code": "10000001000000100000000000",
  "q": "мос",
  "limit": 10
}
```

#### Описание параметров

##### Request

Параметр	R*	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
cityID	Да*	string	ID города из " <a href="#">Справочника населенных пунктов</a> ".  *Только если не переданы параметры "code" и "q". В противном случае параметр должен отсутствовать
code	Да*	string	Код КЛАДР города  *Только если не переданы параметры "cityID" и "q". В противном случае параметр должен отсутствовать
q	Да*	string	Часть названия города  *Только если не переданы параметры "code" и "cityID". В противном случае параметр должен отсутствовать
limit	Да*	integer	Максимальное количество выводимых элементов списка. Минимальное значение - "1".  *Только если передан параметр "q"

Ответ метода

Пример ответа

```
{
  "cities": [
    {
      "code": "770000000000000000000000000000",
      "aString": "г. Москва",
      "isTerminal": 1,
      "zoneID": 0,
      "region_name": "г. Москва",
      "searchString": "Москва",
      "regionID": 75,
      "cityID": 200555,
      "cityUID": "0x834f00112fdd658311da4c6326ef0e13",
      "postalCode": 101000,
      "inPrice": 1
    },
    {
      "code": "2302300000100000000000000000",
      "aString": "Мостовской пгт (Краснодарский край)",
      "isTerminal": 0,
      "zoneID": 385,
      "region_name": "Краснодарский край",
      "searchString": "Мостовской",
      "regionID": 16,
      "cityID": 29032,
      "cityUID": "0x81e100112fdd658311da55b5652db4be",
      "postalCode": 352570,
      "inPrice": 1
    }
  ]
}
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
cities	array of <a href="#">Response.Cities</a>	Список городов

Response.Cities

Параметр	Тип	Описание
code	string	Код КЛАДР населенного пункта
aString	string	Полное название населенного пункта с указанием его типа ("г.", "пгт" и т.п.)
isTerminal	integer	Признак наличия терминалов в населенном пункте.  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>"1" - в населенном пункте есть терминалы</li><li>"0" - в населенном пункте нет терминалов</li></ul>
zoneID	integer	ID административного округа. При отсутствии данных принимает значение "0"
region_name	string	Название региона (субъекта РФ), к которому относится населенный пункт
searchString	string	Название населенного пункта без указания его типа
regionID	integer	ID региона (субъекта РФ), к которому относится населенный пункт
cityID	integer	ID города из <a href="#">"Справочника населенных пунктов"</a> .
cityUID	string	UID населенного пункта
postalCode	integer	Почтовый индекс
inPrice	integer	Признак наличия населенного пункта в <a href="#">"Справочнике городов из прайс-листа"</a>  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>"1" - населенном пункт есть в справочнике</li><li>"0" - населенного пункта нет в справочнике</li></ul>



Если в запросе метода передан параметр "code" или "cityID", то ответ будет содержать информацию только об одном городе.