

# Поиск городов

Обновлено 11.06.2019

## Содержание:

- Общие сведения
- Поиск городов
  - Запрос метода
    - Пример запроса
    - Описание параметров
  - Ответ метода
    - Пример ответа
    - Описание параметров

## Общие сведения

Метод возвращает список городов по части названия или информацию о городе по коду КЛАДР или по ID города.

## Поиск городов

### Запрос метода

#### Пример запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v2/public/kladr.xml>

```
<request>
  <apikey>00000000-0000-0000-0000-000000000000</apikey>
  <cityid>200555</cityid>
  <code>10000001000000100000000000</code>
  <q>Авто</q>
  <limit>10</limit>
</request>
```

#### Описание параметров

##### Request

Параметр	R*	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти <a href="#">регистрацию</a>
cityID	Да*	string	ID города из " <a href="#">Справочника населенных пунктов</a> ".  *Только если не переданы параметры "code" и "q". В противном случае параметр должен отсутствовать
code	Да*	string	Код КЛАДР города  *Только если не переданы параметры "cityID" и "q". В противном случае параметр должен отсутствовать
q	Да*	string	Часть названия города  *Только если не переданы параметры "code" и "cityID". В противном случае параметр должен отсутствовать
limit	Да*	integer	Максимальное количество выводимых элементов списка. Минимальное значение - "1".  *Только если передан параметр "q"

Ответ метода

Пример ответа

```
<response>
  <cities>
    <code>770000000000000000000000</code>
    <astring>г. Москва</astring>
    <isTerminal>1</isTerminal>
    <zoneid>0</zoneid>
    <region_name>г. Москва</region_name>
    <searchstring>Москва</searchstring>
    <regionid>75</regionid>
    <cityid>200555</cityid>
    <cityuid>0x834f00112fdd658311da4c6326ef0e13</cityuid>
    <postalcode>101000</postalcode>
    <inprice>1</inprice>
  </cities>
  <cities>
    <code>230230000010000000000000</code>
    <astring>Мостовской пгт (Краснодарский край)</astring>
    <isTerminal>0</isTerminal>
    <zoneid>385</zoneid>
    <region_name>Краснодарский край</region_name>
    <searchstring>Мостовской</searchstring>
    <regionid>16</regionid>
    <cityid>29032</cityid>
    <cityuid>0x81e100112fdd658311da55b5652db4be</cityuid>
    <postalcode>352570</postalcode>
    <inprice>1</inprice>
  </cities>
</response>
```

Описание параметров

Response

Параметр	Тип	Описание
cities	array of <a href="#">Response.Cities</a>	Список городов

Response.Cities

Параметр	Тип	Описание
code	string	Код КЛАДР населенного пункта
aString	string	Полное название населенного пункта с указанием его типа ("г.", "пгт" и т.п.)
isTerminal	integer	Признак наличия терминалов в населенном пункте.  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>"1" - в населенном пункте есть терминалы</li><li>"0" - в населенном пункте нет терминалов</li></ul>
zoneID	integer	ID административного округа. При отсутствии данных принимает значение "0"
region_name	string	Название региона (субъекта РФ), к которому относится населенный пункт
searchString	string	Название населенного пункта без указания его типа
regionID	integer	ID региона (субъекта РФ), к которому относится населенный пункт
cityID	integer	ID города из " <a href="#">Справочника населенных пунктов</a> ".
cityUID	string	UID населенного пункта
postalCode	integer	Почтовый индекс
inPrice	integer	Признак наличия населенного пункта в " <a href="#">Справочнике городов из прайс-листа</a> "  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>"1" - населенном пункт есть в справочнике</li><li>"0" - населенного пункта нет в справочнике</li></ul>



Если в запросе метода передан параметр "code" или "cityID", то ответ будет содержать информацию только об одном городе.